


İki Giriş - İki Çıkış
Yay Baskılı Ray Klemensleri
Two In - Two Out
Spring Clamp Terminals

YBK 2.5 CD

Kalınlık / Width 5 mm
 326 219 GRİ / GREY

Daha küçük alanlarda daha fazla bağlantı yapma imkanı sağlamları ile birlikte, köprüleme ihtiyacını da tek üründe karşılamış olurlar. Böylece stok avantajı da sağlarlar.


These terminal blocks not only provide users extra terminals for electrical connections, but also fulfill the cross connection requirement regardless of using a supplemental connector.



Anma Değerleri / Electrical Ratings	Gerilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section				
TSE / CE (EN 60947-7-1)	750 V - / 24 A / 2.5 mm ²				
UL / CSA					
Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length	13 mm				
Bağlantı Bilgileri / Connection Data					
Tekli İletken, Yay Baskılı / Solid Strand, Clamp Connection	0,5 - 4 mm ²				
Çoklu İletken, Yay Baskılı / Fine Strand, Clamp Connection	0,5 - 2,5 mm ²				
AWG İletken / AWG Conductor	22 12				
Sipariş Bilgileri / Ordering Data	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
Polyamide 6.6	BEJ - BEİGE / GRİ - GREY	YBK 2.5 CD	326 210 / 326 219	50	
	BEJ - BEİGE / GRİ - GREY				
	BEJ - BEİGE / GRİ - GREY				
	BEJ - BEİGE / GRİ - GREY				
	SARI - YEŞİL / YELLOW - GREEN				
Elektriksel Özellikler / Electrical Ratings					
Diod Ters Gerilimi / Diode Reverse Voltage	1000 V				
Diod Akımı / Diode Current	1 A				
Diod / Diode	1 N 4007				
Montaj Rayları / Mounting Rails	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
MR 35x7,5	MR 35x7,5	500 601	1 m		
MR 35x7,5 Delikli / Slotted	MR 35x7,5 Delikli / Slotted	500 602	1 m		
	MR 35x7,5	500 603	2 m		
	MR 35x7,5 Delikli / Slotted	500 604	2 m		
	MR 35x7,5	500 605	30 cm		
	MR 35x15	500 606	1 m		
	MR 35x15 Delikli / Slotted	500 607	1 m		
Durdurucu / End Bracket	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
Kalınlık / Thickness 8 mm	GRİ / GREY	KD 3	495 049	100	
	GRİ / GREY	KD 4	495 059	100	
Nihayet Plakası / End Plate	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
Kalınlık / Thickness 1,2 mm	Polyamide 6.6	BEJ / BEİGE	NPP YBK 2.5 C	446 270	10
		GRİ / GREY	NPP YBK 2.5 C	446 279	10
		YEŞİL / GREEN			
Üst Köprü / Cross-Con.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
	UK 2.5/2	476 222	25		
	UK 2.5/3	476 223	20		
	UK 2.5/4	476 224	15		
	UK 2.5/10	476 229	5		
Test Fişli / Test Plug	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
	TF (Ø 2)	493 020	5		
Grup Etiketli / Group Marking	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
	GRİ / GREY	GE	496 119	50	
	GRİ / GREY	ME	496 139	25	
Klemens Etiketli / Marking Tags (Dekafix)	Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız. See page 62. for the usage dekafix.				
	DY 5	DB 10/5	DG 6/5	DG 10/5	


YBK 2.5 CLD

Kalınlık / Width 5 mm
326 --9 GRİ / GREY



YBK 2.5 CT

Kalınlık / Width 5 mm
336 100



Gerilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section			Gerilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section		
- V ~ / 24 A / 2.5 mm ²			- V ~ / - A / 2.5 mm ²		
- V ~ / 20 A / AWG 22-12					
13 mm			13 mm		
0,5 - 4 mm ²			0,5 - 4 mm ²		
0,5 - 2,5 mm ²			0,5 - 2,5 mm ²		
22 12			22 12		
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
YBK 2.5 CLD	326 310 / 326 319 (24 VAC)	50			
YBK 2.5 CLD	326 410 / 326 419 (48 VAC)	50			
YBK 2.5 CLD	326 610 / 326 619 (110 VAC)	50			
YBK 2.5 CLD	326 710 / 326 719 (220 VAC)	50			
YBK 2.5 CLD	326 320 / 326 329 (24 VDC)	50			
YBK 2.5 CLD	326 420 / 326 429 (48 VDC)	50			
YBK 2.5 CLD	326 620 / 326 629 (110 VDC)	50			
YBK 2.5 CLD	326 720 / 326 729 (220 VDC)	50			
			YBK 2.5 CT	336 100	50
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
MR 35x7.5	500 601	1 m	MR 35x7.5	500 601	1 m
Delikli / Slotted	500 602	1 m	Delikli / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7.5	500 603	2 m	MR 35x7.5	500 603	2 m
Delikli / Slotted	500 604	2 m	Delikli / Slotted	500 604	2 m
MR 35x7.5	500 605	30 cm	MR 35x7.5	500 605	30 cm
MR 35x15	500 606	1 m	MR 35x15	500 606	1 m
Delikli / Slotted	500 607	1 m	Delikli / Slotted	500 607	1 m
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
KD 3	495 049	100	KD 3	495 049	100
KD 4	495 059	100	KD 4	495 059	100
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
NPP YBK 2.5 C	446 270	10			
NPP YBK 2.5 C	446 279	10			
			NPP YBK 2.5 CT	446 272	10
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
UK 2.5/2	476 222	25	UK 2.5/2	476 222	25
UK 2.5/3	476 223	20	UK 2.5/3	476 223	20
UK 2.5/4	476 224	15	UK 2.5/4	476 224	15
UK 2.5/10	476 229	5	UK 2.5/10	476 229	5
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
TF (Ø 2)	493 020	5	TF (Ø 2)	493 020	5
Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
GE	496 119	50	GE	496 119	50
ME	496 139	25	ME	496 139	25
DY 5 DB 10/5 DG 6/5 DG 10/5			DY 5 DB 10/5 DG 6/5 DG 10/5		