


Trafo Klemensleri Transformer Terminal Blocks

TRV 4

Kalınlık / Width 7,5 mm
422 017 TURUNCU / ORANGE




Klemsan'ın AG trafoların elektriksel bağlantılarını yapmayı sağlayan yeni nesil klemensleridir. TRV 4 ürünü faston pabuç bağlantısı yapma imkanı sağlarken TRV 4M ürünü ikili bağlantı olanağı vermektedir. 10 mm² kablo bağlantısı yapılabilen ikili ürün ve 4 mm² sigortalı ürünler geniş bir kullanım yelpazesi sunmaktadır.

TRV series enables users to make electrical connections to LV transformers. While TRV 4 provides the connection with fast-on type terminals, TRV 4M realizes double terminal connection possible. Other members of this series give the opportunity of setting double connection to cables with 10 mm² cross section and fuse usage.


CE

Sıkma Torku / Torque: 0,5 Nm


TRV 4




TRV 4 M



TRV 4 S



TRV 10



Anma Değerleri / Electrical Ratings		Genilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section	
CE (EN 60998-1 / 61558-1)		750 V - / 25 A / 4 mm ²	
Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length		10 mm	
Bağlantı Bilgileri / Connection Data			
Tekli İletken, Yay Baskılı / Solid Strand, Clamp Connection		0,5 - 6 mm ²	
Çoklu İletken, Yay Baskılı / Fine Strand, Clamp Connection		1,5 - 4 mm ²	
AWG İletken / AWG Conductor		26 10	
Sipariş Bilgileri / Ordering Data		Tip/Type	Sip.No./Cat. No.
Polyamide 6.6	TURUNCU/ORANGE	TRV 4	422 017
	GRİ / GREY	TRV 4	422 019
	BEJ / BEIGE	TRV 4	422 010
Faston Kablo Pabuçları / Insulated Terminals		Tip/Type	Sip.No./Cat. No.
	İZOLELİ - DIŞI / FEMALE - DISCONNECT	KPD - 1288	593 010
	İZOLELİ - DIŞI / FEMALE - DISCONNECT	KPD - 2638	593 021
	İZOLELİ - DIŞI / FEMALE - DISCONNECT	KPD - 5638	593 030

Sigorta Buşonu / Fuse Cartridges



5 x 20 mm.

1 10 A

Klemens Etiketleri / Marking Tags (Dekafix)

Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız.
See page 62. for the usage of dekafix.

DY 5 DG 7/5

TRV 4 M
 Kalınlık / Width 15 mm
 422 047 TURUNCU / ORANGE



TRV 4 S
 Kalınlık / Width 12,5 mm
 422 027 TURUNCU / ORANGE



TRV 10
 Kalınlık / Width 22 mm
 422 037 TURUNCU / ORANGE



Sıkma Torku / Torque: 0,5 Nm			Sıkma Torku / Torque: 0,5 Nm			Sıkma Torku / Torque: 1,2 Nm		
Gerilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section			Gerilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section			Gerilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section		
750 V ~ / 25 A / 4 mm ²			750 V ~ / 10 A / 4 mm ²			750 V ~ / 63 A / 10 mm ²		
10 mm			10 mm			12 mm		
0,5 - 6 mm ²			0,5 - 6 mm ²			1,5 - 16 mm ²		
1,5 - 4 mm ²			1,5 - 4 mm ²			1,5 - 10 mm ²		
26 10			26 10			16 6		
Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.
TRV 4 M	422 047	50	TRV 4 S	422 027	50	TRV 10	422 037	25
TRV 4 M	422 049	50	TRV 4 S	422 029	50	TRV 10	422 039	25
TRV 4 M	422 040	50	TRV 4 S	422 020	50	TRV 10	422 030	25
			Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.			
			MSB	359 001	10			
DG 7/5			DY 5 DG 7/5			DG 7/5		