PYK 1.5 M

PYK Serisi — Pratik Yay Baskılı Geçiş Klemensleri

	Sip. No.	Tip	Kesit (mm²)	Tekli İletken (mm²)	*Çoklu İletken (mm²)	Gerilim (V)	Akım (A)	Amb. Adet	Fiyat TL/Ad.
	307 019	PYK 1.5 M	1,5	2,5	1,5	800	17,5	100	**1.48**
	307 009	PYK 1.5	1,5	2,5	1,5	800	17,5	80	**1.48**
	307 109	PYK 2.5	2,5	4	4	800	24	100	**1.75**
	307 119	PYK 4	4	6	6	800	32	100	**2.30**
	307 129	PYK 6	6	10	10	800	41	60	**4.20**
	307 139	PYK 10	10	16	16	800	57	50	**5.70**
yeni	307 659	PYK 16	16	25	16	1000	76	30	**8.80**

IEC 60947-7-1'e göre maksimum değerlerdir. * Belirtilen kesit değerinde çok telli ve yüksüksüz iletkenlerde kullanılabilir.

LİSTE FİYATLARI DEĞİŞİKLİK GÖSTİR

PYK Serisi — Renk Sipariş Numaraları

Renk Tanımı	Bej	Mavi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Turuncu	Kahve	Gri
PYK Serisi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Renk kodu sipariş numarasının son rakamıdır.

PYK Serisi Pratik Yay Baskılı Geçiş Klemensleri — Aksesuar Seçim Tablosu

Ürünler	ÜST KÖPRÜ							Nihayet Plakası	Ayırma Plakası	Tornavida
	2 kutuplu	3 kutuplu	4 kutuplu	5 kutuplu	10 kutuplu	20 kutuplu	50 kutuplu			
PYK 1.5 307 009	UK 1.5/2 476 602	UK 1.5/3 476 603	UK 1.5/4 476 604	-----	UK 1.5/10 476 609	-----	-----	NPP / PYK 1,5-2.5 446 449	APP / PYK 1,5-2.5-4 463 189	KT 1 560 010
PYK 1.5M 307 019	UK 1.5/2 476 602	UK 1.5/3 476 603	UK 1.5/4 476 604	-----	UK 1.5/10 476 609	------	-----	NPP / PYK 1,5M 446 639	--------	KT 1 560 010
PYK 2.5 307 109	UK 2.5/2 476 222	UK 2.5/3 476 223	UK 2.5/4 476 224	-----	UK 2.5/10 476 229	UK 2.5/20 --- ---	UK 2.5/50 476 320	NPP / PYK 1,5-2.5 446 449	APP / PYK 1,5-2.5-4 463 189	KT 2 560 020
PYK 4 307 119	UK 4/2 476 232	UK 4/3 476 233	UK 4/4 476 234	-----	UK 4/10 476 23	UK 4/20 --- ---	UK 4/50 476 330	NPP / PYK 4 446 459	APP / PYK 1,5-2.5-4 463 189	KT 3 560 030
PYK 6 307 129	UK 6/2 476 242	UK 6/3 476 243	UK 6/4 476 244	-----	UK 6/10 476 249	-----	-----	NPP / PYK 6 446 469	APP / PYK 6 463 190	KT 4 560 040
PYK 10 307 139	UK 10/2 476 252	UK 10/3 476 253	UK 10/4 476 254	-----	UK 10/10 476 259	-----	-----	NPP / PYK 10 446 479	APP / PYK 10 463 200	KT 4 560 040
PYK 16 307 659	CS 16/2 470 142	CS 16/3 470 143	CS 16/4 470 144	CS 16/5 470 145	-----	-----	-----	NPP / PYK 16 450 419	-----	KT 4 560 040