

# Prysmian

## İLETKENLER ve ENERJİ KABLOLARI FİYAT LİSTESİ

1 Kasım 2017

### Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Haktan İş Merkezi No:39 K:2 34427 Setüstü Kabataş - İSTANBUL

Tel : 0212 393 77 00

Faks : 0212 393 77 62

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

e-mail : [tpks@prysmiangroup.com](mailto:tpks@prysmiangroup.com)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR*** Sınıfı
<b>H05V-U (NYA) 300/500 V E<sub>ca</sub></b>										
* 1	sy	-	20028293	1005046	K300	A	2,2	13	810	E <sub>ca</sub>
<b>H07V-U (NYA) 450/750 V E<sub>ca</sub></b>										
* 1,5	sy	-	20028289	1003402	K100	A	2,7	19	1.110	E <sub>ca</sub>
* 2,5	sy	-	20028285	1003402	K100	A	3,3	30	1.790	E <sub>ca</sub>
* 4	sy	-	20028281	1003402	K100	A	3,7	44	2.870	E <sub>ca</sub>
* 6	sy	-	20028276	1003402	K100	A	4,2	63	4.290	E <sub>ca</sub>
* 10	sy	-	20028273	1003402	K100	B	5,4	105	7.200	E <sub>ca</sub>
<b>H07V-R (NYA) 450/750 V E<sub>ca</sub></b>										
* 10ç	sy	-	20028269	1003402	K100	B	5,9	112	7.550	E <sub>ca</sub>
* 16ç	sy	-	20028264	1003402	K100	B	6,6	163	11.880	E <sub>ca</sub>
* 25ç	sy	-	20028260	1003402	K100	B	8,4	261	18.720	E <sub>ca</sub>
* 35ç	sy	-	20028255	1003402	K100	B	9,3	347	25.370	E <sub>ca</sub>
50ç	sy	-	20035605	1003402	M1000	B	10,9	469	34.790	E <sub>ca</sub>
70ç	sy	-	20035606	1003402	M1000	B	12,5	658	49.420	E <sub>ca</sub>
95ç	sy	-	20036446	1003402	M1000	B	14,6	912	69.250	E <sub>ca</sub>
120ç	sy	-	20028251	1003402	M1000	B	16	1140	87.530	E <sub>ca</sub>
150ç	sy	-	20036182	1003402	M1000	B	17,8	1409	108.920	E <sub>ca</sub>
185ç	sy	-	20036447	1003402	M1000	B	19,8	1750	134.940	E <sub>ca</sub>
240ç	sy	-	20036448	1003402	M1000	B	22,6	2299	176.150	E <sub>ca</sub>
300ç	sy	-	20036505	1003402	M1000	B	25,2	2856	220.400	E <sub>ca</sub>
<b>H05V-K (NYAF) 300/500 V E<sub>ca</sub></b>										
* 0,75	sy	-	20028247	1005045	K300	A	2,2	10	700	E <sub>ca</sub>
* 1	sy	-	20028243	1005045	K300	A	2,5	14	900	E <sub>ca</sub>
<b>H07V-K (NYAF) 450/750 V E<sub>ca</sub></b>										
* 1,5	sy	-	20028238	1003401	K200	A	2,8	19	1.310	E <sub>ca</sub>
* 2,5	sy	-	20028234	1003401	K100	A	3,5	30	2.140	E <sub>ca</sub>
* 4	sy	-	20028230	1003401	K100	A	4	44	3.370	E <sub>ca</sub>
* 6	sy	-	20028226	1003401	K100	A	4,4	62	5.010	E <sub>ca</sub>
* 10	sy	-	20028223	1003401	K100	B	5,7	110	8.880	E <sub>ca</sub>
* 16	sy	-	20028219	1003401	K100	B	7,2	167	13.670	E <sub>ca</sub>
* 25	sy	-	20028215	1003401	K100	B	8,6	262	22.220	E <sub>ca</sub>
* 35	sy	-	20028211	1003401	K100	B	10,2	350	30.860	E <sub>ca</sub>
50	sy	-	20028207	1003401	M1000	B	12,2	510	44.910	E <sub>ca</sub>
70	sy	-	20028202	1003401	M1000	B	13,9	677	61.480	E <sub>ca</sub>
95	sy	-	20028197	1003401	M1000	B	15,7	880	79.780	E <sub>ca</sub>
120	sy	-	20028192	1003401	M1000	B	17,5	1109	103.030	E <sub>ca</sub>
150	sy	-	20028187	1003401	M1000	B	19,2	1371	125.440	E <sub>ca</sub>
185	sy	-	20035609	1003401	M1000	B	21,1	1695	155.370	E <sub>ca</sub>
240	sy	-	20027526	1003401	M1000	B	23,5	2209	202.270	E <sub>ca</sub>

**Teknik Not:** Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda H07V-U, H07V-R, H07V-K kabloları kullanıldığında, beyan gerilimi 0,6/1 kV'dür.

**Not:** Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.

\*\* DoP: Performans Beyanı

\*\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

01/11/2017

Çok damarlı, ince çok telli yuvarlak bükülgen kordonlar  
TS EN 50525-2-11

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR*** Sınıfı
<b>H03VV-F (NYLHY) 300/300 V E<sub>ca</sub></b>										
* 2x0,75	kh-mv	beyaz	20036449	1003399	K100	B	5,1	41	2.000	E <sub>ca</sub>
* 3x0,75	kh-mv-ys/sr	beyaz	20028173	1003399	K100	B	5,5	49	2.740	E <sub>ca</sub>
* 4x0,75	gr-sy-kh-mv	beyaz	20036453	1003399	K100	B	6,0	60	3.520	E <sub>ca</sub>

Çok damarlı, ince çok telli bükülgen kordonlar  
TS EN 50525-2-11

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR*** Sınıfı
<b>H05VV-F (NYMHY) 300/500 V E<sub>ca</sub></b>										
* 2x0,75	kh-mv	beyaz	20028169	1003492	K100	A	5,9	51	2.020	E <sub>ca</sub>
* 2x1	kh-mv	beyaz	20028164	1003492	K100	A	6,3	59	2.470	E <sub>ca</sub>
* 2x1,5	kh-mv	beyaz	20028160	1003492	K100	A	7,2	80	3.420	E <sub>ca</sub>
* 2x2,5	kh-mv	beyaz	20028155	1003492	K100	A	8,9	124	5.430	E <sub>ca</sub>
* 2x4	kh-mv	beyaz	20027308	1003492	K100	B	10,1	170	8.280	E <sub>ca</sub>
2x6	kh-mv	beyaz	20028086	1003492	K100	B	11,3	243	12.010	E <sub>ca</sub>
* 3x0,75	kh-mv-ys/sr	beyaz	20028151	1003492	K100	A	6,3	60	2.690	E <sub>ca</sub>
* 3x1	kh-mv-ys/sr	beyaz	20028145	1003492	K100	A	6,7	71	3.310	E <sub>ca</sub>
* 3x1,5	kh-mv-ys/sr	beyaz	20028138	1003492	K100	A	7,9	101	4.730	E <sub>ca</sub>
* 3x2,5	kh-mv-ys/sr	beyaz	20028133	1003492	K100	A	9,6	157	7.610	E <sub>ca</sub>
* 3x4	kh-mv-ys/sr	beyaz	20027357	1003492	K100	B	10,9	215	11.640	E <sub>ca</sub>
* 3x6 <sup>(1)</sup>	kh-mv-ys/sr	beyaz	20030349	1003492	K100	B	12,4	308	17.340	E <sub>ca</sub>
* 4x0,75	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028349	1003492	K100	B	6,8	73	3.410	E <sub>ca</sub>
* 4x1	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028346	1003492	K100	B	7,5	89	4.330	E <sub>ca</sub>
* 4x1,5	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028342	1003492	K100	A	8,8	126	6.180	E <sub>ca</sub>
* 4x2,5	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028338	1003492	K100	A	10,6	193	9.880	E <sub>ca</sub>
* 4x4	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028334	1003492	K100	A	12,2	273	15.180	E <sub>ca</sub>
* 4x6 <sup>(1)</sup>	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028331	1003492	K100	B	13,6	377	22.120	E <sub>ca</sub>
4x10 <sup>(1)</sup>	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028327	1003492	M1000	B	17,5	664	41.260	E <sub>ca</sub>
4x16 <sup>(1)</sup>	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028323	1003492	M1000	B	21,1	963	62.960	E <sub>ca</sub>
5x1	gr-sy-kh-mv-ys/sr	beyaz	20028320	1003492	M1000	B	8,2	108	5.990	E <sub>ca</sub>
5x1,5	gr-sy-kh-mv-ys/sr	beyaz	20028315	1003492	M1000	B	9,8	158	8.430	E <sub>ca</sub>
5x2,5	gr-sy-kh-mv-ys/sr	beyaz	20028310	1003492	M1000	B	11,7	240	13.220	E <sub>ca</sub>
5x4	gr-sy-kh-mv-ys/sr	beyaz	20028305	1003492	M1000	B	13,5	336	20.120	E <sub>ca</sub>
5x6 <sup>(1)</sup>	gr-sy-kh-mv-ys/sr	beyaz	20028301	1003492	M1000	B	15,6	488	29.770	E <sub>ca</sub>
5x10 <sup>(1)</sup>	gr-sy-kh-mv-ys/sr	beyaz	20028296	1003492	M1000	B	19,1	800	51.730	E <sub>ca</sub>
5x16 <sup>(1)</sup>	gr-sy-kh-mv-ys/sr	beyaz	20027565	1003492	M1000	B	23,2	1.191	80.400	E <sub>ca</sub>

Çok damarlı, ince çok telli bükülgen kordonlar  
TS EN 50525-2-11

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR*** Sınıfı
<b>H05VV-F (NYMHY) 300/500 V Kumanda Kabloları</b>										
7x1 <sup>(1)</sup>	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036450	-	M1000	B	10,5	159	10.470	-
7x1,5 <sup>(1)</sup>	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20027335	-	M1000	B	12,0	217	13.300	-
7x2,5 <sup>(1)</sup>	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20028191	-	M1000	B	14,7	338	20.630	-
10x1 <sup>(1)</sup>	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20035603	-	M1000	B	12,3	199	13.270	-
10x1,5 <sup>(1)</sup>	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20030352	-	M1000	B	14,2	270	18.290	-
10x2,5 <sup>(1)</sup>	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036451	-	M1000	B	17,1	412	28.150	-
12x1 <sup>(1)</sup>	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036443	-	M1000	B	12,7	228	15.220	-
12x1,5 <sup>(1)</sup>	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036441	-	M1000	B	14,6	311	21.310	-
14x1 <sup>(1)</sup>	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036452	-	M1000	B	13,3	258	17.620	-
14x1,5 <sup>(1)</sup>	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036444	-	M1000	B	15,4	354	24.340	-
19x1,5 <sup>(1)</sup>	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036442	-	M1000	B	19,1	509	33.420	-
21x1,5 <sup>(1)</sup>	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036445	-	M1000	B	19,7	586	37.210	-
24x1 <sup>(1)</sup>	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20028322	-	M1000	B	17,5	428	28.870	-
24x1,5 <sup>(1)</sup>	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20030350	-	M1000	B	20,8	621	41.870	-
30x1,5 <sup>(1)</sup>	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20028312	-	M1000	B	22,0	745	52.000	-

Teknik Not: (1) Bu kablolar TS EN 50525-2-11 standardı esas alınarak 05VV-F rumuzu ile üretilmektedir.

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.

\*\* DoP: Performans Beyanı

\*\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

01/11/2017

Çok damarlı, bir veya çok telli antigrön kablolar

TS HD 21.4 S2 (VDE 0250-204)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR*** Sınıfı
<b>NVV (NYM) 300/500 V E<sub>ca</sub></b>										
* 2x1,5	kh-mv	gri	20028121	1003497	K100	A	8,6	119	3.210	E <sub>ca</sub>
* 2x2,5	kh-mv	gri	20028115	1003497	K100	A	9,9	164	4.830	E <sub>ca</sub>
* 2x4	kh-mv	gri	20028111	1003497	K100	B	10,7	208	7.190	E <sub>ca</sub>
* 2x6	kh-mv	gri	20028105	1003497	K100	A	11,8	269	10.400	E <sub>ca</sub>
* 2x10	kh-mv	gri	20028100	1003497	M1000	B	14,6	423	17.880	E <sub>ca</sub>
* 3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20028089	1003497	K100	A	9,2	140	4.400	E <sub>ca</sub>
* 3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20028082	1003497	K100	A	10,1	183	6.660	E <sub>ca</sub>
* 3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20028078	1003497	K100	A	11,2	245	10.140	E <sub>ca</sub>
* 3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20028073	1003497	K100	B	12,8	334	15.020	E <sub>ca</sub>
* 3x10	kh-mv-yş/sr	gri	20028066	1003497	M1000	B	15,5	523	25.740	E <sub>ca</sub>
3x16ç	kh-mv-yş/sr	gri	20028094	1003497	M1000	B	18,1	756	40.760	E <sub>ca</sub>
* 4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20028352	1003497	K100	A	9,9	165	5.570	E <sub>ca</sub>
* 4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20028287	1003497	K100	A	11,3	229	8.680	E <sub>ca</sub>
* 4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20028284	1003497	K100	A	12,5	305	13.340	E <sub>ca</sub>
* 4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20028280	1003497	K100	A	14,1	415	19.500	E <sub>ca</sub>
4x10ç	gr-sy-kh-mv	gri	20049300	1003497	M1000	B	17,8	679	34.930	E <sub>ca</sub>
4x16ç	gr-sy-kh-mv	gri	20028274	1003497	M1000	B	20,1	952	53.750	E <sub>ca</sub>
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028268	1003497	M1000	B	11,7	211	7.310	E <sub>ca</sub>
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028265	1003497	M1000	B	13,4	290	11.080	E <sub>ca</sub>
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028261	1003497	M1000	B	15,2	398	17.420	E <sub>ca</sub>
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028257	1003497	M1000	B	16,6	516	25.630	E <sub>ca</sub>
5x10ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20155066	1003497	M1000	B	21,5	861	41.550	E <sub>ca</sub>
5x16ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028248	1003497	M1000	B	22,6	1.176	66.960	E <sub>ca</sub>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.

\*\* DoP: Performans Beyanı

\*\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

01/11/2017

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları  
TS IEC 60502-1

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>YV (NY) 0,6/1 kV E<sub>ca</sub></b>										
1x4	sy	siyah	20027504	1003499	M1000	B	6,7	82	3.920	E <sub>ca</sub>
1x6	sy	siyah	20027499	1003499	M1000	B	7,2	103	5.410	E <sub>ca</sub>
1x10	sy	siyah	20027495	1003499	M1000	B	8,0	146	8.510	E <sub>ca</sub>
1x16	sy	siyah	20027491	1003499	M1000	B	8,9	206	12.800	E <sub>ca</sub>
1x25ş	sy	siyah	20030244	1003499	M1000	B	19,0	319	20.700	E <sub>ca</sub>
1x35ş	sy	siyah	20030240	1003499	M1000	B	11,9	411	27.430	E <sub>ca</sub>
1x50ş	sy	siyah	20030238	1003499	M1000	A	13,4	542	36.420	E <sub>ca</sub>
1x70ş	sy	siyah	20030235	1003499	M1000	A	15,1	741	51.420	E <sub>ca</sub>
1x95ş	sy	siyah	20030233	1003499	M1000	A	17,3	1.014	71.070	E <sub>ca</sub>
1x120ş	sy	siyah	20030253	1003499	M1000	A	18,8	1.253	89.730	E <sub>ca</sub>
1x150ş	sy	siyah	20030252	1003499	M1000	A	20,7	1.542	110.510	E <sub>ca</sub>
1x185ş	sy	siyah	20030249	1003499	M1000	A	22,9	1.905	137.350	E <sub>ca</sub>
1x240ş	sy	siyah	20030247	1003499	M1000	A	25,8	2.484	180.660	E <sub>ca</sub>
1x300ş	sy	siyah	20030242	1003499	M1000	B	28,6	3.071	224.740	E <sub>ca</sub>
1x400ş	sy	siyah	20028330	1003499	M1000	B	32,0	3.941	292.820	E <sub>ca</sub>
2x1,5	kh-mv	siyah	20181488	1003499	M1000	A	9,8	145	4.030	E <sub>ca</sub>
2x2,5	kh-mv	siyah	20181489	1003499	M1000	A	10,6	179	5.610	E <sub>ca</sub>
2x4	kh-mv	siyah	20181490	1003499	M1000	B	12,3	253	8.430	E <sub>ca</sub>
2x6	kh-mv	siyah	20181491	1003499	M1000	B	13,3	314	11.570	E <sub>ca</sub>
2x10	kh-mv	siyah	20181492	1003499	M1000	B	14,9	432	18.010	E <sub>ca</sub>
2x16	kh-mv	siyah	20181493	1003499	M1000	B	16,7	593	27.500	E <sub>ca</sub>
2x25ş	kh-mv	siyah	20181458	1003499	M1000	B	21,9	1.003	45.090	E <sub>ca</sub>
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20027383	1003499	M1000	A	10,3	165	5.260	E <sub>ca</sub>
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20027378	1003499	M1000	A	11,1	208	7.450	E <sub>ca</sub>
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027375	1003499	M1000	A	12,9	297	11.430	E <sub>ca</sub>
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027371	1003499	M1000	B	14,0	375	15.660	E <sub>ca</sub>
3x10	gr-sy-kh	siyah	20027367	1003499	M1000	B	15,7	527	25.670	E <sub>ca</sub>
3x16	gr-sy-kh	siyah	20027362	1003499	M1000	B	17,7	736	38.370	E <sub>ca</sub>
3x16ş/10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027360	1003499	M1000	A	20,1	908	47.630	E <sub>ca</sub>
3x25ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115989	1003499	M1000	A	24,5	1.421	74.080	E <sub>ca</sub>
3x35ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115988	1003499	M1000	A	26,3	1.754	95.340	E <sub>ca</sub>
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027345	1003499	M1000	A	30,2	2.344	130.380	E <sub>ca</sub>
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027339	1003499	M1000	A	34,0	3.152	183.370	E <sub>ca</sub>
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027333	1003499	M1000	A	38,9	4.265	253.940	E <sub>ca</sub>
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027328	1003499	M500	A	42,8	5.341	326.340	E <sub>ca</sub>
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027320	1003499	M500	A	46,2	6.340	389.740	E <sub>ca</sub>
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027315	1003499	M500	A	51,4	7.935	494.160	E <sub>ca</sub>
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027310	1003499	M500	A	58,0	10.283	646.350	E <sub>ca</sub>
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027306	1003499	M1000	A	11,0	193	6.490	E <sub>ca</sub>
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027301	1003499	M1000	A	11,9	246	9.440	E <sub>ca</sub>
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027298	1003499	M1000	A	14,0	355	14.180	E <sub>ca</sub>
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027295	1003499	M1000	A	15,2	453	20.250	E <sub>ca</sub>
4x10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027292	1003499	M1000	A	18,3	700	33.380	E <sub>ca</sub>
4x16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027286	1003499	M1000	A	20,1	945	51.320	E <sub>ca</sub>
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030254	1003499	M1000	B	25,0	1.501	82.680	E <sub>ca</sub>
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030232	1003499	M1000	B	27,6	1.956	109.680	E <sub>ca</sub>
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030214	1003499	M1000	B	31,5	2.589	147.210	E <sub>ca</sub>
4x70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030211	1003499	M1000	B	35,7	3.524	209.950	E <sub>ca</sub>
4x95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030208	1003499	M1000	B	40,8	4.786	290.750	E <sub>ca</sub>
4x120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027255	1003499	M500	B	44,8	5.917	366.110	E <sub>ca</sub>
4x150ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027559	1003499	M500	B	49,2	7.253	452.790	E <sub>ca</sub>
4x185ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027250	1003499	M500	B	54,3	8.939	563.940	E <sub>ca</sub>
4x240ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027210	1003499	M500	B	61,6	11.637	740.840	E <sub>ca</sub>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olarak. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grü, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

## Türk Prysmian Protodur® Kablolar

01/11/2017

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları  
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>YVV (NYY) 0,6/1 kV E<sub>ca</sub></b>										
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028240	1003499	M1000	B	16,2	427	18.030	E <sub>ca</sub>
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028235	1003499	M1000	B	17,6	547	24.900	E <sub>ca</sub>
5x10ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20048535	1003499	M1000	B	21,4	848	41.790	E <sub>ca</sub>
5x16ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20048536	1003499	M1000	B	22,0	1.157	65.330	E <sub>ca</sub>
5x25	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028222	1003499	M1000	B	27,8	1.837	103.560	E <sub>ca</sub>
<b>YVV (NYY) 0,6/1 kV E<sub>ca</sub></b>										
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028244	1003499	M1000	A	12,5	229	8.390	E <sub>ca</sub>
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028291	1003499	M1000	A	13,6	294	12.200	E <sub>ca</sub>
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030277	1003499	M1000	A	12,7	274	11.340	E <sub>ca</sub>
7x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030201	1003499	M1000	B	13,8	359	17.080	E <sub>ca</sub>
10x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030276	1003499	M1000	B	15,1	313	16.800	E <sub>ca</sub>
10x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030273	1003499	M1000	B	16,6	420	24.500	E <sub>ca</sub>
12x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030271	1003499	M1000	B	15,5	358	20.170	E <sub>ca</sub>
12x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030269	1003499	M1000	B	17,1	484	28.690	E <sub>ca</sub>
14x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030267	1003499	M1000	B	16,3	405	22.180	E <sub>ca</sub>
14x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030265	1003499	M1000	B	18,0	551	32.810	E <sub>ca</sub>
16x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030260	1003499	M1000	B	17,1	457	25.120	E <sub>ca</sub>
19x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030258	1003499	M1000	B	18,0	521	29.370	E <sub>ca</sub>
19x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030256	1003499	M1000	B	19,9	716	43.200	E <sub>ca</sub>
21x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030228	1003499	M1000	B	18,8	576	32.330	E <sub>ca</sub>
21x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033563	1003499	M1000	B	20,8	793	48.370	E <sub>ca</sub>
24x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030226	1003499	M1000	B	20,8	651	36.460	E <sub>ca</sub>
24x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030223	1003499	M1000	B	23,1	896	55.290	E <sub>ca</sub>
30x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030220	1003499	M1000	B	22,0	782	45.400	E <sub>ca</sub>
30x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030197	1003499	M1000	B	24,4	1.087	69.020	E <sub>ca</sub>
40x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033566	1003499	M1000	B	24,6	1.014	61.240	E <sub>ca</sub>
40x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033570	1003499	M1000	B	27,6	1.429	93.760	E <sub>ca</sub>

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

01/11/2017

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır  
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları  
TS IEC 60502-1

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>YVMV (NYCY) 0,6/1 kV E<sub>ca</sub></b>										
3x1,5/1,5	gr-sy-kh	siyah	20028217	1003595	M1000	B	12,8	239	10.640	E <sub>ca</sub>
3x2,5/2,5	gr-sy-kh	siyah	20028213	1003595	M1000	B	13,7	286	13.130	E <sub>ca</sub>
3x4/4	gr-sy-kh	siyah	20027281	1003595	M1000	B	15,5	394	18.320	E <sub>ca</sub>
3x6/6	gr-sy-kh	siyah	20027275	1003595	M1000	B	16,6	497	24.120	E <sub>ca</sub>
3x10/10	gr-sy-kh	siyah	20027270	1003595	M1000	B	18,3	690	36.560	E <sub>ca</sub>
3x16/16	gr-sy-kh	siyah	20027265	1003595	M1000	B	20,7	964	55.370	E <sub>ca</sub>
3x25ş/16	gr-sy-kh	siyah	20027262	1003595	M1000	B	26,3	1.476	81.730	E <sub>ca</sub>
3x35ş/16	gr-sy-kh	siyah	20027258	1003595	M1000	B	28,3	1.807	103.210	E <sub>ca</sub>
3x50ş/25	gr-sy-kh	siyah	20027252	1003595	M1000	B	31,8	2.400	138.840	E <sub>ca</sub>
3x70ş/35	gr-sy-kh	siyah	20027246	1003595	M1000	B	36,0	3.235	196.080	E <sub>ca</sub>
3x95ş/50	gr-sy-kh	siyah	20027240	1003595	M1000	B	40,7	4.372	270.300	E <sub>ca</sub>
3x120ş/70	gr-sy-kh	siyah	20027234	1003595	M1000	B	44,7	5.462	347.970	E <sub>ca</sub>
3x150ş/70	gr-sy-kh	siyah	20027230	1003595	M1000	B	48,5	6.499	411.940	E <sub>ca</sub>
3x185ş/95	gr-sy-kh	siyah	20027226	1003595	M500	B	54,0	8.066	521.820	E <sub>ca</sub>
3x240ş/120	gr-sy-kh	siyah	20027221	1003595	M500	B	60,5	10.424	676.810	E <sub>ca</sub>
4x1,5/1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027554	1003595	M1000	B	13,6	269	12.310	E <sub>ca</sub>
4x2,5/2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028209	1003595	M1000	B	14,5	327	15.440	E <sub>ca</sub>
4x4/4	gr-sy-kh-mv	siyah	20028204	1003595	M1000	B	16,6	456	21.970	E <sub>ca</sub>
4x6/6	gr-sy-kh-mv	siyah	20028198	1003595	M1000	B	17,8	579	29.550	E <sub>ca</sub>
4x10/10	gr-sy-kh-mv	siyah	20028193	1003595	M1000	B	19,8	812	45.670	E <sub>ca</sub>
4x16/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20028188	1003595	M1000	B	22,4	1.143	69.580	E <sub>ca</sub>
4x25/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20028182	1003595	M1000	B	28,5	1.783	102.970	E <sub>ca</sub>
4x35/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027548	1003595	M1000	B	30,7	2.207	129.950	E <sub>ca</sub>

Çok damarlı, tek telli, yuvarlak galvanizli  
çelik tel zırlı enerji kabloları  
TS IEC 60502-1

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>YVOV (YRY) 0,6/1 kV E<sub>ca</sub></b>										
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20027213	1003596	M1000	B	13,6	347	10.530	E <sub>ca</sub>
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20027209	1003596	M1000	B	14,4	402	12.900	E <sub>ca</sub>
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027203	1003596	M1000	B	17,0	601	18.460	E <sub>ca</sub>
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027197	1003596	M1000	B	18,0	702	23.740	E <sub>ca</sub>
3x10	gr-sy-kh	siyah	20036454	1003596	M1000	B	19,8	889	33.860	E <sub>ca</sub>
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027193	1003596	M1000	B	14,3	387	11.730	E <sub>ca</sub>
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027187	1003596	M1000	B	15,2	453	14.900	E <sub>ca</sub>
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027182	1003596	M1000	B	18,0	682	22.500	E <sub>ca</sub>
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027177	1003596	M1000	B	19,2	803	28.520	E <sub>ca</sub>
4x10	gr-sy-kh-mv	siyah	20027172	1003596	M1000	B	21,2	1.040	41.670	E <sub>ca</sub>

Çok damarlı, bir veya çok telli, yassı  
galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları  
TS IEC 60502-1

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>YVŞV (NYFGY) 0,6/1 kV E<sub>ca</sub></b>										
3x25ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027312	1003597	M1000	B	26,3	1.783	85.510	E <sub>ca</sub>
3x35ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20034713	1003597	M1000	B	28,1	2.096	106.850	E <sub>ca</sub>
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20034712	1003597	M1000	B	32,1	2.783	145.860	E <sub>ca</sub>
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20034711	1003597	M1000	B	35,8	3.637	199.040	E <sub>ca</sub>
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027304	1003597	M1000	B	40,7	4.815	270.430	E <sub>ca</sub>
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027299	1003597	M500	A	44,6	5.960	340.610	E <sub>ca</sub>
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027293	1003597	M500	B	48,0	6.934	408.340	E <sub>ca</sub>
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036455	1003597	M500	B	53,3	8.490	513.100	E <sub>ca</sub>
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036456	1003597	M500	B	59,8	10.934	672.580	E <sub>ca</sub>
4x16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027287	1003597	M1000	A	23,0	1.383	59.480	E <sub>ca</sub>
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036457	1003597	M1000	B	27,8	1.986	93.490	E <sub>ca</sub>
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036458	1003597	M1000	B	30,1	2.463	121.860	E <sub>ca</sub>
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027599	1003597	M1000	B	33,8	3.121	167.180	E <sub>ca</sub>

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olarak. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

01/11/2017

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları  
TS IEC 60502-1

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>YE3V (2XY) 0,6/1 kV</b>	<b>E<sub>ca</sub></b>									
1x10	sy	siyah	20027290	1003498	M1000	B	7,5	132	8.790	E <sub>ca</sub>
1x16	sy	siyah	20027285	1003498	M1000	B	8,4	189	13.670	E <sub>ca</sub>
1x25ş	sy	siyah	20027314	1003498	M1000	B	10,4	293	21.980	E <sub>ca</sub>
1x35ş	sy	siyah	20027280	1003498	M1000	B	11,4	382	29.330	E <sub>ca</sub>
1x50ş	sy	siyah	20028302	1003498	M1000	B	12,7	501	37.940	E <sub>ca</sub>
1x70ş	sy	siyah	20027276	1003498	M1000	B	14,6	698	53.040	E <sub>ca</sub>
1x95ş	sy	siyah	20028307	1003498	M1000	B	16,4	948	72.970	E <sub>ca</sub>
1x120ş	sy	siyah	20028429	1003498	M1000	B	18,1	1.185	91.490	E <sub>ca</sub>
1x150ş	sy	siyah	20028354	1003498	M1000	B	20,0	1.461	113.030	E <sub>ca</sub>
1x185ş	sy	siyah	20028359	1003498	M1000	B	22,0	1.800	141.570	E <sub>ca</sub>
1x240ş	sy	siyah	20030288	1003498	M1000	B	24,8	2.349	184.880	E <sub>ca</sub>
1x300ş	sy	siyah	20028348	1003498	M1000	B	27,3	2.904	229.870	E <sub>ca</sub>
1x400ş	sy	siyah	20030286	1003498	M1000	B	31,8	3.743	299.590	E <sub>ca</sub>
2x1,5	kh-mv	siyah	20181494	1003498	M1000	B	9,6	133	4.410	E <sub>ca</sub>
2x2,5	kh-mv	siyah	20181495	1003498	M1000	B	10,4	166	6.150	E <sub>ca</sub>
2x4	kh-mv	siyah	20181496	1003498	M1000	B	11,3	212	8.450	E <sub>ca</sub>
2x6	kh-mv	siyah	20181497	1003498	M1000	B	12,3	268	11.540	E <sub>ca</sub>
2x10	kh-mv	siyah	20181498	1003498	M1000	B	13,9	379	18.300	E <sub>ca</sub>
2x16	kh-mv	siyah	20181499	1003498	M1000	B	15,7	531	27.510	E <sub>ca</sub>
2x25ş	kh-mv	siyah	20181459	1003498	M1000	B	20,9	913	45.730	E <sub>ca</sub>
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20028163	1003498	M1000	B	10,0	149	5.520	E <sub>ca</sub>
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20028157	1003498	M1000	B	10,8	190	7.840	E <sub>ca</sub>
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027542	1003498	M1000	B	11,8	248	11.650	E <sub>ca</sub>
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027537	1003498	M1000	B	12,9	321	16.090	E <sub>ca</sub>
3x10	gr-sy-kh	siyah	20027532	1003498	M1000	B	14,6	464	26.450	E <sub>ca</sub>
3x16	gr-sy-kh	siyah	20027324	1003498	M1000	B	16,6	663	42.110	E <sub>ca</sub>
3x16/10	gr-sy-kh-mv	siyah	20027266	1003498	M1000	B	17,6	770	50.020	E <sub>ca</sub>
3x25ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115991	1003498	M1000	B	23,1	1.304	82.480	E <sub>ca</sub>
3x35ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115994	1003498	M1000	B	24,9	1.600	103.090	E <sub>ca</sub>
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028064	1003498	M1000	B	28,4	2.144	138.350	E <sub>ca</sub>
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030243	1003498	M1000	B	32,5	2.955	194.140	E <sub>ca</sub>
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028059	1003498	M1000	B	36,6	3.953	266.120	E <sub>ca</sub>
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030241	1003498	M500	B	40,8	5.008	341.450	E <sub>ca</sub>
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030239	1003498	M500	B	44,4	5.999	402.460	E <sub>ca</sub>
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030236	1003498	M500	B	49,4	7.531	514.730	E <sub>ca</sub>
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030234	1003498	M500	B	55,5	9.794	661.720	E <sub>ca</sub>
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028129	1003498	M1000	B	10,7	173	6.940	E <sub>ca</sub>
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028153	1003498	M1000	B	11,6	222	9.880	E <sub>ca</sub>
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20028148	1003498	M1000	B	12,7	296	15.130	E <sub>ca</sub>
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20028144	1003498	M1000	B	13,9	387	21.460	E <sub>ca</sub>
4x10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20028139	1003498	M1000	B	17,0	611	35.600	E <sub>ca</sub>
4x16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028134	1003498	M1000	B	18,8	849	54.460	E <sub>ca</sub>
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028124	1003498	M1000	B	24,1	1.402	86.130	E <sub>ca</sub>
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027529	1003498	M1000	B	26,3	1.805	112.810	E <sub>ca</sub>
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027522	1003498	M1000	B	29,7	2.372	153.740	E <sub>ca</sub>
4x70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028117	1003498	M1000	B	34,3	3.302	220.680	E <sub>ca</sub>
4x95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027518	1003498	M1000	B	38,4	4.425	310.300	E <sub>ca</sub>
4x120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030282	1003498	M500	B	42,9	5.556	396.630	E <sub>ca</sub>
4x185ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028377	1003498	M500	B	52,4	8.438	597.670	E <sub>ca</sub>
5x4	gr-sy-kh-mv-ys/sr	siyah	20030446	1003498	M1000	B	14,6	355	18.260	E <sub>ca</sub>
5x6	gr-sy-kh-mv-ys/sr	siyah	20030447	1003498	M1000	B	16,0	467	26.280	E <sub>ca</sub>
5x10ç	gr-sy-kh-mv-ys/sr	siyah	20148217	1003498	M1000	B	19,8	739	44.970	E <sub>ca</sub>
5x16ç	gr-sy-kh-mv-ys/sr	siyah	20129790	1003498	M1000	B	20,5	1.017	69.280	E <sub>ca</sub>
5x25ş	gr-sy-kh-mv-ys/sr	siyah	20030453	1003498	M1000	B	26,7	1.699	108.260	E <sub>ca</sub>

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)



## Türk Prysmian Protothen-X® Kablolar

01/11/2017

Prysmian

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları  
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>YE<sub>3</sub>V (2XY) 0,6/1 kV E<sub>ca</sub></b>										
5x1,5	gr-sy-kh-mv-ys/sr	siyah	20030442	1003498	M1000	B	12,1	204	9.140	E <sub>ca</sub>
5x2,5	gr-sy-kh-mv-ys/sr	siyah	20030445	1003498	M1000	B	13,2	265	13.450	E <sub>ca</sub>
7x1,5	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030606	1003498	M1000	B	11,6	196	12.540	E <sub>ca</sub>
7x2,5	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030679	1003498	M1000	B	12,7	266	18.180	E <sub>ca</sub>
12x1,5	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030602	1003498	M1000	B	14,7	304	20.420	E <sub>ca</sub>
12x2,5	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030605	1003498	M1000	B	16,2	423	30.450	E <sub>ca</sub>
<b>YE<sub>3</sub>MV (2XCY) 0,6/1 kV E<sub>ca</sub></b>										
3x25ş/16	gr-sy-kh	siyah	20028101	1005240	M1000	B	25,6	1.392	91.260	E <sub>ca</sub>
3x35ş/16	gr-sy-kh	siyah	20028095	1005240	M1000	B	27,6	1.714	114.110	E <sub>ca</sub>
3x50ş/25	gr-sy-kh	siyah	20028090	1005240	M1000	B	30,5	2.242	148.140	E <sub>ca</sub>
3x70ş/35	gr-sy-kh	siyah	20028083	1005240	M1000	B	35,0	3.071	206.200	E <sub>ca</sub>
3x95ş/50	gr-sy-kh	siyah	20028077	1005240	M1000	B	38,6	4.082	286.140	E <sub>ca</sub>
3x120ş/70	gr-sy-kh	siyah	20028070	1005240	M1000	B	42,9	5.155	366.670	E <sub>ca</sub>
3x150ş/70	gr-sy-kh	siyah	20028046	1005240	M1000	B	46,9	6.166	434.230	E <sub>ca</sub>
3x185ş/95	gr-sy-kh	siyah	20028040	1005240	M500	B	52,3	7.670	551.060	E <sub>ca</sub>
3x240ş/120	gr-sy-kh	siyah	20028034	1005240	M500	B	58,2	9.882	715.900	E <sub>ca</sub>
4x6/6	gr-sy-kh-mv	siyah	20036002	1005240	M1000	B	16,5	508	33.110	E <sub>ca</sub>
4x10/10	gr-sy-kh-mv	siyah	20036003	1005240	M1000	B	18,5	731	50.900	E <sub>ca</sub>

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır  
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları  
TS IEC 60502-1

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

01/11/2017

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları  
TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>YE<sub>3</sub>SV (N2XSY) 3,6/6 kV</b>										
1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027129	-	M1000	B	19,5	644	41.030	-
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027123	-	M1000	B	20,4	743	48.020	-
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027118	-	M1000	B	21,5	870	58.080	-
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027111	-	M1000	B	23,2	1.082	74.170	-
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20027109	-	M1000	B	24,9	1.346	94.540	-
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20027103	-	M1000	B	26,3	1.591	115.590	-
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20027098	-	M1000	B	27,5	1.940	143.670	-
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20027093	-	M1000	B	29,4	2.297	171.750	-
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20027087	-	M1000	B	32,0	2.859	212.910	-
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20027082	-	M1000	B	35,2	3.477	261.210	-
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20027318	-	M1000	B	39,4	4.480	333.630	-

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırhlı enerji kabloları  
TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>YE<sub>3</sub>SHŞV (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV</b>										
3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030325	-	M1000	B	40,3	3.034	118.080	-
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030323	-	M1000	B	42,5	3.461	145.310	-
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030320	-	M1000	B	45,1	3.998	178.160	-
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030318	-	M500	B	49,0	4.909	233.040	-
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030315	-	M500	B	52,6	5.968	299.100	-
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030332	-	M500	B	56,5	7.062	367.320	-
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030330	-	M500	B	59,8	8.185	433.870	-
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030182	-	M500	B	63,5	9.520	523.810	-
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030327	-	M250	B	69,1	11.686	674.750	-

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları  
TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>YE<sub>3</sub>SV (N2XSY) 6/10 kV</b>										
1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027078	-	M1000	B	20,9	695	42.270	-
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027072	-	M1000	B	21,8	796	49.030	-
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027067	-	M1000	B	23,0	928	59.150	-
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027062	-	M1000	B	24,6	1.143	75.920	-
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20027056	-	M1000	B	26,3	1.411	96.630	-
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20027050	-	M1000	B	27,7	1.659	115.290	-
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20027046	-	M1000	B	29,3	2.029	144.490	-
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20027041	-	M1000	B	30,9	2.374	171.450	-
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20027036	-	M1000	B	33,6	2.952	216.670	-
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20027031	-	M1000	B	36,5	3.564	263.920	-
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20028196	-	M1000	B	40,1	4.527	344.050	-

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırhlı enerji kabloları  
TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>YE<sub>3</sub>SHŞV (N2XSEYFGY) 6/10 kV</b>										
3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030324	-	M1000	B	44,5	3.477	130.890	-
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030322	-	M1000	B	46,5	3.897	153.600	-
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030319	-	M500	B	49,3	4.472	184.930	-
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030317	-	M500	B	53,3	5.436	240.220	-
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030314	-	M500	B	57,1	6.545	307.420	-
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030331	-	M500	B	60,8	7.651	368.930	-
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030329	-	M500	B	63,7	8.699	433.780	-
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030328	-	M250	B	67,1	10.047	536.340	-
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030326	-	M250	B	73,0	12.318	674.460	-

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

01/11/2017

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>YE<sub>3</sub>SV (2XSY) 8,7/15 kV</b>										
1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027025	-	M1000	B	23,2	768	43.970	-
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027020	-	M1000	B	24,0	872	51.250	-
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027016	-	M1000	B	25,2	1.008	61.560	-
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027011	-	M1000	B	26,8	1.228	79.540	-
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20030295	-	M1000	B	28,6	1.502	99.730	-
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20030293	-	M1000	B	30,2	1.770	119.430	-
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20030291	-	M1000	B	31,5	2.128	148.110	-
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20030289	-	M1000	B	33,3	2.497	178.270	-
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20030287	-	M1000	B	36,0	3.087	222.160	-
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20030285	-	M1000	B	38,6	3.685	270.220	-
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20027261	-	M1000	B	42,4	4.679	352.820	-
<b>YE<sub>3</sub>SHSV (2XSEYFGY) 8,7/15 kV</b>										
3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030353	-	M500	B	49,6	4.004	144.070	-
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030351	-	M500	B	51,6	4.465	167.350	-
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030348	-	M500	B	54,5	5.128	199.280	-
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030347	-	M500	B	58,3	6.102	252.670	-
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030346	-	M500	B	62,1	7.248	318.000	-
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030357	-	M250	B	66,0	8.386	386.490	-
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030356	-	M250	B	68,8	9.493	458.630	-
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030355	-	M250	B	72,5	10.910	550.360	-
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030354	-	M250	B	78,3	13.212	691.330	-
<b>YE<sub>3</sub>SV (2XSY) 20,3/35 kV</b>										
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20030283	-	M1000	B	33,4	1.284	60.450	-
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20030281	-	M1000	B	34,8	1.456	71.040	-
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20030279	-	M1000	B	36,4	1.700	87.070	-
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20030278	-	M1000	A	38,3	2.012	108.020	-
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20030275	-	M1000	B	39,7	2.291	127.990	-
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20030274	-	M1000	A	41,3	2.689	157.250	-
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20030272	-	M1000	B	42,9	3.064	184.350	-
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20030270	-	M1000	A	45,5	3.686	229.180	-
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20030268	-	M1000	B	48,3	4.347	276.840	-
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20030266	-	M1000	B	51,9	5.372	352.900	-
<b>YE<sub>3</sub>SSV (2XSEYFGY) 20,3/35 kV</b>										
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030305	-	M250	B	72,2	7.437	230.910	-
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030302	-	M250	B	75,1	8.187	267.100	-
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030299	-	M250	B	78,8	9.304	322.170	-
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030296	-	M250	B	82,9	10.661	386.320	-
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030312	-	M250	B	86,6	11.953	451.200	-
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030309	-	M250	B	89,7	13.179	530.250	-
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030188	-	M250	B	93,6	14.790	620.080	-
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030306	-	M250	B	99,2	17.316	767.220	-

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı bakır ekranlı enerji kabloları  
TS IEC 60502-2

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları  
TS IEC 60502-2

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları  
TSEK 204

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları  
TSEK 204

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Kablolar

Prysmian

01/11/2017

Bir damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtımlı LSOH kablolar  
TS EN 50525-3-31

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2  
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C  
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

İnce çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtımlı, LSOH kablolar  
TS EN 50525-3-31

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2  
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C  
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP*** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR**** Sınıfı
<b>H05Z1-U 300/500V E<sub>ca</sub></b>										
* 1	sy	-	20028390	1005048	K100	B	2,2	13	1.180	E <sub>ca</sub>
<b>H07Z1-U Tip2** 450/750 V E<sub>ca</sub></b>										
* 1,5	sy	-	20028386	1003494	K100	A	2,7	19	1.650	E <sub>ca</sub>
* 2,5	sy	-	20028383	1003494	K100	A	3,3	30	2.610	E <sub>ca</sub>
* 4	sy	-	20028379	1003494	K100	A	3,7	44	4.180	E <sub>ca</sub>
* 6	sy	-	20028376	1003494	K100	B	4,2	62	6.090	E <sub>ca</sub>
* 10	sy	-	20028372	1003494	K100	B	5,4	104	10.260	E <sub>ca</sub>
<b>H07Z1-R Tip2** 450/750 V E<sub>ca</sub></b>										
* 10ç	sy	-	20028332	1003494	K100	B	5,9	112	10.750	E <sub>ca</sub>
* 16ç	sy	-	20028369	1003494	K100	B	6,7	163	16.500	E <sub>ca</sub>
* 25ç	sy	-	20028365	1003494	K100	B	8,3	258	26.240	E <sub>ca</sub>
* 35ç	sy	-	20028361	1003494	K100	B	9,3	346	35.720	E <sub>ca</sub>
50ç	sy	-	20028357	1003494	M1000	B	10,9	467	49.590	E <sub>ca</sub>
70ç	sy	-	20028355	1003494	M1000	B	12,5	656	70.390	E <sub>ca</sub>
95ç	sy	-	20028351	1003494	M1000	B	14,6	909	97.210	E <sub>ca</sub>
120ç	sy	-	20028347	1003494	M1000	B	16,0	1.137	122.190	E <sub>ca</sub>
150ç	sy	-	20028343	1003494	M1000	B	17,8	1.406	150.910	E <sub>ca</sub>
185ç	sy	-	20028340	1003494	M1000	B	19,8	1.746	188.200	E <sub>ca</sub>
240ç	sy	-	20028336	1003494	M1000	B	22,6	2.294	246.720	E <sub>ca</sub>
<b>H05Z1-K 300/500 V E<sub>ca</sub></b>										
* 0,75	sy	-	20028246	1005047	K300	A	2,2	11	940	E <sub>ca</sub>
* 1	sy	-	20027664	1005047	K300	A	2,4	13	1.180	E <sub>ca</sub>
<b>H07Z1-K Tip2** 450/750 V E<sub>ca</sub></b>										
* 1,5	sy	-	20027659	1003493	K200	A	2,8	19	1.680	E <sub>ca</sub>
* 2,5	sy	-	20027717	1003493	K100	A	3,5	30	2.710	E <sub>ca</sub>
* 4	sy	-	20027597	1003493	K100	B	4,0	44	4.270	E <sub>ca</sub>
* 6	sy	-	20027712	1003493	K100	A	4,4	61	6.270	E <sub>ca</sub>
* 10	sy	-	20027594	1003493	K100	B	5,7	109	11.030	E <sub>ca</sub>
* 16	sy	-	20027708	1003493	K100	B	7,2	167	16.920	E <sub>ca</sub>
* 25	sy	-	20027589	1003493	K100	B	8,6	260	28.020	E <sub>ca</sub>
* 35	sy	-	20027585	1003493	K100	B	10,2	349	38.100	E <sub>ca</sub>
50	sy	-	20027580	1003493	M1000	B	12,2	508	55.570	E <sub>ca</sub>
70	sy	-	20027578	1003493	M1000	B	13,9	675	75.740	E <sub>ca</sub>
95	sy	-	20027574	1003493	M1000	B	15,7	877	98.870	E <sub>ca</sub>
120	sy	-	20027569	1003493	M1000	B	17,5	1.106	126.060	E <sub>ca</sub>
150	sy	-	20027564	1003493	M1000	B	19,2	1.367	153.090	E <sub>ca</sub>
185	sy	-	20027560	1003493	M1000	B	21,1	1.690	190.250	E <sub>ca</sub>
240	sy	-	20027556	1003493	M1000	B	23,5	2.203	247.130	E <sub>ca</sub>

**Teknik Not :** Şalt ve kumanda panolarındakimekanik korumalı sabit tesisatlarda H07Z1-U, H07Z1-R, H07Z1-K kabloları kullanıldığında, beyan gerilimi 0,6/1 kV'dür.

**Not :** Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık dir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, mv=mavi, gr=grı, ys/s=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.

\*\* Tip2; bu kablolar IEC 60332-3-24 Kat-C testini sağlamaktadır.□

\*\*\* DoP: Performans Beyanı

\*\*\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Kablolar

**Prysmian**

01/11/2017

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı	
<b>052XZ1-F 300/500 V E<sub>ca</sub></b>											
İnce çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar	2x0,75	kh-mv	gri	20027550	1003592	M1000	B	7,4	76	4.200	E <sub>ca</sub>
<b>TSEK 176</b>	2x1	kh-mv	gri	20028212	1003592	M1000	B	7,8	86	4.840	E <sub>ca</sub>
	2x1,5	kh-mv	gri	20028237	1003592	M1000	B	8,3	102	5.910	E <sub>ca</sub>
<b>Yangına Tepki Performansı</b>											
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2	2x2,5	kh-mv	gri	20027545	1003592	M1000	B	9,2	134	8.470	E <sub>ca</sub>
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	3x0,75	kh-mv-yş/sr	gri	20030543	1003592	M1000	B	7,7	85	5.090	E <sub>ca</sub>
	3x1	kh-mv-yş/sr	gri	20030540	1003592	M1000	B	8,1	96	5.910	E <sub>ca</sub>
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2	3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030615	1003592	M1000	B	8,7	117	7.560	E <sub>ca</sub>
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030614	1003592	M1000	B	9,6	156	11.070	E <sub>ca</sub>
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2	3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20030613	1003592	M1000	B	11,1	222	16.430	E <sub>ca</sub>
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20030609	1003592	M1000	B	12,5	301	23.670	E <sub>ca</sub>
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C	4x0,75	gr-sy-kh-mv	gri	20030429	1003592	M1000	B	8,2	97	5.980	E <sub>ca</sub>
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	4x1	gr-sy-kh-mv	gri	20030538	1003592	M1000	B	8,7	111	7.190	E <sub>ca</sub>
	4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030431	1003592	M1000	B	9,3	136	9.340	E <sub>ca</sub>
	4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030434	1003592	M1000	B	10,3	185	13.710	E <sub>ca</sub>
	4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20036839	1003592	M1000	B	12,4	278	20.810	E <sub>ca</sub>
	4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20036840	1003592	M1000	B	13,5	364	29.630	E <sub>ca</sub>
	4x10	sy-kh-mv-yş/sr	gri	20036841	1003592	M1000	B	16,2	586	49.920	E <sub>ca</sub>
	5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030432	1003592	M1000	B	10,0	157	11.650	E <sub>ca</sub>
	5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030435	1003592	M1000	B	11,2	223	17.670	E <sub>ca</sub>
	7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	gri	20030437	1003592	M1000	B	11,6	204	17.360	E <sub>ca</sub>
<b>NHXMH 300/500 V E<sub>ca</sub></b>											
Tek veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar	2x1,5	kh-mv	gri	20028428	1003496	M1000	A	8,3	105	5.690	E <sub>ca</sub>
<b>TSEK 328</b>	2x2,5	kh-mv	gri	20028424	1003496	M1000	A	9,1	137	8.030	E <sub>ca</sub>
	2x4	kh-mv	gri	20028420	1003496	M1000	B	10,3	184	11.490	E <sub>ca</sub>
<b>Yangına Tepki Performansı</b>											
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2	2x6	kh-mv	gri	20028416	1003496	M1000	B	11,3	241	15.760	E <sub>ca</sub>
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	2x10	kh-mv	gri	20028413	1003496	M1000	B	13,8	377	25.280	E <sub>ca</sub>
	3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030659	1003496	M1000	A	8,7	122	7.180	E <sub>ca</sub>
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2	3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030658	1003496	M1000	A	9,2	152	10.210	E <sub>ca</sub>
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20030657	1003496	M1000	B	11,0	226	15.520	E <sub>ca</sub>
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2	3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20030656	1003496	M1000	B	12,2	301	21.990	E <sub>ca</sub>
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	3x10	kh-mv-yş/sr	gri	20030655	1003496	M1000	B	14,6	463	35.680	E <sub>ca</sub>
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C	3x16m	kh-mv-yş/sr	gri	20030654	1003496	M1000	B	17,2	685	56.280	E <sub>ca</sub>
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030413	1003496	M1000	A	9,3	142	9.050	E <sub>ca</sub>
	4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030417	1003496	M1000	A	10,1	187	13.130	E <sub>ca</sub>
	4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20030421	1003496	M1000	B	12,2	283	20.170	E <sub>ca</sub>
	4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20030424	1003496	M1000	B	13,3	369	28.440	E <sub>ca</sub>
	4x10m	gr-sy-kh-mv	gri	20155068	1003496	M1000	B	16,9	608	48.120	E <sub>ca</sub>
	4x16m	gr-sy-kh-mv	gri	20030439	1003496	M1000	B	18,7	846	72.550	E <sub>ca</sub>
	5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030415	1003496	M1000	B	10,2	160	10.920	E <sub>ca</sub>
	5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030419	1003496	M1000	B	12,2	248	16.260	E <sub>ca</sub>
	5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030423	1003496	M1000	B	13,9	340	25.050	E <sub>ca</sub>
	5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030426	1003496	M1000	B	15,4	450	36.120	E <sub>ca</sub>
	5x10m	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20155067	1003496	M1000	B	19,7	736	60.820	E <sub>ca</sub>
	5x16m	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030650	1003496	M1000	B	20,8	1.069	94.480	E <sub>ca</sub>
	7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	gri	20030663	1003496	M1000	B	10,6	202	15.310	E <sub>ca</sub>

Not: Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

01/11/2017

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı	
<b>N2XH 0,6/1 kV E<sub>ca</sub></b>											
Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar	1x4re	sy	siyah	20030175	1003495	M1000	B	8,1	107	6.570	E <sub>ca</sub>
	1x6re	sy	siyah	20030171	1003495	M1000	B	8,6	131	8.930	E <sub>ca</sub>
<b>TS HD 604 S1 Bölüm 5G</b>	1x10re	sy	siyah	20028436	1003495	M1000	B	7,6	134	12.000	E <sub>ca</sub>
<b>Yangına Tepki Performansı</b>											
LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2	1x16re	sy	siyah	20028432	1003495	M1000	B	8,5	192	18.240	E <sub>ca</sub>
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	1x25rm	sy	siyah	20027009	1003495	M1000	B	10,5	297	28.270	E <sub>ca</sub>
	1x35rm	sy	siyah	20027005	1003495	M1000	B	11,5	386	37.810	E <sub>ca</sub>
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2											
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	1x50rm	sy	siyah	20030221	1003495	M1000	B	12,8	505	49.710	E <sub>ca</sub>
	1x70rm	sy	siyah	20027083	1003495	M1000	B	14,6	703	70.050	E <sub>ca</sub>
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2	1x95rm	sy	siyah	20027077	1003495	M1000	B	16,5	956	96.150	E <sub>ca</sub>
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)											
	1x120rm	sy	siyah	20027071	1003495	M1000	B	18,2	1.194	121.320	E <sub>ca</sub>
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C	1x150rm	sy	siyah	20030218	1003495	M1000	B	20,3	1.482	151.040	E <sub>ca</sub>
(Demetlenmiş kablolarla alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	1x185rm	sy	siyah	20030215	1003495	M1000	B	22,5	1.835	187.570	E <sub>ca</sub>
	1x240rm	sy	siyah	20027066	1003495	M1000	B	25,2	2.378	245.270	E <sub>ca</sub>
	1x300rm	sy	siyah	20030264	1003495	M1000	B	27,8	2.939	305.500	E <sub>ca</sub>
	2x1,5re	kh-mv	siyah	20181506	1003495	M1000	B	8,8	113	6.480	E <sub>ca</sub>
	2x2,5re	kh-mv	siyah	20181507	1003495	M1000	B	9,6	144	8.730	E <sub>ca</sub>
	2x4re	kh-mv	siyah	20181508	1003495	M1000	B	10,5	188	12.240	E <sub>ca</sub>
	2x6re	kh-mv	siyah	20181509	1003495	M1000	B	11,5	242	16.680	E <sub>ca</sub>
	2x10re	kh-mv	siyah	20181510	1003495	M1000	B	13,0	349	26.430	E <sub>ca</sub>
	2x16re	kh-mv	siyah	20181511	1003495	M1000	B	15,1	504	41.840	E <sub>ca</sub>
	3x1,5re	gr-sy-kh	siyah	20027936	1003495	M1000	B	9,2	128	8.200	E <sub>ca</sub>
	3x2,5re	gr-sy-kh	siyah	20027907	1003495	M1000	B	10,0	167	11.260	E <sub>ca</sub>
	3x4re	gr-sy-kh	siyah	20027902	1003495	M1000	B	11,0	223	16.470	E <sub>ca</sub>
	3x6re	gr-sy-kh	siyah	20027897	1003495	M1000	B	12,0	293	22.980	E <sub>ca</sub>
	3x10re	gr-sy-kh	siyah	20027891	1003495	M1000	B	13,8	433	36.720	E <sub>ca</sub>
	3x16re	gr-sy-kh	siyah	20027410	1003495	M1000	B	16,0	634	57.940	E <sub>ca</sub>
	3x16rm/10rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20115990	1003495	M1000	B	17,8	763	68.070	E <sub>ca</sub>
	3x25rm/16rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027363	1003495	M1000	B	23,1	1.296	107.560	E <sub>ca</sub>
	3x35rm/16rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027368	1003495	M1000	B	24,9	1.605	135.780	E <sub>ca</sub>
	3x50rm/25rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027873	1003495	M1000	B	28,6	2.159	183.860	E <sub>ca</sub>
	3x70rm/35rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027865	1003495	M1000	B	32,5	2.954	256.600	E <sub>ca</sub>
	3x95rm/50rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027915	1003495	M1000	B	36,6	3.960	350.940	E <sub>ca</sub>
	3x120rm/70rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027857	1003495	M1000	B	41,0	5.039	450.380	E <sub>ca</sub>
	3x150rm/70rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027852	1003495	M500	B	44,5	6.009	546.620	E <sub>ca</sub>
	3x185rm/95rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027846	1003495	M500	B	49,3	7.511	684.130	E <sub>ca</sub>
	3x240rm/120rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027838	1003495	M500	B	55,4	9.752	899.030	E <sub>ca</sub>
	4x1,5re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027886	1003495	M1000	B	9,9	150	9.660	E <sub>ca</sub>
	4x2,5re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027957	1003495	M1000	B	10,8	198	13.800	E <sub>ca</sub>
	4x4re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027953	1003495	M1000	B	11,9	269	20.050	E <sub>ca</sub>
	4x6re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027948	1003495	M1000	B	13,1	357	27.730	E <sub>ca</sub>
	4x10rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20091096	1003495	M1000	B	16,4	582	47.280	E <sub>ca</sub>
	4x16rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20048455	1003495	M1000	B	18,2	829	72.180	E <sub>ca</sub>
	4x25rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027834	1003495	M1000	B	24,1	1.402	115.680	E <sub>ca</sub>
	4x35rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027828	1003495	M1000	B	26,3	1.802	154.420	E <sub>ca</sub>
	4x50rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20030194	1003495	M1000	B	29,7	2.371	205.730	E <sub>ca</sub>
	4x70rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027406	1003495	M1000	B	34,4	3.305	294.650	E <sub>ca</sub>
	4x95rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027823	1003495	M1000	B	38,6	4.431	405.440	E <sub>ca</sub>
	4x120rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027425	1003495	M1000	B	42,7	5.526	507.780	E <sub>ca</sub>
	4x150rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027116	1003495	M500	B	47,1	6.791	625.620	E <sub>ca</sub>
	4x185rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027666	1003495	M500	B	52,1	8.390	780.570	E <sub>ca</sub>
	4x240rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027400	1003495	M500	B	58,7	10.898	1.022.680	E <sub>ca</sub>

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup, damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Kablolar

**Prysmian**

01/11/2017

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar

**TS HD 604 S1 Bölüm 5G**

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>N2XH 0,6/1 kV E<sub>ca</sub></b>										
5x1,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030468	1003495	M1000	B	11,3	179	12.330	E <sub>ca</sub>
5x2,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030469	1003495	M1000	B	12,4	237	17.350	E <sub>ca</sub>
5x4re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030471	1003495	M1000	B	13,8	324	24.650	E <sub>ca</sub>
5x6re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030473	1003495	M1000	B	15,2	432	34.650	E <sub>ca</sub>
5x10mm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030528	1003495	M1000	B	19,6	728	58.120	E <sub>ca</sub>
5x16mm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20132488	1003495	M1000	B	19,9	1.015	88.370	E <sub>ca</sub>
<b>N2XH 0,6/1 kV E<sub>ca</sub></b>										
7x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030634	1003495	M1000	B	11,6	198	16.410	E <sub>ca</sub>
7x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030626	1003495	M1000	B	12,7	268	23.760	E <sub>ca</sub>
10x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030633	1003495	M1000	B	14,2	270	23.660	E <sub>ca</sub>
10x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030624	1003495	M1000	B	16,0	378	34.030	E <sub>ca</sub>
12x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030632	1003495	M1000	B	14,7	307	27.650	E <sub>ca</sub>
12x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030623	1003495	M1000	B	16,4	433	40.190	E <sub>ca</sub>
14x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030631	1003495	M1000	B	15,6	353	31.710	E <sub>ca</sub>
14x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030621	1003495	M1000	B	17,2	491	45.680	E <sub>ca</sub>
16x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030630	1003495	M1000	B	16,3	404	35.430	E <sub>ca</sub>
16x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030620	1003495	M1000	B	18,1	562	52.330	E <sub>ca</sub>
19x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030629	1003495	M1000	B	17,1	450	40.650	E <sub>ca</sub>
19x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030619	1003495	M1000	B	19,0	634	60.130	E <sub>ca</sub>
21x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033552	1003495	M1000	B	17,9	495	44.990	E <sub>ca</sub>
21x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033555	1003495	M1000	B	20,1	709	66.780	E <sub>ca</sub>
24x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030628	1003495	M1000	B	20,0	556	51.010	E <sub>ca</sub>
24x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030617	1003495	M1000	B	22,3	800	76.350	E <sub>ca</sub>
30x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030627	1003495	M1000	B	21,1	677	65.900	E <sub>ca</sub>
30x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030616	1003495	M1000	B	23,5	964	98.650	E <sub>ca</sub>
40x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033557	1003495	M1000	B	25,6	990	102.580	E <sub>ca</sub>
40x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033561	1003495	M1000	B	28,6	1.397	147.930	E <sub>ca</sub>

Çok damarlı, tek telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kumanda kabloları

**TS HD 627 S1 Bölüm 7H**

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2

(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C

(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

**Not :** Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Tesisat Kabloları

**Prysmian**

01/11/2017

Bir veya çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH iletkenler TS EN 50525-3-31

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2  
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)  
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24  
Kat.C (Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)  
EN 50399

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR*** Sınıfı
<b>H07Z1-U Tip2 450/750 V C<sub>ca</sub>-s<sub>1</sub>-d<sub>2</sub>-a<sub>1</sub></b>										
* 1,5	sy	-	20219416	1003594	K100	A	2,7	19	1.690	Cca-s1 d2 a1
* 2,5	sy	-	20220281	1003594	K100	A	3,3	30	2.670	Cca-s1 d2 a1
* 4	sy	-	20220282	1003594	K100	A	3,7	44	4.270	Cca-s1 d2 a1
* 6	sy	-	20220283	1003594	K100	B	4,2	62	6.210	Cca-s1 d2 a1
* 10	sy	-	20220284	1003594	K100	B	5,4	104	10.470	Cca-s1 d2 a1
<b>H07Z1-R Tip2 450/750 V C<sub>ca</sub>-s<sub>1</sub>-d<sub>2</sub>-a<sub>1</sub></b>										
* 10ç	sy	-	20220303	1003594	K100	B	5,9	112	10.970	Cca-s1 d2 a1
* 16ç	sy	-	20220304	1003594	K100	B	6,7	163	16.820	Cca-s1 d2 a1
* 25ş	sy	-	20220305	1003594	K100	B	8,4	260	26.750	Cca-s1 d2 a1
* 35ş	sy	-	20220306	1003594	K100	B	9,3	346	36.400	Cca-s1 d2 a1
50ş	sy	-	20220307	1003594	M1000	B	10,9	467	50.530	Cca-s1 d2 a1
70ş	sy	-	20220308	1003594	M1000	B	12,5	656	71.730	Cca-s1 d2 a1
95ş	sy	-	20220309	1003594	M1000	B	14,6	909	99.040	Cca-s1 d2 a1
120ş	sy	-	20220310	1003594	M1000	B	16,0	1.137	124.480	Cca-s1 d2 a1
150ş	sy	-	20220311	1003594	M1000	B	17,8	1.406	153.720	Cca-s1 d2 a1
185ş	sy	-	20220312	1003594	M1000	B	19,8	1.746	191.680	Cca-s1 d2 a1
240ş	sy	-	20220313	1003594	M1000	B	22,6	2.294	251.260	Cca-s1 d2 a1
<b>H07Z1-K Tip2 450/750 V C<sub>ca</sub>-s<sub>1</sub>-d<sub>2</sub>-a<sub>1</sub></b>										
* 1,5	sy	-	20219417	1003593	K200	A	2,8	19	1.720	Cca-s1 d2 a1
* 2,5	sy	-	20220285	1003593	K100	A	3,5	30	2.770	Cca-s1 d2 a1
* 4	sy	-	20220286	1003593	K100	B	4,0	44	4.370	Cca-s1 d2 a1
* 6	sy	-	20220287	1003593	K100	A	4,4	61	6.400	Cca-s1 d2 a1
* 10	sy	-	20220288	1003593	K100	B	5,7	109	11.270	Cca-s1 d2 a1
* 16	sy	-	20220289	1003593	K100	B	7,2	167	17.290	Cca-s1 d2 a1
* 25	sy	-	20220290	1003593	K100	B	8,6	260	28.620	Cca-s1 d2 a1
* 35	sy	-	20220291	1003593	K100	B	10,2	349	38.910	Cca-s1 d2 a1
50	sy	-	20220292	1003593	M1000	B	12,2	508	56.750	Cca-s1 d2 a1
70	sy	-	20220293	1003593	M1000	B	13,9	675	77.260	Cca-s1 d2 a1
95	sy	-	20220294	1003593	M1000	B	15,7	888	100.840	Cca-s1 d2 a1
120	sy	-	20220295	1003593	M1000	B	17,5	1.106	128.530	Cca-s1 d2 a1
150	sy	-	20220296	1003593	M1000	B	19,2	1.367	156.080	Cca-s1 d2 a1
185	sy	-	20220297	1003593	M1000	B	21,1	1.690	193.920	Cca-s1 d2 a1
240	sy	-	20220298	1003593	M1000	B	23,5	2.203	251.870	Cca-s1 d2 a1

Teknik Not :Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda H07Z1-U, H07Z1-R, H07Z1-K kabloları kullanıldığında, beyan gerilimi 0,6/1 kV'dur.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıkştir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.

\*\* DoP: Performans Beyanı

\*\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)



Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Tesisat Kabloları

**Prysmian**

01/11/2017

Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TSEK 328

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2  
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)  
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24  
Kat.C (Demetlenmiş kablolar alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
**CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)**  
**EN 50399**

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>NHXMH 300/500 V C<sub>ca</sub> s<sub>1</sub> d<sub>2</sub> a<sub>1</sub></b>										
2x1,5	kh-mv	gri	20219420	1003810	M1000	A	8,3	105	5.970	Cca-s1 d2 a1
2x2,5	kh-mv	gri	20220374	1003810	M1000	A	9,1	137	8.410	Cca-s1 d2 a1
2x4	kh-mv	gri	20220375	1003810	M1000	B	10,3	184	12.010	Cca-s1 d2 a1
2x6	kh-mv	gri	20220376	1003810	M1000	B	11,3	241	16.350	Cca-s1 d2 a1
2x10	kh-mv	gri	20220377	1003810	M1000	B	13,8	377	26.170	Cca-s1 d2 a1
3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20220378	1003810	M1000	A	8,7	122	7.450	Cca-s1 d2 a1
3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20220379	1003810	M1000	A	9,2	152	10.560	Cca-s1 d2 a1
3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20220380	1003810	M1000	B	11,0	226	16.070	Cca-s1 d2 a1
3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20220381	1003810	M1000	B	12,2	301	22.740	Cca-s1 d2 a1
3x10	kh-mv-yş/sr	gri	20220382	1003810	M1000	B	14,6	463	36.650	Cca-s1 d2 a1
3x16 RM	kh-mv-yş/sr	gri	20220383	1003810	M1000	B	17,1	685	57.690	Cca-s1 d2 a1
4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20220384	1003810	M1000	A	9,3	142	9.390	Cca-s1 d2 a1
4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20220385	1003810	M1000	A	10,1	187	13.600	Cca-s1 d2 a1
4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20220386	1003810	M1000	B	12,2	283	20.810	Cca-s1 d2 a1
4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20220387	1003810	M1000	B	13,3	369	29.290	Cca-s1 d2 a1
4x10 RM	gr-sy-kh-mv	gri	20220388	1003810	M1000	B	16,9	608	49.440	Cca-s1 d2 a1
4x16 RM	gr-sy-kh-mv	gri	20220389	1003810	M1000	B	18,7	846	74.550	Cca-s1 d2 a1
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20220390	1003810	M1000	B	10,2	160	11.330	Cca-s1 d2 a1
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20220391	1003810	M1000	B	11,6	227	16.840	Cca-s1 d2 a1
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20220392	1003810	M1000	B	13,9	340	25.740	Cca-s1 d2 a1
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20220393	1003810	M1000	B	15,4	450	37.110	Cca-s1 d2 a1
5x10 RM	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20220394	1003810	M1000	B	19,7	736	62.340	Cca-s1 d2 a1
5x16 RM	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20220395	1003810	M1000	B	20,8	1.075	96.610	Cca-s1 d2 a1
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	gri	20213469	1003810	M1000	B	10,6	202	15.730	Cca-s1 d2 a1

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

01/11/2017

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel

sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel

sentetik dış kılıflı LSOH kablolar

TS HD 604 S1 Bölüm 5G

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2

(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2

(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24

Kat.C (Demetlenmiş kablolarında alev altında

alevi üzerinde yürütmemesi)

**CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)**

EN 50399

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>N2XH 0,6/1 kV C<sub>ca</sub> s<sub>1</sub> d<sub>2</sub> a<sub>1</sub></b>										
1x4 RE	sy	siyah	2022035	1003619	M1000	B	10,3	158	9.200	Cca-s1 d2 a1
1x6 RE	sy	siyah	20220538	1003619	M1000	B	10,8	185	12.050	Cca-s1 d2 a1
1x10 RE	sy	siyah	20220539	1003619	M1000	B	11,6	234	15.960	Cca-s1 d2 a1
1x16 RE	sy	siyah	20220540	1003619	M1000	B	12,5	302	23.350	Cca-s1 d2 a1
1x25 RM	sy	siyah	20220541	1003619	M1000	B	14,4	428	33.920	Cca-s1 d2 a1
1x35 RM	sy	siyah	20220542	1003619	M1000	B	15,4	527	43.480	Cca-s1 d2 a1
1x50 RM	sy	siyah	20220473	1003619	M1000	B	16,7	661	57.160	Cca-s1 d2 a1
1x70 RM	sy	siyah	20220474	1003619	M1000	B	18,6	879	78.450	Cca-s1 d2 a1
1x95 RM	sy	siyah	20220475	1003619	M1000	B	16,5	956	98.790	Cca-s1 d2 a1
1x120 RM	sy	siyah	20220476	1003619	M1000	B	18,2	1.194	124.660	Cca-s1 d2 a1
1x150 RM	sy	siyah	20220477	1003619	M1000	B	20,4	1.482	155.190	Cca-s1 d2 a1
1x185 RM	sy	siyah	20220478	1003619	M1000	B	22,6	1.835	192.730	Cca-s1 d2 a1
1x240 RM	sy	siyah	20220479	1003619	M1000	B	25,2	2.378	252.020	Cca-s1 d2 a1
1x300 RM	sy	siyah	20216036	1003619	M1000	B	27,8	2.939	313.900	Cca-s1 d2 a1
2x1,5 RE	kh-mv	siyah	20219442	1003619	M1000	B	8,8	113	6.780	Cca-s1 d2 a1
2x2,5 RE	kh-mv	siyah	20219443	1003619	M1000	B	9,6	144	9.080	Cca-s1 d2 a1
2x4 RE	kh-mv	siyah	20220480	1003619	M1000	B	10,5	188	12.730	Cca-s1 d2 a1
2x6 RE	kh-mv	siyah	20219444	1003619	M1000	B	11,5	242	17.260	Cca-s1 d2 a1
2x10 RE	kh-mv	siyah	20219445	1003619	M1000	B	13,0	349	27.290	Cca-s1 d2 a1
2x16 RE	kh-mv	siyah	20219446	1003619	M1000	B	15,1	504	43.200	Cca-s1 d2 a1
3x1,5 RE	gr-sy-kh	siyah	20220481	1003619	M1000	B	9,2	128	8.560	Cca-s1 d2 a1
3x2,5 RE	gr-sy-kh	siyah	20220482	1003619	M1000	B	10,0	167	11.770	Cca-s1 d2 a1
3x4 RE	gr-sy-kh	siyah	20220483	1003619	M1000	B	11,0	223	16.960	Cca-s1 d2 a1
3x6 RE	gr-sy-kh	siyah	20220484	1003619	M1000	B	12,1	293	23.670	Cca-s1 d2 a1
3x10 RE	gr-sy-kh	siyah	20220485	1003619	M1000	B	13,8	433	37.820	Cca-s1 d2 a1
3x16 RE	gr-sy-kh	siyah	20220486	1003619	M1000	B	15,9	634	59.680	Cca-s1 d2 a1
3x16mm/10 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220487	1003619	M1000	B	17,8	782	69.940	Cca-s1 d2 a1
3x25mm/16 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220488	1003619	M1000	B	23,2	1.306	110.520	Cca-s1 d2 a1
3x35mm/16 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220489	1003619	M1000	B	24,9	1.615	139.510	Cca-s1 d2 a1
3x50mm/25 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220490	1003619	M1000	B	28,6	2.166	188.450	Cca-s1 d2 a1
3x70mm/35 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220491	1003619	M1000	B	32,5	2.961	263.010	Cca-s1 d2 a1
3x95mm/50 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220492	1003619	M1000	B	36,6	3.966	359.720	Cca-s1 d2 a1
3x120mm/70 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220493	1003619	M1000	B	41,0	5.034	459.390	Cca-s1 d2 a1
3x150mm/70 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220494	1003619	M500	B	44,5	6.020	557.550	Cca-s1 d2 a1
3x185mm/95 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220495	1003619	M500	B	49,3	7.523	696.100	Cca-s1 d2 a1
3x240mm/120 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220496	1003619	M500	B	55,4	9.709	914.760	Cca-s1 d2 a1
4x1,5 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20220497	1003619	M1000	B	9,9	150	10.040	Cca-s1 d2 a1
4x2,5 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20220498	1003619	M1000	B	10,8	198	14.310	Cca-s1 d2 a1
4x4 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20220499	1003619	M1000	B	11,9	269	20.760	Cca-s1 d2 a1
4x6 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20220500	1003619	M1000	B	13,1	357	28.770	Cca-s1 d2 a1
4x10 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220501	1003619	M1000	B	16,4	582	48.940	Cca-s1 d2 a1
4x16 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220502	1003619	M1000	B	18,2	831	74.890	Cca-s1 d2 a1
4x25 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220503	1003619	M1000	B	24,1	1.405	119.440	Cca-s1 d2 a1
4x35 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220504	1003619	M1000	B	26,3	1.804	159.060	Cca-s1 d2 a1
4x50 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220505	1003619	M1000	B	29,8	2.377	211.380	Cca-s1 d2 a1
4x70 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220506	1003619	M1000	B	34,4	3.302	302.750	Cca-s1 d2 a1
4x95 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220507	1003619	M1000	B	38,7	4.442	415.580	Cca-s1 d2 a1
4x120 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220508	1003619	M1000	B	42,7	5.532	517.930	Cca-s1 d2 a1
4x150 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220509	1003619	M500	B	47,1	6.795	638.130	Cca-s1 d2 a1
4x185 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220510	1003619	M500	B	52,2	8.398	794.230	Cca-s1 d2 a1
4x240 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220511	1003619	M500	B	58,8	10.910	1.040.580	Cca-s1 d2 a1
5x1,5 RE	gr-sy-kh-mv-ys/sr	siyah	20220512	1003619	M1000	B	11,3	179	12.790	Cca-s1 d2 a1
5x2,5 RE	gr-sy-kh-mv-ys/sr	siyah	20220513	1003619	M1000	B	12,4	237	17.960	Cca-s1 d2 a1
5x4 RE	gr-sy-kh-mv-ys/sr	siyah	20220514	1003619	M1000	B	13,8	324	25.450	Cca-s1 d2 a1
5x6 RE	gr-sy-kh-mv-ys/sr	siyah	20220515	1003619	M1000	B	15,2	432	35.770	Cca-s1 d2 a1
5x10 RM	gr-sy-kh-mv-ys/sr	siyah	20220516	1003619	M1000	B	19,6	728	59.920	Cca-s1 d2 a1
5x16 RM	gr-sy-kh-mv-ys/sr	siyah	20220517	1003619	M1000	B	19,9	1.018	91.110	Cca-s1 d2 a1

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Alçak Gerilim Kabloları

**Prysmian**

01/11/2017

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS HD 627 S1 Bölüm 7H

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)  
FR (alev iletme Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat.C (Demellenmiş kablolarında alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
**CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) EN 50399**

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>N2XH 0,6/1 kV C<sub>ca</sub>-s<sub>1</sub> d<sub>2</sub> a<sub>1</sub></b>										
7x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220518	1003619	M1000	B	14,7	307	21.340	Cca-s1 d2 a1
7x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220528	1003619	M1000	B	15,8	387	29.690	Cca-s1 d2 a1
10x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220519	1003619	M1000	B	17,4	402	30.050	Cca-s1 d2 a1
10x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220529	1003619	M1000	B	18,9	516	41.860	Cca-s1 d2 a1
12x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220520	1003619	M1000	B	17,8	442	34.560	Cca-s1 d2 a1
12x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220530	1003619	M1000	B	19,4	575	49.430	Cca-s1 d2 a1
14x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220521	1003619	M1000	B	18,5	487	39.010	Cca-s1 d2 a1
14x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220531	1003619	M1000	B	20,2	639	55.720	Cca-s1 d2 a1
16x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220522	1003619	M1000	B	19,3	541	43.580	Cca-s1 d2 a1
16x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220532	1003619	M1000	B	21,1	715	63.310	Cca-s1 d2 a1
19x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220523	1003619	M1000	B	20,1	597	49.590	Cca-s1 d2 a1
19x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220533	1003619	M1000	B	22,0	797	72.150	Cca-s1 d2 a1
21x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220524	1003619	M1000	B	20,9	649	54.880	Cca-s1 d2 a1
21x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220534	1003619	M1000	B	22,9	870	80.140	Cca-s1 d2 a1
24x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220525	1003619	M1000	B	23,0	739	62.230	Cca-s1 d2 a1
24x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220535	1003619	M1000	B	25,3	991	91.620	Cca-s1 d2 a1
30x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220526	1003619	M1000	B	24,1	858	79.740	Cca-s1 d2 a1
30x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220536	1003619	M1000	B	26,5	1.166	117.390	Cca-s1 d2 a1
40x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220527	1003619	M1000	B	26,5	1.087	124.120	Cca-s1 d2 a1
40x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220537	1003619	M1000	B	30,2	1.514	177.510	Cca-s1 d2 a1

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıkştir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gr, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Alçak Gerilim Kabloları

01/11/2017

**Prysmian**

Bir veya çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtımlı, LSOH iletkenler TS EN 50525-3-31

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat.C (Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

**CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)**

**EN 50399**

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR*** Sınıfı
<b>H07Z1-U Tip2 450/750 V B<sub>2ca</sub> - s<sub>1</sub> d<sub>1</sub> a<sub>1</sub></b>										
* 1,5	sy	-	20221369	1004051	K100	A	2,7	19	1.750	B2ca - s1 d1 a1
* 2,5	sy	-	20222455	1004051	K100	A	3,3	30	2.780	B2ca - s1 d1 a1
* 4	sy	-	20222456	1004051	K100	A	3,7	44	4.430	B2ca - s1 d1 a1
* 6	sy	-	20222457	1004051	K100	B	4,2	62	6.450	B2ca - s1 d1 a1
* 10	sy	-	20222458	1004051	K100	B	5,4	104	10.880	B2ca - s1 d1 a1
<b>H07Z1-R Tip2 450/750 V B<sub>2ca</sub> - s<sub>1</sub> d<sub>1</sub> a<sub>1</sub></b>										
* 10ç	sy	-	20222463	1004051	K100	B	5,9	112	11.400	B2ca - s1 d1 a1
* 16ç	sy	-	20222464	1004051	K100	B	6,7	163	17.460	B2ca - s1 d1 a1
* 25ç	sy	-	20222465	1004051	K100	B	8,4	260	27.760	B2ca - s1 d1 a1
* 35ç	sy	-	20222466	1004051	K100	B	9,3	346	37.770	B2ca - s1 d1 a1
50ç	sy	-	20222467	1004051	M1000	B	10,9	467	52.420	B2ca - s1 d1 a1
70ç	sy	-	20222468	1004051	M1000	B	12,5	658	74.410	B2ca - s1 d1 a1
95ç	sy	-	20222469	1004051	M1000	B	14,6	913	102.700	B2ca - s1 d1 a1
120ç	sy	-	20222470	1004051	M1000	B	16,0	1.141	129.050	B2ca - s1 d1 a1
150ç	sy	-	20222471	1004051	M1000	B	17,8	1.410	159.330	B2ca - s1 d1 a1
185ç	sy	-	20222472	1004051	M1000	B	19,8	1.752	198.640	B2ca - s1 d1 a1
240ç	sy	-	20222473	1004051	M1000	B	22,6	2.301	260.340	B2ca - s1 d1 a1
<b>H07Z1-K Tip2 450/750 V B<sub>2ca</sub> - s<sub>1</sub> d<sub>1</sub> a<sub>1</sub></b>										
* 1,5	sy	-	20221370	1004050	K200	A	2,8	19	1.800	B2ca - s1 d1 a1
* 2,5	sy	-	20222474	1004050	K100	A	3,5	30	2.890	B2ca - s1 d1 a1
* 4	sy	-	20222475	1004050	K100	B	4,0	44	4.550	B2ca - s1 d1 a1
* 6	sy	-	20222476	1004050	K100	A	4,4	61	6.680	B2ca - s1 d1 a1
* 10	sy	-	20222477	1004050	K100	B	5,7	109	11.750	B2ca - s1 d1 a1
* 16	sy	-	20222478	1004050	K100	B	7,2	167	18.010	B2ca - s1 d1 a1
* 25	sy	-	20222479	1004050	K100	B	8,6	260	29.820	B2ca - s1 d1 a1
* 35	sy	-	20222480	1004050	K100	B	10,2	349	40.530	B2ca - s1 d1 a1
50	sy	-	20222481	1004050	M1000	B	12,2	508	59.110	B2ca - s1 d1 a1
70	sy	-	20222482	1004050	M1000	B	13,9	677	80.290	B2ca - s1 d1 a1
95	sy	-	20222483	1004050	M1000	B	15,7	892	104.800	B2ca - s1 d1 a1
120	sy	-	20222484	1004050	M1000	B	17,5	1.110	133.470	B2ca - s1 d1 a1
150	sy	-	20222485	1004050	M1000	B	19,2	1.372	162.050	B2ca - s1 d1 a1
185	sy	-	20222486	1004050	M1000	B	21,1	1.697	201.270	B2ca - s1 d1 a1
240	sy	-	20222487	1004050	M1000	B	23,5	2.211	261.360	B2ca - s1 d1 a1

Teknik Not : Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda H07Z1-U, H07Z1-R, H07Z1-K kabloları kullanıldığında, beyan gerilimi 0,6/1 kV'dur.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutana ayrıca ilave edilecektir.

\*\* DoP: Performans Beyanı

\*\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Alçak Gerilim Kabloları

**Prysmian**

01/11/2017

Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TSEK 328

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)  
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alev üzerinde yürütmemesi)  
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24  
Kat.C (Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
**CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) EN 50399**

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>NHXMH 300/500 V B2ca - S<sub>1</sub> d<sub>1</sub> a<sub>1</sub></b>										
2x1,5	kh-mv	gri	20196486	1000380	M1000	A	9,2	124	6.940	B2ca - s1 d1 a1
2x2,5	kh-mv	gri	20196490	1000380	M1000	A	10,0	158	9.560	B2ca - s1 d1 a1
2x4	kh-mv	gri	20196534	1000380	M1000	B	11,4	214	13.560	B2ca - s1 d1 a1
2x6	kh-mv	gri	20196538	1000380	M1000	B	12,3	271	18.440	B2ca - s1 d1 a1
2x10	kh-mv	gri	20196542	1000380	M1000	B	14,5	400	28.320	B2ca - s1 d1 a1
3x1,5	kh-mv-ys/sr	gri	20196487	1000380	M1000	A	9,6	142	8.260	B2ca - s1 d1 a1
3x2,5	kh-mv-ys/sr	gri	20196531	1000380	M1000	A	9,6	160	11.430	B2ca - s1 d1 a1
3x4	kh-mv-ys/sr	gri	20196535	1000380	M1000	B	11,9	251	17.700	B2ca - s1 d1 a1
3x6	kh-mv-ys/sr	gri	20196539	1000380	M1000	B	13,3	337	24.850	B2ca - s1 d1 a1
3x10	kh-mv-ys/sr	gri	20196543	1000380	M1000	B	15,3	491	39.970	B2ca - s1 d1 a1
3x16 RM	kh-mv-ys/sr	gri	20196546	1000380	M1000	B	18,3	741	63.600	B2ca - s1 d1 a1
4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20196488	1000380	M1000	A	10,2	164	10.770	B2ca - s1 d1 a1
4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20196532	1000380	M1000	A	11,1	213	15.360	B2ca - s1 d1 a1
4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20196536	1000380	M1000	B	12,7	298	22.790	B2ca - s1 d1 a1
4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20196540	1000380	M1000	B	14,3	403	32.420	B2ca - s1 d1 a1
4x10 RM	gr-sy-kh-mv	gri	20196544	1000380	M1000	B	17,7	642	54.380	B2ca - s1 d1 a1
4x16 RM	gr-sy-kh-mv	gri	20196547	1000380	M1000	B	19,9	907	81.980	B2ca - s1 d1 a1
5x1,5	gr-sy-kh-mv-ys/sr	gri	20196489	1000380	M1000	B	10,9	187	12.560	B2ca - s1 d1 a1
5x2,5	gr-sy-kh-mv-ys/sr	gri	20196533	1000380	M1000	B	12,2	258	18.530	B2ca - s1 d1 a1
5x4	gr-sy-kh-mv-ys/sr	gri	20196537	1000380	M1000	B	14,0	361	28.310	B2ca - s1 d1 a1
5x6	gr-sy-kh-mv-ys/sr	gri	20196541	1000380	M1000	B	15,4	473	40.450	B2ca - s1 d1 a1
5x10 RM	gr-sy-kh-mv-ys/sr	gri	20196545	1000380	M1000	B	19,2	760	69.340	B2ca - s1 d1 a1
5x16 RM	gr-sy-kh-mv-ys/sr	gri	20196548	1000380	M1000	B	21,6	1.111	106.760	B2ca - s1 d1 a1

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lğerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Alçak Gerilim Kabloları

**Prysmian**

01/11/2017

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel

sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel

sentetik dış kılıflı LSOH kablolar

TS HD 604 S1 Bölüm 5G

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2

(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2

(Halojenenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2

(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24

Kat.C (Demetlenmiş kablolarında alev altında

alevi üzerinde yürütmemesi)

**CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)**

**EN 50399**

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>N2XH 0.6/1 kV B2ca - s1 d1 a1</b>										
1x4 RE	sy	siyah	20222488	1004052	M1000	B	10,5	163	9.660	B2ca - s1 d1 a1
1x6 RE	sy	siyah	20222489	1004052	M1000	B	11,0	190	12.590	B2ca - s1 d1 a1
1x10 RE	sy	siyah	20222490	1004052	M1000	B	11,8	240	17.040	B2ca - s1 d1 a1
1x16 RE	sy	siyah	20222491	1004052	M1000	B	12,7	308	24.450	B2ca - s1 d1 a1
1x25 RM	sy	siyah	20222492	1004052	M1000	B	14,6	438	36.190	B2ca - s1 d1 a1
1x35 RM	sy	siyah	20222493	1004052	M1000	B	15,6	538	47.640	B2ca - s1 d1 a1
1x50 RM	sy	siyah	20222494	1004052	M1000	B	16,9	673	61.640	B2ca - s1 d1 a1
1x70 RM	sy	siyah	20222495	1004052	M1000	B	18,8	892	85.460	B2ca - s1 d1 a1
1x95 RM	sy	siyah	20222496	1004052	M1000	B	21,6	1.217	117.300	B2ca - s1 d1 a1
1x120 RM	sy	siyah	20222497	1004052	M1000	B	23,3	1.480	146.800	B2ca - s1 d1 a1
1x150 RM	sy	siyah	20222498	1004052	M1000	B	25,0	1.772	181.250	B2ca - s1 d1 a1
1x185 RM	sy	siyah	20222499	1004052	M1000	B	27,1	2.141	223.210	B2ca - s1 d1 a1
1x240 RM	sy	siyah	20222500	1004052	M1000	B	29,7	2.717	289.420	B2ca - s1 d1 a1
1x300 RM	sy	siyah	20222501	1004052	M1000	B	32,1	3.295	357.430	B2ca - s1 d1 a1
2x1,5 RE	kh-mv	siyah	20221391	1004052	M1000	B	11,6	185	10.630	B2ca - s1 d1 a1
2x2,5 RE	kh-mv	siyah	20222393	1004052	M1000	B	12,4	221	13.270	B2ca - s1 d1 a1
2x4 RE	kh-mv	siyah	20222394	1004052	M1000	B	13,3	271	17.620	B2ca - s1 d1 a1
2x6 RE	kh-mv	siyah	20222395	1004052	M1000	B	14,3	332	23.010	B2ca - s1 d1 a1
2x10 RE	kh-mv	siyah	20222396	1004052	M1000	B	15,8	450	34.880	B2ca - s1 d1 a1
2x16 RE	kh-mv	siyah	20222397	1004052	M1000	B	17,7	610	53.550	B2ca - s1 d1 a1
3x1,5 RE	gr-sy-kh	siyah	20222398	1004052	M1000	B	12,0	203	12.450	B2ca - s1 d1 a1
3x2,5 RE	gr-sy-kh	siyah	20222399	1004052	M1000	B	12,8	247	16.100	B2ca - s1 d1 a1
3x4 RE	gr-sy-kh	siyah	20222400	1004052	M1000	B	13,8	310	22.560	B2ca - s1 d1 a1
3x6 RE	gr-sy-kh	siyah	20222401	1004052	M1000	B	14,9	388	30.340	B2ca - s1 d1 a1
3x10 RE	gr-sy-kh	siyah	20222402	1004052	M1000	B	16,6	539	46.630	B2ca - s1 d1 a1
3x16 RE	gr-sy-kh	siyah	20222403	1004052	M1000	B	18,5	747	71.850	B2ca - s1 d1 a1
3x16rm/10 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222404	1004052	M1000	B	20,4	911	83.730	B2ca - s1 d1 a1
3x25rm/16 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222405	1004052	M1000	B	24,8	1.407	125.840	B2ca - s1 d1 a1
3x35rm/16 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222406	1004052	M1000	B	26,5	1.724	157.500	B2ca - s1 d1 a1
3x50rm/25 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222407	1004052	M1000	B	30,0	2.276	215.110	B2ca - s1 d1 a1
3x70rm/35 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222408	1004052	M1000	B	33,9	3.087	300.220	B2ca - s1 d1 a1
3x95rm/50 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222409	1004052	M1000	B	37,8	4.089	407.100	B2ca - s1 d1 a1
3x120rm/70 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222410	1004052	M1000	B	42,2	5.171	522.450	B2ca - s1 d1 a1
3x150rm/70 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222411	1004052	M500	B	45,7	6.168	634.080	B2ca - s1 d1 a1
3x185rm/95 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222412	1004052	M500	B	50,5	7.686	793.580	B2ca - s1 d1 a1
3x240rm/120 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222413	1004052	M500	B	56,6	9.892	1.042.870	B2ca - s1 d1 a1
4x1,5 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20222414	1004052	M1000	B	12,7	230	14.190	B2ca - s1 d1 a1
4x2,5 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20222415	1004052	M1000	B	13,6	284	19.180	B2ca - s1 d1 a1
4x4 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20222416	1004052	M1000	B	14,7	363	26.670	B2ca - s1 d1 a1
4x6 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20222417	1004052	M1000	B	15,9	459	35.770	B2ca - s1 d1 a1
4x10 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222418	1004052	M1000	B	19,0	698	59.100	B2ca - s1 d1 a1
4x16 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222419	1004052	M1000	B	20,8	958	88.060	B2ca - s1 d1 a1
4x25 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222420	1004052	M1000	B	25,7	1.511	137.660	B2ca - s1 d1 a1
4x35 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222421	1004052	M1000	B	27,9	1.919	180.670	B2ca - s1 d1 a1
4x50 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222422	1004052	M1000	B	31,2	2.492	240.700	B2ca - s1 d1 a1
4x70 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222423	1004052	M1000	B	35,6	3.418	341.790	B2ca - s1 d1 a1
4x95 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222424	1004052	M1000	B	39,9	4.571	470.310	B2ca - s1 d1 a1
4x120 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222425	1004052	M1000	B	43,9	5.675	589.020	B2ca - s1 d1 a1
4x150 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222426	1004052	M500	B	48,3	6.952	725.710	B2ca - s1 d1 a1
4x185 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222427	1004052	M500	B	53,4	8.571	905.460	B2ca - s1 d1 a1
4x240 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20222428	1004052	M500	B	60,0	11.104	1.186.310	B2ca - s1 d1 a1
5x1,5 RE	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222429	1004052	M1000	B	14,1	268	17.750	B2ca - s1 d1 a1
5x2,5 RE	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222430	1004052	M1000	B	15,2	335	23.770	B2ca - s1 d1 a1
5x4 RE	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222431	1004052	M1000	B	16,6	431	32.290	B2ca - s1 d1 a1
5x6 RE	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222432	1004052	M1000	B	18,0	550	44.340	B2ca - s1 d1 a1
5x10 RM	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222433	1004052	M1000	B	21,8	841	71.490	B2ca - s1 d1 a1
5x16 RM	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222434	1004052	M1000	B	22,5	1.157	106.930	B2ca - s1 d1 a1

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşiktir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Alçak Gerilim Kabloları

**Prysmian**

01/11/2017

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS HD 627 S1 Bölüm 7H

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2 (Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2 (Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)  
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2 (Alev altında alev üzerinde yürütmemesi)  
FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat.C (Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
**CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği)**  
**EN 50399**

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>N2XH 0,6/1 kV</b>	<b>B2ca - s1 d1 a1</b>									
7x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222435	1004052	M1000	B	18,7	490	32.000	B2ca - s1 d1 a1
7x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222445	1004052	M1000	B	19,8	584	39.910	B2ca - s1 d1 a1
10x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222436	1004052	M1000	B	21,4	615	41.170	B2ca - s1 d1 a1
10x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222446	1004052	M1000	B	22,9	746	54.450	B2ca - s1 d1 a1
12x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222437	1004052	M1000	B	21,8	661	46.170	B2ca - s1 d1 a1
12x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222447	1004052	M1000	B	23,4	811	61.880	B2ca - s1 d1 a1
14x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222438	1004052	M1000	B	22,5	714	50.740	B2ca - s1 d1 a1
14x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222448	1004052	M1000	B	24,2	885	68.510	B2ca - s1 d1 a1
16x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222439	1004052	M1000	B	21,3	649	51.370	B2ca - s1 d1 a1
16x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222449	1004052	M1000	B	23,1	833	72.210	B2ca - s1 d1 a1
19x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222440	1004052	M1000	B	22,1	709	58.120	B2ca - s1 d1 a1
19x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222450	1004052	M1000	B	24,0	919	81.170	B2ca - s1 d1 a1
21x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222441	1004052	M1000	B	22,9	765	63.430	B2ca - s1 d1 a1
21x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222451	1004052	M1000	B	24,9	997	89.490	B2ca - s1 d1 a1
24x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222442	1004052	M1000	B	24,7	848	70.900	B2ca - s1 d1 a1
24x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222452	1004052	M1000	B	27,0	1.110	103.070	B2ca - s1 d1 a1
30x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222443	1004052	M1000	B	25,8	976	89.620	B2ca - s1 d1 a1
30x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222453	1004052	M1000	B	28,3	1.295	130.210	B2ca - s1 d1 a1
40x1,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222444	1004052	M1000	B	28,3	1.217	136.430	B2ca - s1 d1 a1
40x2,5 RE	ys/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222454	1004052	M1000	B	31,1	1.641	196.740	B2ca - s1 d1 a1

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

## Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Dayanıklı Kablolar

01/11/2017

Prysmian

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar  
TS HD 604 S1 Bölüm 5G

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2  
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi IEC 60332-1-2  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C  
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

**Yangına Dayanıklılık Performansı**

FE (devre bütünlüğü) Testi IEC 60331-21  
(Alev altında akım iletime özelliği)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>N2XH FE 180 0,6/1 kV</b>										
1x4re	sy	portakal	20030190	-	M1000	B	8,9	122	8.430	-
1x6re	sy	portakal	20030186	-	M1000	B	9,4	146	10.820	-
1x10re	sy	portakal	20030183	-	M1000	B	8,4	147	14.810	-
1x16re	sy	portakal	20030180	-	M1000	B	9,3	207	20.730	-
1x25mm	sy	portakal	20027136	-	M1000	B	11,3	310	33.160	-
1x35mm	sy	portakal	20027131	-	M1000	B	12,1	399	43.650	-
1x50mm	sy	portakal	20027124	-	M1000	B	13,4	520	56.410	-
1x70mm	sy	portakal	20027119	-	M1000	B	15,3	719	78.990	-
1x95mm	sy	portakal	20027113	-	M1000	B	17,1	973	108.020	-
1x120mm	sy	portakal	20027106	-	M1000	B	18,8	1.212	133.640	-
1x150mm	sy	portakal	20027102	-	M1000	B	20,9	1.503	165.030	-
1x185mm	sy	portakal	20027095	-	M1000	B	23,1	1.858	201.930	-
1x240mm	sy	portakal	20027090	-	M1000	B	25,8	2.404	262.440	-
2x1,5re	kh-mv	portakal	20181500	-	M1000	B	10,3	149	9.060	-
2x2,5re	kh-mv	portakal	20181501	-	M1000	B	11,0	181	11.340	-
2x4re	kh-mv	portakal	20181502	-	M1000	B	12,0	231	15.180	-
2x6re	kh-mv	portakal	20181503	-	M1000	B	13,0	290	20.170	-
2x10re	kh-mv	portakal	20181504	-	M1000	B	14,6	402	30.280	-
2x16re	kh-mv	portakal	20181505	-	M1000	B	16,6	565	44.600	-
3x1,5re	gr-sy-kh	portakal	20027817	-	M1000	B	10,8	166	11.480	-
3x2,5re	gr-sy-kh	portakal	20027812	-	M1000	B	11,6	207	14.810	-
3x4re	gr-sy-kh	portakal	20027806	-	M1000	B	12,7	270	20.770	-
3x6re	gr-sy-kh	portakal	20027395	-	M1000	B	13,7	344	27.460	-
3x10re	gr-sy-kh	portakal	20027028	-	M1000	B	15,4	489	41.890	-
3x16re	gr-sy-kh	portakal	20027022	-	M1000	B	17,6	700	63.520	-
3x16mm/10rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20115992	-	M1000	B	19,0	829	78.330	-
3x25mm/16rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027311	-	M1000	B	24,7	1.379	123.510	-
3x35mm/16rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20115993	-	M1000	B	26,4	1.692	155.280	-
3x50mm/25rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20030466	-	M1000	B	30,0	2.249	208.140	-
3x70mm/35rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027743	-	M1000	B	34,0	3.056	285.050	-
3x95mm/50rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028175	-	M1000	B	38,0	4.070	386.240	-
3x120mm/70rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027734	-	M1000	B	42,4	5.158	489.330	-
3x150mm/70rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027727	-	M500	B	45,9	6.138	581.900	-
3x185mm/95rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027719	-	M500	B	50,8	7.653	734.180	-
3x240mm/120rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027713	-	M500	B	57,0	9.918	953.710	-
4x1,5re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027801	-	M1000	B	11,7	194	14.680	-
4x2,5re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027796	-	M1000	B	12,6	244	18.860	-
4x4re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027790	-	M1000	B	13,8	322	26.370	-
4x6re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027785	-	M1000	B	15,0	416	35.750	-
4x10mm	gr-sy-kh-mv	portakal	20091095	-	M1000	B	18,2	645	56.900	-
4x16mm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027541	-	M1000	B	20,0	904	86.980	-
4x25mm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027017	-	M1000	B	25,5	1.478	135.200	-
4x35mm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027015	-	M1000	B	27,7	1.886	176.780	-
4x50mm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027385	-	M1000	B	31,2	2.436	231.600	-
4x70mm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027381	-	M1000	B	35,8	3.409	325.480	-
4x95mm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028286	-	M1000	B	40,1	4.544	446.950	-
4x120mm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028282	-	M1000	B	44,1	5.650	551.710	-
4x150mm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028278	-	M500	B	48,5	6.925	680.170	-
4x185mm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028271	-	M500	B	53,6	8.539	843.390	-
4x240mm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028267	-	M500	B	60,2	11.064	1.101.430	-

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nm=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)



Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Dayanıklı Kablolar

**Prysmian**

01/11/2017

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar  
TS HD 604 S1 Bölüm 5G

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>N2XH FE 180 0,6/1 kV</b>										
5x1,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030622	-	M1000	B	13,5	230	19.100	-
5x2,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030458	-	M1000	B	14,6	292	25.320	-
5x4re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030459	-	M1000	B	16,1	387	33.040	-
5x6re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030461	-	M1000	B	17,5	502	44.750	-
5x10mm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030510	-	M1000	B	21,4	779	71.250	-
5x16mm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20120981	-	M1000	B	22,0	1.114	105.610	-
5x25mm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030456	-	M1000	B	27,9	1.795	170.880	-
<b>N2XH FE 180 0,6/1 kV</b>										
7x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030649	-	M1000	B	14,5	260	29.300	-
7x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030641	-	M1000	B	15,6	333	37.170	-
10x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030648	-	M1000	B	18,1	356	41.950	-
10x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030640	-	M1000	B	19,8	470	54.160	-
12x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030647	-	M1000	B	18,7	405	48.450	-
12x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030639	-	M1000	B	20,5	538	63.220	-
14x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030646	-	M1000	B	20,1	467	56.540	-
14x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030638	-	M1000	B	21,5	610	73.130	-
16x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030645	-	M1000	B	21,0	530	64.620	-
16x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033567	-	M1000	B	23,1	719	84.130	-
19x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030644	-	M1000	B	22,0	595	74.670	-
19x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030637	-	M1000	B	23,9	786	97.270	-
21x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033564	-	M1000	B	23,1	656	83.560	-
21x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033571	-	M1000	B	25,3	880	110.880	-
24x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030643	-	M1000	B	25,9	750	97.680	-
24x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030636	-	M1000	B	28,1	992	126.580	-
30x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030642	-	M1000	B	27,4	896	120.400	-
30x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030635	-	M1000	B	29,8	1.194	155.090	-
40x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033574	-	M1000	B	33,2	1.347	178.620	-
40x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033576	-	M1000	B	35,7	1.733	228.830	-

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kumanda kabloları  
TS HD 627 S1 Bölüm 7H

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2  
(Halojenlerden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C  
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

**Yangına Dayanıklılık Performansı**

FE (devre bütünlüğü) Testi IEC 60331-21  
(Alev altında akım iletme özelliği)

**Not :** Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olarak. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

## Türk Prysmian Lastik Kablolar

01/11/2017

Prysmian

Çok damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtımlı, lastik dış kılıflı kablolar  
TS EN 50525-2-21

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>H05RR-F (FLL-n) 300/500 V</b>										
2x0,75	kh-mv	siyah	20030311	-	M1000	B	6,1	51	3.500	-
2x1	kh-mv	siyah	20030310	-	M1000	B	6,7	62	3.980	-
2x1,5	kh-mv	siyah	20030308	-	M1000	B	8,2	94	5.190	-
2x2,5	kh-mv	siyah	20030307	-	M1000	B	9,7	136	7.480	-
3x0,75	kh-mv-yş/sr	siyah	20030304	-	M1000	B	6,7	64	4.290	-
3x1	kh-mv-yş/sr	siyah	20030303	-	M1000	B	7,1	74	5.020	-
3x1,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20030301	-	M1000	B	8,7	113	6.530	-
3x2,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20027476	-	M1000	B	10,3	165	9.500	-
3x4	kh-mv-yş/sr	siyah	20030300	-	M1000	B	12,1	240	13.680	-
4x0,75	gr-sy-kh-mv	siyah	20027473	-	M1000	B	7,3	78	5.440	-
4x1	gr-sy-kh-mv	siyah	20030298	-	M1000	B	7,7	91	6.110	-
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20030297	-	M1000	B	9,7	143	8.510	-
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20030294	-	M1000	B	11,5	210	12.610	-
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027468	-	M1000	B	13,5	306	17.930	-

Bir damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtımlı, lastik dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı, bükülgen, kaynak kablolar  
TS EN 50525-2-81

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>H01N2-D (BDL-vg) 100/100 V</b>										
1x16	sy	siyah	20030313	-	M1000	B	9,6	208	14.620	-
1x25	sy	siyah	20034034	-	M1000	B	10,7	291	24.740	-
1x35	sy	siyah	20034037	-	M1000	B	12,1	394	31.420	-
1x50	sy	siyah	20034040	-	M1000	B	14,7	557	44.460	-
1x70	sy	siyah	20034045	-	M1000	B	16,8	741	59.270	-
1x95	sy	siyah	20034049	-	M1000	B	19,3	1.013	80.210	-

Bir veya çok damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtımlı, lastik dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar  
TS EN 50525-2-21

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V</b>										
1x16	sy	siyah	20030343	-	M1000	B	11,8	262	18.560	-
1x25	sy	siyah	20030342	-	M1000	B	13,3	371	26.110	-
1x35	sy	siyah	20030341	-	M1000	B	15,3	489	34.150	-
1x50	sy	siyah	20030340	-	M1000	B	17,7	687	46.800	-
1x70	sy	siyah	20030339	-	M1000	B	20,0	900	63.500	-
1x95	sy	siyah	20030338	-	M1000	B	22,2	1.145	80.080	-
1x120	sy	siyah	20030345	-	M1000	B	24,4	1.421	101.280	-
1x150	sy	siyah	20030344	-	M1000	B	26,5	1.730	122.890	-
1x185	sy	siyah	20028380	-	M1000	B	28,8	2.108	149.770	-
1x240	sy	siyah	20028326	-	M1000	B	31,2	2.664	192.560	-
2x1,5	kh-mv	siyah	20030337	-	M1000	B	9,4	117	6.070	-
2x2,5	kh-mv	siyah	20030335	-	M1000	B	11,2	170	8.700	-
2x4	kh-mv	siyah	20030334	-	M1000	B	12,8	235	12.200	-
2x6	kh-mv	siyah	20030333	-	M1000	B	14,3	309	18.600	-
2x10	kh-mv	siyah	20030336	-	M1000	B	19,2	560	30.060	-

Bir veya çok damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtımlı, lastik dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar  
TS EN 50525-2-21

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V</b>										
3x1,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20027662	-	M1000	B	10,2	144	7.850	-
3x2,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20028415	-	M1000	B	12,0	206	11.180	-
3x4	kh-mv-yş/sr	siyah	20027417	-	M1000	B	13,8	288	15.730	-
3x6	kh-mv-yş/sr	siyah	20027460	-	M1000	B	15,3	379	24.500	-
3x10	kh-mv-yş/sr	siyah	20028410	-	M1000	B	20,6	693	39.680	-
3x16	kh-mv-yş/sr	siyah	20027455	-	M1000	B	24,2	982	56.750	-
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027450	-	M1000	B	11,2	178	10.100	-
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027444	-	M1000	B	13,2	255	14.140	-
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027658	-	M1000	B	15,2	357	19.910	-
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027653	-	M1000	B	17,0	489	31.190	-
4x10	gr-sy-kh-mv	siyah	20027439	-	M1000	B	22,4	854	50.710	-
4x16	gr-sy-kh-mv	siyah	20030316	-	M1000	B	26,4	1.213	72.560	-

Çok damarlı, ince çok telli, lastik yalıtımlı, lastik dış kılıflı kablolar  
TS EN 50525-2-21

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR** Sınıfı
<b>H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V</b>										
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20027434	-	M1000	B	12,3	216	15.230	-
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20027646	-	M1000	B	14,5	309	19.920	-
6x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20034028	-	M1000	B	16,8	355	20.690	-
6x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20027429	-	M1000	B	17,3	396	25.260	-
12x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20028179	-	M1000	B	19,3	476	29.430	-
12x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20034715	-	M1000	B	22,4	674	41.590	-
24x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20028174	-	M1000	B	26,6	892	54.470	-
24x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030321	-	M1000	B	31,1	1.279	79.730	-

Not : Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grü, yş/yşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* DoP: Performans Beyanı

\*\* CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)