HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLI OTOMATLAR-FI/LS (KOMBİNE CİHAZLAR)

Kaçak Akım Koruma Röleli Otomatlar



5SU13...
5SU16...
5SU67...

Malzeme Cinsi		Eşik Akımı $I_{\Delta n}$(mA)	Nominal Gerilim U_n (V)	Anma Akımı I_n (A)	TE*	Sipariş No (Derinlik 70 mm.)	Birim Fiyatı TL / Adet	Adet / Kutu
Monofaze	C 6A, 4.5 kA	30	240	6	2	5SU1353-1KK06	180,00	1
	C 10A,			10		5SU1353-1KK10	180,00	1
	C 16A,			16		5SU1353-1KK16	180,00	1
	C 20A,			20		5SU1353-1KK20	180,00	1
	C 25A,			25		5SU1353-1KK25	180,00	1
	C 32A,			32		5SU1353-1KK32	180,00	1
	C 40A			40		5SU1353-1KK40	180,00	1
Monofaze	C 6A, 4.5 kA	300	240	6	2	5SU1653-1KK06	177,00	1
	C 10A,			10		5SU1653-1KK10	177,00	1
	C 16A,			16		5SU1653-1KK16	177,00	1
	C 20A,			20		5SU1653-1KK20	177,00	1
	C 25A,			25		5SU1653-1KK25	177,00	1
	C 32A,			32		5SU1653-1KK32	177,00	1
	C 40A,			40		5SU1653-1KK40	177,00	1

5ST3805-1

5SU serisi hata koruma anahtarlı otomatlara takılan 5ST3010 yardımcı kontak için gerekli ara parça **(1 set = 5 adet)**	5ST3805-1	51,00	1 Set

*TE, 1 otomat için genişlik birimi olup 18 mm'dir.

Not : 5SU serisi hata akımı koruma anahtarlı otomatlara 5ST3805-1 ara parçası ile birlikte 5ST3010 yardımcı kontak takılabilir. (1 NO + 1NC)

5SM6011-1



5SM6021-1

ARK HATASI ALGILAMA RÖLESİ / AFD - BLOK

Malzeme Cinsi	Anma Akımı I_n (A)	Sipariş No (Derinlik 70 mm.)	Birim Fiyatı TL / Adet	Adet / Kutu
Maksimum 16A, 1+N, 1TE, 5SY60 serisi otomatik sigortalarla birlikte kullanılır.	16	5SM6011-1	600,00	1
Maksimum 16A, 1+N, 2TE, 5SY serisi otomatik sigortalarla veya 1+N, 2TE, 5SU1 serisi hata akımı koruma anahtarlı otomatlar ile birlikte kullanılır.	16	5SM6021-1	630,00	1

Yeni

Not : Ark hatası algılama rölesi; vidalama veya çiviler, gevşek kontaklar ve klemensler, kablo dar bükülme yarıçapları, sabitleme kroşeleri, UV ışınları, kablo sıkışmaları vs. sonucu elektrik tesisatında oluşan **yalıtım hatalarında** veya **gevşek kontaklarda arttırılmış emniyet** sağlar.

TE, 1 otomat için genişlik birimi olup 18 mm'dir.

5SY60 serisi otomatlar için satış birimlerimizle temasa geçiniz.