


Malzeme Cinsi	İşletme Gerilimi U <sub>e</sub> V AC	İşletme Akımı I <sub>e</sub> A AC	Kumanda Gerilimi U <sub>c</sub> V AC	Kontak		TE*	Sipariş No	Birim Fiyatı TL/Adet	Adet / Kutu
				NO	NC				

(Derinlik 70 mm.)



Yeni



5TT39...



5TT5800-0



5TT5830-0



5TT5840-0

### INSTA KONTAKTÖRLER

- Konutlarda, otelerde, hastanelerde vs... yerlerde kullanılan, standart 35 mm'lik raya montajı yapılan mini kontaktörler
- Kumanda Gerilimi: (0,85...1,1)xU<sub>c</sub>
- 50/60 Hz
- Mekanik açma-kapama ömrü: 3 milyon
- İşletme sıcaklığı -5...+55 °C
- Koruma sınıfı IP20

440	20	230	4	-	2	5TT3983	51,00	1
440	20	230	3	1	2	5TT3987	51,00	1
250	20	230	2	-	1	5TT5800-0	99,00	1
			1	1		5TT5801-0	99,00	1
			-	2		5TT5802-0	99,00	1
440	25	230	4	-	2	5TT5830-0	117,00	1
			3	1		5TT5831-0	117,00	1
			2	2		5TT5832-0	117,00	1
			-	4		5TT5833-0	117,00	1
440	40	230	4	-	3	5TT5840-0	255,00	1
			3	1		5TT5841-0	255,00	1
			2	2		5TT5842-0	255,00	1
			-	4		5TT5843-0	255,00	1
440	63	230	4	-	3	5TT5850-0	375,00	1
			3	1		5TT5851-0	375,00	1
			2	2		5TT5852-0	375,00	1
			-	4		5TT5853-0	375,00	1

### 5TT58 Serisi INSTA Kontaktörler için Yardımcı Kontaklar

INSTA kontaktöre maksimum 1 adet kontak takılabilir

230	6	-	2	-	0,5	5TT5910-0	87,00	1
AC-15	AC-15'te 4							
230	6	-	1	1	0,5	5TT5910-1	87,00	1
AC-15	AC-15'te 4							

Diğer INSTA kontaktörler için satış birimlerimizle temasa geçiniz.

\*TE, 1 otomat için genişlik birimi olup, 18 mm'dir.  
NO: Kapayan kontak (Normalde açık) NC: Açan kontak (Normalde kapalı)