

3VA21, 3VA22, 3VA23 ve 3VA24 TİPİ KOMPAKT GÜÇ ŞALTERLERİ

3 ve 4 kutuplu


HAT KORUMASI VE HABERLEŞME ÖZELLİĞİ OLAN KOMPAKT GÜÇ ŞALTERLERİ
3 Kutuplu Kompakt Şalterler (IEC60947-2 standardında)

YENİ

- * 3VA21, 3VA22, 3VA23 ve 3VA24 tipi LSI fonksiyonlu ETU850 elektronik actırcılı, bara bağlantı adaptörü.
- * Dahili Akım ve Gerilim trafosu sayesinde anında akım ve gerilim değerleri, Güç ve enerji kalitesi ölçümü.
- * Entegre LED Ekran üzerinden akım ve gerilim değerleri, Güç ve enerji kalitesi ölçümü, hassas fonksiyonel ayarlar.
- * İlgili aksesuarlarla birlikte Ethernet, PROFIBUS DP, PROFINET ve RS485 Modbus RTU ile Haberleşme özelliği.



3VA2



380/415VAC/50Hz, Ics=Icu

Tip	Anma Akımı I _n (A)	Termik Ayar Sahası I _R (A)	Manyetik Ayar Sahası I _I (A)	Actırcı Tipi	Sipariş No	Kesme Kapasitesi (kA)	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
3VA21	25	10 ... 25	15 ... 250	ETU850	3VA2125-5KP32-0AA0	55	2.255,00	1
	40	16 ... 40	24 ... 400	ETU850	3VA2140-5KP32-0AA0	55	2.255,00	1
	63	25 ... 63	38 ... 630	ETU850	3VA2163-5KP32-0AA0	55	2.255,00	1
	100	40 ... 100	60 ... 1000	ETU850	3VA2110-5KP32-0AA0	55	2.311,00	1
	160	63 ... 160	96 ... 1600	ETU850	3VA2116-5KP32-0AA0	55	2.832,00	1
3VA22	250	100 ... 250	150 ... 2500	ETU850	3VA2225-5KP32-0AA0	55	3.298,00	1
3VA23	400	160 ... 400	240 ... 4000	ETU850	3VA2340-5KP32-0AA0	55	3.987,00	1
3VA24	500	200 ... 500	300 ... 5000	ETU850	3VA2450-5KP32-0AA0	55	4.900,00	1
	630	250 ... 630	378 ... 5670	ETU850	3VA2463-5KP32-0AA0	55	4.900,00	1

3VA21	25	10 ... 25	15 ... 250	ETU850	3VA2125-6KP32-0AA0	70	2.348,00	1
	40	16 ... 40	24 ... 400	ETU850	3VA2140-6KP32-0AA0	70	2.348,00	1
	63	25 ... 63	38 ... 630	ETU850	3VA2163-6KP32-0AA0	70	2.348,00	1
	100	40 ... 100	60 ... 1000	ETU850	3VA2110-6KP32-0AA0	70	2.460,00	1
	160	63 ... 160	96 ... 1600	ETU850	3VA2116-6KP32-0AA0	70	3.000,00	1
3VA22	250	100 ... 250	150 ... 2500	ETU850	3VA2225-6KP32-0AA0	70	3.559,00	1
3VA23	400	160 ... 400	240 ... 4000	ETU850	3VA2340-6KP32-0AA0	70	4.341,00	1
3VA24	500	200 ... 500	300 ... 5000	ETU850	3VA2450-6KP32-0AA0	70	5.403,00	1
	630	250 ... 630	378 ... 5670	ETU850	3VA2463-6KP32-0AA0	70	5.403,00	1

4 kutuplu

3VA21	25	10 ... 25	15 ... 250	ETU850	3VA2125-5KP42-0AA0	55	2.516,00	1
	40	16 ... 40	24 ... 400	ETU850	3VA2140-5KP42-0AA0	55	2.516,00	1
	63	25 ... 63	38 ... 630	ETU850	3VA2163-5KP42-0AA0	55	2.516,00	1
	100	40 ... 100	60 ... 1000	ETU850	3VA2110-5KP42-0AA0	55	2.609,00	1
	160	63 ... 160	96 ... 1600	ETU850	3VA2116-5KP42-0AA0	55	3.279,00	1
3VA22	250	100 ... 250	150 ... 2500	ETU850	3VA2225-5KP42-0AA0	55	3.913,00	1
3VA23	400	160 ... 400	240 ... 4000	ETU850	3VA2340-5KP42-0AA0	55	4.807,00	1
3VA24	500	200 ... 500	300 ... 5000	ETU850	3VA2450-5KP42-0AA0	55	6.055,00	1
	630	250 ... 630	378 ... 5670	ETU850	3VA2463-5KP42-0AA0	55	6.055,00	1

3VA21	25	10 ... 25	15 ... 250	ETU850	3VA2125-6KP42-0AA0	70	2.646,00	1
	40	16 ... 40	24 ... 400	ETU850	3VA2140-6KP42-0AA0	70	2.646,00	1
	63	25 ... 63	38 ... 630	ETU850	3VA2163-6KP42-0AA0	70	2.646,00	1
	100	40 ... 100	60 ... 1000	ETU850	3VA2110-6KP42-0AA0	70	2.758,00	1
	160	63 ... 160	96 ... 1600	ETU850	3VA2116-6KP42-0AA0	70	3.540,00	1
3VA22	250	100 ... 250	150 ... 2500	ETU850	3VA2225-6KP42-0AA0	70	4.267,00	1
3VA23	400	160 ... 400	240 ... 4000	ETU850	3VA2340-6KP42-0AA0	70	5.273,00	1
3VA24	500	200 ... 500	300 ... 5000	ETU850	3VA2450-6KP42-0AA0	70	6.726,00	1
	630	250 ... 630	378 ... 5670	ETU850	3VA2463-6KP42-0AA0	70	6.726,00	1

110 kA ve 150 kA için satış temsilcilerimize danışabilirsiniz.

3VA KOMPAKT ŞALTER HABERLEŞME AKSESUARLARI

3 ve 4 kutuplu



3VA9187-OTB10

Versiyon	Güç şalteri tipi / Nominal akım		Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
	3VA2 100A 160A 250A	3VA2 400A 630A			

YENİ



3VA9987-OTA10

COM060 - Haberleşme Modülü (LCD ekrana enerji sağlar. COM800 ile haberleşir.)

Şalterin iç modül yerleşkesinde sağa monte edilir. T-Connector dahildir.

✓	--	3VA9187-OTB10	608,00	1
--	✓	3VA9387-OTB10	591,00	1

COM100 - Haberleşme Veri Toplayıcısı (1 adet 3VA2 şaltere bağlanabilir)

Ethernet 10/100 Mbit/s arayüz. Ek haberleşme modülleri için slot

✓	✓	3VA9987-OTA20	1.027,00	1
---	---	---------------	----------	---



3VA9987-OTC10

COM800 - Haberleşme Veri Toplayıcısı (8 adet 3VA2 şaltere kadar bağlanabilir)

Ethernet 10/100 Mbit/s arayüz. Ek haberleşme modülleri için slot

✓	✓	3VA9987-OTA10	1.994,00	1
---	---	---------------	----------	---



7KM9300-OAE01-OAA0

Haberleşme Kablosu (COM060'lar arası ve COM060 ile COM800 arası)

0,4 m uzunlukta	✓	✓	3VA9987-OTC10	41,00	1
1 m uzunlukta	✓	✓	3VA9987-OTC20	47,00	1
2 m uzunlukta	✓	✓	3VA9987-OTC30	61,00	1
4 m uzunlukta	✓	✓	3VA9987-OTC40	81,00	1



7KM9300-OAM00-OAA0

Haberleşme genişleme modülleri (Detaylar için sf.120'e bakabilirsiniz.)

7KM PAC PROFIBUS DP modülü	✓	✓	7KM9300-OAB01-OAA0	495,00	1
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET modülü	✓	✓	7KM9300-OAE01-OAA0	1.012,00	1
7KM PAC RS485 Modbus RTU modülü	✓	✓	7KM9300-OAM00-OAA0	364,00	1



7KM9300-OAB01-OAA0

DSP800 - Ekran (8 adet 3VA2 şalterin bilgileri tek ekran üzerinden izlenebilir)

COM800 cihazından Ethernet üzerinden bilgileri alır.

✓	✓	3VA9987-OTD10	1.266,00	1
---	---	---------------	----------	---



3VA9987-OTD10

EFB300 - Harici dijital haberleşme cihazı

- 4 dijital çıkış , 1 dijital giriş
- ZSI fonksiyonu
- SO arayüzü
- 1.5 m bağlantı kablosu dahil

✓	✓	3VA9987-OUA10	729,00	1
---	---	---------------	--------	---



3VA9987-OUA10

TD300 Test Cihazı (ETU önyüzü bağlantılı)

- LED Ekranı enerjilendirir ve şalterin trip ünitesini test eder.

✓	✓	3VA9987-OMA10	558,00	1
---	---	---------------	--------	---



3VA9987-OMA10

TD500 Test Cihazı (ETU önyüzü ve USB üzerinden PC bağlantılı)

- Farklı fonksiyonların trip testi (LSING)
- PC üzerinden powerconfig ile parametrelendirme
- Harici enerji ile TD500 üzerinden ETU ekranı enerjilendirilir

✓	✓	3VA9987-OMB10	4882,00	1
---	---	---------------	---------	---



3VA9987-OMB10

powerconfig® (Siemens Şalt ürünleri için yazılım)

- 3VA2 şalterlerini parametrelendirmek ve konfigürasyonu için yazılım. Windows XP, Windows 7 ile uyumlu
- TD500 veya COM800 üzerinden haberleşebilir
- powerconfig yazılımı, Siemens Industry Online Support üzerinden indirilebilir.

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/63452759>