

SENTRON 3WT SERİSİ AÇIK TİP OTOMATİK ŞALTERLER 4000 A'e KADAR



ETU 35WT

Nominal işletme kısa devre açma kapasitesi $I_{cs}=I_{cu}$
 Nominal işletme gerilimi AC 690 V
 Nominal işletme akımı 400 - 4000 A
 2 Boy ile AC 500 V'da 66kA kısa devre açma kapasitesine kadar
 50 C/ye kadar nominal akım ile yüklenebilme imkanı
 LCD göstergeli trip ünitesi ve LSI koruma standart
 Trip ihbar kontağı standart
 Kapamaya hazır göstergesi ve kontağı standart
 2NO + 2NC kontak standart
 Kapı oyma çerçevesi standart

ETU35WT Elektronik Trip Ünitesi:

LSI koruma
 L: $IR = 0,4 \dots 1,0 \times I_n$
 S: $I_d = 1,25 \dots 12 \times I_n$; $t_d = 0 \dots 400$ msn
 I: $I_i \geq 20I_n$, maks. 50kA
 Termik hafıza on/off yapılabilir
 Faz kaybı duyarlılığı $t_{sd} = 20$ msn (M) ayarlanabilir
 Akım değerini gösteren arkadan ışıklı LCD göstergesi
 Açma nedenini sorgulama ve kendi kendini test imkanı

3 Kutuplu

Boy	Nominal Akım I_n (A)	kA $I_{cs}=I_{cu}$	Sabit tip 3 kutuplu açık tip güç şalteri ¹⁾ Sipariş No	Birim Fiyatı TL
-----	---------------------------	-----------------------	---	-----------------------

Sabit montajlı tip 3 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8080-5AA00-0AA2	8.917,00
I	1000	55	3WT8100-5AA00-0AA2	8.996,00
I	1250	55	3WT8120-5AA00-0AA2	10.852,00
I	1600	66	3WT8161-5AA00-0AA2	14.884,00
II	2000	66	3WT8202-5AA00-0AA2	18.188,00
II	2500	66	3WT8252-5AA00-0AA2	22.965,00
II	3200	66	3WT8322-5AA00-0AA2	29.938,00
II	4000	66	3WT8402-5AA02-0AA2	38.721,00

Sabit montajlı tip 3 kutuplu motorlu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8080-5UA70-0AA2 ¹⁾	10.717,00
I	1000	55	3WT8100-5UA70-0AA2 ¹⁾	11.099,00
I	1250	55	3WT8120-5UA70-0AA2 ¹⁾	12.954,00
I	1600	66	3WT8161-5UA70-0AA2 ¹⁾	16.779,00
II	2000	66	3WT8202-5UA70-0AA2 ¹⁾	20.084,00
II	2500	66	3WT8252-5UA70-0AA2 ¹⁾	24.861,00
II	3200	66	3WT8322-5UA70-0AA2 ¹⁾	32.006,00
II	4000	66	3WT8402-5UA72-0AA2 ¹⁾	40.651,00

Çekmeceli tip 3 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8080-5AA04-5AB2 ²⁾	10.213,00
I	1000	55	3WT8100-5AA04-5AB2 ²⁾	10.636,00
I	1250	55	3WT8120-5AA04-5AB2 ²⁾	12.436,00
I	1600	66	3WT8161-5AA04-5AB2 ²⁾	19.235,00
II	2000	66	3WT8202-5AA04-5AB2 ²⁾	23.426,00
II	2500	66	3WT8252-5AA04-5AB2 ²⁾	29.841,00
II	3200	66	3WT8322-5AA04-5AB2 ²⁾	35.128,00
II	3800	66	3WT8402-5AA06-5AB2 ²⁾	48.593,00

Çekmeceli tip 3 kutuplu motorlu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8080-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	12.211,00
I	1000	55	3WT8100-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	12.635,00
I	1250	55	3WT8120-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	14.435,00
I	1600	66	3WT8161-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	21.233,00
II	2000	66	3WT8202-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	25.424,00
II	2500	66	3WT8252-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	31.838,00
II	3200	66	3WT8322-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	37.127,00
II	3800	66	3WT8402-5UA76-5AB2 ¹⁾²⁾	50.591,00

1) Motor mekanizması açtırma bobini, kapama bobini ve ilave yardımcı kontak 2 enversör fiyata dahildir.

2) Çekmeceli şalterde shutter fiyata dahildir.

Bağlantı tipleri:

- 800 - 3200 A arası 3WT8 sabit tip güç şalterleri standart olarak yatay bara bağlantılıdır. 4000 A sabit tip güç şalteri standart olarak düşey bara bağlantılıdır.
- 800 - 3200 A arası 3WT8 çekmeceli tip güç şalterleri standart olarak yatay bara bağlantılıdır. 3800 A çekmeceli tip güç şalteri standart olarak düşey bara bağlantılıdır.
- 3WT8 güç şalteri bağlantı şeması için sayfa 211'e bakınız.

SENTRON 3WT SERİSİ AÇIK TİP OTOMATİK ŞALTERLER 4000 A'e KADAR



ETU 35WT

Nominal işletme kısa devre açma kapasitesi $I_{cs}=I_{cu}$
 Nominal işletme gerilimi AC 690 V
 Nominal işletme akımı 400 - 4000 A
 2 Boy ile AC 500 V'da 66kA kısa devre açma kapasitesine kadar
 50 C'ye kadar nominal akım ile yüklenebilme imkanı
 LCD göstergeli trip ünitesi ve LSI koruma standart
 Trip ihbar kontağı standart
 Kapamaya hazır göstergesi ve kontağı standart
 2NO + 2NC kontak standart
 Kapı oyma çerçevesi standart

ETU35WT Elektronik Trip Ünitesi:

LSI koruma
 L: $I_R = 0,4 \dots 1,0 \times I_n$
 S: $I_d = 1,25 \dots 12 \times I_n$; $t_d = 0 \dots 400$ msn
 I: $I_i \geq 20I_n$, maks. 50kA
 Termik hafıza on/off yapılabilir
 Faz kaybı duyarlılığı $t_{sd} = 20$ msn (M) ayarlanabilir
 Akım değerini gösteren arkadan ışıklı LCD göstergesi
 Açma nedenini sorgulama ve kendi kendini test imkanı

4 Kutuplu

Boy	Nominal Akım I_n (A)	kA $I_{cs}=I_{cu}$	Sabit tip 3 kutuplu açık tip güç şalteri ¹⁾ Sipariş No	Birim Fiyatı TL
Sabit montajlı tip 4 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA)				
I	800	55	3WT8084-5AA00-0AA2	15.060,00
I	1000	55	3WT8104-5AA00-0AA2	17.077,00
I	1250	55	3WT8124-5AA00-0AA2	18.008,00
I	1600	66	3WT8165-5AA00-0AA2	20.180,00
II	2000	66	3WT8206-5AA00-0AA2	26.311,00
II	2500	66	3WT8256-5AA00-0AA2	32.664,00
II	3200	66	3WT8326-5AA00-0AA2	40.605,00
II	4000	66	3WT8406-5AA02-0AA2	47.254,00

Sabit montajlı tip 4 kutuplu motorlu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8084-5UA70-0AA2 ¹⁾	17.348,00
I	1000	55	3WT8104-5UA70-0AA2 ¹⁾	19.365,00
I	1250	55	3WT8124-5UA70-0AA2 ¹⁾	20.296,00
I	1600	66	3WT8165-5UA70-0AA2 ¹⁾	22.468,00
II	2000	66	3WT8206-5UA70-0AA2 ¹⁾	28.490,00
II	2500	66	3WT8256-5UA70-0AA2 ¹⁾	34.843,00
II	3200	66	3WT8326-5UA70-0AA2 ¹⁾	42.784,00
II	4000	66	3WT8406-5UA72-0AA2 ¹⁾	49.433,00

Çekmeceli tip 4 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8084-5AA04-5AB2 ²⁾	18.814,00
I	1000	55	3WT8104-5AA04-5AB2 ²⁾	20.211,00
I	1250	55	3WT8124-5AA04-5AB2 ²⁾	22.227,00
I	1600	66	3WT8165-5AA04-5AB2 ²⁾	25.059,00
II	2000	66	3WT8206-5AA04-5AB2 ²⁾	29.151,00
II	2500	66	3WT8256-5AA04-5AB2 ²⁾	36.649,00
II	3200	66	3WT8326-5AA04-5AB2 ²⁾	44.738,00
II	3800	66	3WT8406-5AA06-5AB2 ²⁾	53.603,00

Çekmeceli tip 4 kutuplu motorlu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8084-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	21.103,00
I	1000	55	3WT8104-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	22.499,00
I	1250	55	3WT8124-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	24.516,00
I	1600	66	3WT8165-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	27.347,00
II	2000	66	3WT8206-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	31.330,00
II	2500	66	3WT8256-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	38.828,00
II	3200	66	3WT8326-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	46.918,00
II	3800	66	3WT8406-5UA76-5AB2 ¹⁾²⁾	55.783,00

¹⁾ Motor mekanizması açtırma bobini, kapama bobini ve ilave yardımcı kontak 2 enversör fiyata dahildir.

²⁾ Çekmeceli şalterde shutter fiyata dahildir.

Bağlantı tipleri:

- 800 - 3200 A arası 3WT8 sabit tip güç şalterleri standart olarak yatay bara bağlantılıdır. 4000 A sabit tip güç şalteri standart olarak düşey bara bağlantılıdır.
- 800 - 3200 A arası 3WT8 çekmeceli tip güç şalterleri standart olarak yatay bara bağlantılıdır. 3800 A çekmeceli tip güç şalteri standart olarak düşey bara bağlantılıdır.
- 3WT8 güç şalteri bağlantı şeması için sayfa 211'e bakınız.

SENTRON 3WT SERİSİ AÇIK TİP OTOMATİK ŞALTERLER 4000 A'e KADAR


Boy	Nominal Akım In (A)	3 kutuplu açık tip güç şalteri Çekmecesi 2) Sipariş No	Birim Fiyatı TL
-----	------------------------	--	-----------------------

**3WT8 Şalter için Çekmece (Çekmeceli şaltere dönüştürme seti ayrıca sipariş edilmelidir.)
3 kutuplu**

I	400 ... 1250	3WT9883-2AC10**	2,332.00
I	1600	3WT9883-4AC10**	2,522.00
II	2000 ... 2500	3WT9883-6AC10**	2,597.00
II	3200	3WT9883-7AC10**	2,933.00
II	3800	3WT9883-8BC20**	4,656.00

** 2 adet kumanda devresi bağlantı soketi fiyata dahildir.

**3WT8 sabit tip güç şalterini çekmeceli tip güç şalterine dönüştürme seti.
3 kutuplu**


I	Sabit tip şalteri çekmeceli şaltere dönüştürmek için	3WT9888-0GA00	1,384.00
II	Sabit tip şalteri çekmeceli şaltere dönüştürmek için	3WT9888-0KA00	1,495.00

Sonradan ilave edilebilen ve yedek parça olarak sipariş edilebilen aksesuarlar

Açıklamalar	Sipariş No.	Birim Fiyatı TL	
Kapama Bobini veya 2. Actırıcı Bobin	220-240V AC/220-250V DC	3WT9851-1JK00	399,00
Düşük Gerilim Bobini	220-240V AC/220-250V DC	3WT9853-1JK00	634,00
Ani/0,2sn gecikmeli tip	380-415V AC	3WT9853-1JM00	634,00
Düşük Gerilim Bobini	220-240V AC	3WT9854-1JK00	1.042,00
0,2sn-3.2sn gecikmeli tip	380-415V AC	3WT9854-1JM00	1.042,00
Motor mekanizması	220-240V AC/220-250V DC	3WT9832-1JK00	1.740,00
İlave yardımcı kontak	2 enversör	3WT9816-1CE00	399,00
Kumanda Devresi Soketi (Sabit Tip)		3WT9825-1JC00	100,00
Kumanda Devresi Soketi (Çekmeceli Tip)		3WT9827-1JA00	100,00
Mekanik Kilitleme Modülü	Sabit tip şalter için	3WT9866-3JA00*	1.563,00
Mekanik Kilitleme Modülü	çekmeceli tip şalter için	3WT9866-4JA00*	1.563,00
İlave Bowden Kablosu 2m.		3WT9866-8JA00**	373,00
İlave Bowden Kablosu 3m.		3WT9866-8JA01**	488,00

* Herbir şalter için bir adet sipariş edilmelidir, 2m. bowden kablosu dahildir.

** Üç şalteri birbiriyle mekaniki olarak kilitlemek için, her şalter için ilave birer adet bowden kablosu ayrıca sipariş edilmelidir.



3WT9866-3JA00



3WT9851-1JK00