

400V, 50/60 Hz AC 3 Faz'da Yolverebileceği Motor Güç Değeri	Aşırı Akım Koruma, Akım Ayar Aralığı - A	Sipariş No	Birim Fiyatı TL / Adet
---	--	---------------	------------------------------

SIRIUS 3RM1 MOTOR YOLVERİCİLER

Yeni

SIRIUS 3RM1 Standart Motor Yolverici, Direkt Yolverici Us=24VDC

0...0,12	0,1 ... 0,5	3RM1001-1AA04*	632,00
0,09 ... 0,75	0,4 ... 2	3RM1002-1AA04*	632,00
0,55...3	1,6 ... 7	3RM1007-1AA04*	632,00

*Son Dört Hanedeki "0" yerine kod "1" yazılarak (...-1AA14) Besleme Gerilimi Us= AC 110 ... 230 V 50/60 Hz; DC 110 V ürün aynı fiyattan sipariş edilebilir.

SIRIUS 3RM1 Standart Motor Yolverici, Sağ-Sol Yolverici Us=24VDC

0...0,12	0,1 ... 0,5	3RM1201-1AA04*	686,00
0,09 ... 0,75	0,4 ... 2	3RM1202-1AA04*	686,00
0,55...3	1,6 ... 7	3RM1207-1AA04*	686,00

*Son Dört Hanedeki "0" yerine kod "1" yazılarak (...-1AA14) Besleme Gerilimi Us= AC 110 ... 230 V 50/60 Hz; DC 110 V ürün aynı fiyattan sipariş edilebilir.

SIRIUS 3RM1 Emniyetli Motor Yolverici, Direkt Yolverici Us=24VDC

0...0,12	0,1 ... 0,5	3RM1101-1AA04*	733,00
0,09 ... 0,75	0,4 ... 2	3RM1102-1AA04*	733,00
0,55...3	1,6 ... 7	3RM1107-1AA04*	733,00

*Son Dört Hanedeki "0" yerine kod "1" yazılarak (...-1AA14) Besleme Gerilimi Us= AC 110 ... 230 V 50/60 Hz; DC 110 V ürün aynı fiyattan sipariş edilebilir.

SIRIUS 3RM1 Emniyetli Motor Yolverici, Sağ-Sol Yolverici Us=24VDC

0...0,12	0,1 ... 0,5	3RM1301-1AA04*	788,00
0,09 ... 0,75	0,4 ... 2	3RM1302-1AA04*	788,00
0,55...3	1,6 ... 7	3RM1307-1AA04*	788,00

*Son Dört Hanedeki "0" yerine kod "1" yazılarak (...-1AA14) Besleme Gerilimi Us= AC 110 ... 230 V 50/60 Hz; DC 110 V ürün aynı fiyattan sipariş edilebilir.

SIRIUS 3RM1 Opsiyonel Aksesuarlar

Besleme terminali	3RM1920-1AA	35,00
Busbar koruma kapağı	3RM1910-6AA	6,00
2'li Busbar	3RM1910-1AA	31,00
3'lü Busbar	3RM1910-1BA	39,00
5'li Busbar	3RM1910-1DA	51,00
Cihaz bağlantı konnektörü	3ZY1212-2EA00	52,00
Ara bağlantı konnektörü (22,5mm'lik boşluk olduğunda cihazlar arası bağlantıyı sağlar)	3ZY1212-2AB00	47,00
Cihaz sonlandırma terminali (en sağdaki modüle takılır)	3ZY1212-2FA00	55,00
Cihaz mühürleme ön şeffaf kapak	3ZY1321-2AA00	10,00

Notlar:

- 1- 3RM1 modüller yan yana monte edildiğinde ideal çalışma sıcaklığı -25°C / +40°C arasındadır. Ek önlemler alınarak (Cihazlar arası 22,5mm'lik boşluklar bırakılarak) üst sıcaklık değeri +60°C'ye kadar yükseltilebilir.
- 2- 3RM1 konfigürasyonu (www.siemens.com/sirius/configurators) linki üzerinden ulaşabileceğiniz tool ile yapılabilir.
- 3- Cihaz bağlantı konnektörleri sadece Us=24VDC versiyon ile uyumludur.



3RM10... - 3RM12



3RM11... - 3RM13



3RM1910-1DA



3ZY1321-2AA00