

## KAÇAK AKIM KORUMA KOMBİNASYONLARI

YENİ



Malzeme Cinsi	Çap mm	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
Toplam Akım Trafosu	35	3UL2302-1A	543,00	1
	55	3UL2303-1A	590,00	1
	80	3UL2304-1A	620,00	1
	110	3UL2305-1A	830,00	1
	140	3UL2306-1A	1.140,00	1
	210	3UL2307-1A	1.670,00	1

Kaçak akım koruma kombinasyonu açtırma rölesi  
Besleme gerilimi 24...240V AC/DC  
Ölçülebilir akım 0.01...43A  
Ayarlanabilir akım 0.03...40A  
Ayarlanabilir gecikme 0...20s

90-690 V AC/1NO+1NC	3UG4625-1CW30	695,00	1
---------------------	---------------	--------	---

Not: Kablo dış çapı kablunun kesitine, tipine ve markasına göre değişiklik gösterdiği için ilgili kataloglara bakınız.

YENİ



5SV8706-0KK



5SV8001-6KK

Malzeme Cinsi	Çap mm	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
Akım trafosu	35	5SV8702-0KK	300,00	1
	70	5SV8703-0KK	450,00	1
	105	5SV8704-0KK	630,00	1
	140	5SV8705-0KK	1.320,00	1
	210	5SV8706-0KK	1.950,00	1

Akım trafolarının standart 35 mm çelik raya montaj aparatı (Çap 35 mm, 70 mm ve 105 mm akım trafoları için) (1 takım = 2 adet)

5SV8900-1KK	33,00	1 Tk.
-------------	-------	-------

Kaçak akım koruma kombinasyonu açtırma rölesi  
0,03...3A (Tip A), 3...5A (Tip AC)  
ayarlanabilir eşik akımlı, 0,02...5s  
açma süresi 230V AC, 50/60Hz

Kaçak akım koruma kombinasyonu açtırma rölesi  
0,03...3A (Tip A), 3...30A (Tip AC)  
ayarlanabilir eşik akımlı, 0,02...10s  
açma süresi 230V AC, 50/60Hz

Analog	5SV8000-6KK	810,00	1
Digital	5SV8001-6KK	1.080,00	1

Not: Kablo dış çapı kablunun kesitine, tipine ve markasına göre değişiklik gösterdiği için ilgili kataloglara bakınız.

Not: 3UG46 serisi kaçak akım koruma kombinasyonu açtırma rölesi ile 3UL23 serisi akım trafolarının ve 5SV80 serisi kaçak akım koruma kombinasyonu açtırma röleleri ile 5SV87 serisi akım trafolarının kullanılması gerekiyor.

Kaçak akım koruma kombinasyonu açtırma röleleri ile farklı seride veya farklı markada akım trafolarının kullanılması uygun değildir.



Malzeme Cinsi	Zaman Ayar Sahası	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adet
---------------	-------------------	------------	-----------------	-------------------

**SIRIUS 7PV15 Zaman Röleleri 17,5 mm genişlik** YENİ

Multifonksiyon zaman rölesi 7 fonksiyonlu, 12-240V AC/DC, 1 C/O kontak	0.05s-100h	7PV1508-1AW30	227,00	1
Çekmede gecikmeli zaman rölesi 200-240V AC, 24V AC/DC, 1 C/O kontak 200-240V AC, 24V AC/DC, 1 C/O kontak 100-127V AC, 24V AC/DC, 1 C/O kontak 12-240V AC/DC, 1 C/O kontak	0.05s-10s	7PV1512-1AP30	125,00	1
	5s-100s	7PV1513-1AP30	125,00	1
	0.05s-100h	7PV1513-1AQ30	125,00	1
	0.05s-100h	7PV1518-1AW30	166,00	1
Düşmede gecikmeli zaman rölesi 12-240V AC/DC, yardımcı gerilimli, 1 C/O kontak 12-240V AC/DC, yardımcı gerilimsiz, 1 C/O kontak	0.05s-100h	7PV1538-1AW30	201,00	1
	0.05s-100s	7PV1540-1AW30	217,00	1
Yıldız-üçgen zaman rölesi 12-240V AC/DC, 2 C/O kontak	0.05s-100h	7PV1578-1BW30	170,00	1

Malzeme Cinsi	Kontak Sayısı	Nominal İşletme Gerilimi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adet
---------------	---------------	--------------------------	------------	-----------------	-------------------

**3UG4 Serisi Kontrol Röleleri**



3UG46..-

Faz sırası, auto reset, Faz sırası, auto reset, Faz sırası, faz kaybı, %10 asimetriye duyarlı	1W	AC 320..500V	3UG4511-1AP20	326,00	1
	2W	AC 320..500V	3UG4511-1BP20	336,00	1
	1W	AC 160..690V	3UG4512-1AR20	375,00	1
Faz sırası, faz kaybı, düşük gerilim kontrol Otomatik reset, analog, %20 asimetriye duyarlı	2W	AC 160..690V	3UG4513-1BR20	456,00	1
	2W	AC 160..690V	3UG4615-1CR20	624,00	1
Faz sırası, faz kaybı, asimetri, düşük/yüksek gerilim kontrol 0.1-20sn. gecikme, otomatik reset, dijital kontrol	2W	AC 160..690V	3UG4616-1CR20	677,00	1
	1W	AC/DC 24..240V	3UG4632-1AW30	465,00	1
Monofaze gerilim kontrol (Yardımcı gerilim ile) 10-600 V Ölçme Aralığı					
Düşük/yüksek akım kontrol ölçme aralığı AC/DC 3 .. 500mA 0,05-10A histerizis, 0,1-20 sn gecikme		AC/DC 24..240V	3UG4622-1AW30	458,00	1

**Sıvı Seviye Kontrol Rölesi**

24...240V AC/DC, 50-60 Hz.  
Alt/Üst Alarm çıkışlı seviye kontrol rölesi  
1 Enversör kontaklı, 5... 100kOhm

3UG4501-1AW30	297,00	1
---------------	--------	---

**Sıvı Seviye Rölesi Probu**

Askı Tipi Elektrot üç telli,  
İşletme Basıncı 10 Bar  
İşletme Sıcaklığı 90°C

3UG3207-3A	242,00	1
------------	--------	---