



MPR-1 SERİSİ DIN RAY TİPİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	Boyutlar	Temel Parametreler *	% THD I	% THD V	Ayrı Ayrı Harmonik	RS-485	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Analog Çıkış	Röle Çıkışı (Alarm Kontakı)	Periyot Başına Örnekleme	Dahili Hafıza	Akım / Gerilim Dengesizlikleri	X/5, X/1	Adet / Koli	B. Fiyat / TL
95-270 VAC/DC Besleme																	
MPR-14S	M3609	DIN4	●				●					128			●	24	8.410
MPR-15S-22	M3606	DIN4	●	●	●		●	2	2			128	4 MB		●	24	11.110
MPR-16S-21	M3607	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	128	4 MB	●	●	24	15.430
MPR-17S-23	M3608	DIN4	●	●	●	51	●	2	2	1		128	4 MB	●	●	24	15.090
12-50 VDC Besleme																	
MPR-15S-22-D	M3695	DIN4	●	●	●		●	2	2			128	4 MB		●	24	11.490
MPR-16S-21-D	M3696	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	128	4 MB	●	●	24	16.430
MPR-17S-23-D	M3697	DIN4	●	●	●	51	●	2	2	1		128	4 MB	●	●	24	17.260

* 3xV/I, Hz, W, VAR, VA,ΣP/Q/S, kWh, kVARh,Dmd, Max., Min. Cosφ, I nötr



MPR-2 SERİSİ DIN RAY TİPİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	Boyutlar	Temel Parametreler *	% THD I	% THD V	Ayrı Ayrı Harmonik	RS-485	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Analog Çıkış	Röle Çıkışı (Alarm Kontakı)	Saat (RTC)	Periyot Başına Örnekleme	Dahili Hafıza	Akım / Gerilim Dengesizlikleri	Pals Sayacı	Alarm	Çalışma Saat	Olay Kayıtları	Log Kayıtları	X/5, X/1	X/333mV	Fluor. meter	Adet / Koli	B. Fiyat / TL
95-270 VAC/DC Besleme																									
MPR-24	M3581	DIN4	●									●	128					●	●			●		24	10.050
MPR-24-PM	M3533	DIN4	●									●	128					●	●			●	●	24	9.200
MPR-24S-PM	M4080	DIN4	●				●					●	128	4MB				●	●	●		●	●	24	10.300
MPR-25S-22	M3450	DIN4	●	●	●		●	2	2			●	128	4MB		●	●	●	●	●	●			24	11.360
MPR-26S-21	M3582	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●			24	14.830
MPR-26S-21-PM	M3602	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24	14.770
MPR-27S-23	M3580	DIN4	●	●	●	51	●	2	2	1		●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●			24	16.340
12-50 VDC Besleme																									
MPR-24-D	M3639	DIN4	●									●	128					●	●			●		24	10.640
MPR-24-D-PM	M3819	DIN4	●									●	128					●	●			●	●	24	9.880
MPR-26S-21-D	M3641	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●			24	17.360
MPR-26S-21-D-PM	M3820	DIN4	●	●	●	51	●	2			1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24	16.620
MPR-27S-23-D	M3642	DIN4	●	●	●	51	●	2	2	1		●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●			24	18.160

* 3xV/I, Hz, W, VAR, VA,ΣP/Q/S, kWh, kVARh,Dmd, Max., Min. Cosφ, I nötr



MPR-3 SERİSİ 72X72 PANO TİPİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	Boyutlar (mm)	Temel Parametreler*	% THD I	% THD V	RS-485	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Saat (RTC)	Periyot Başına Örnekleme	Çalışma Saati	Alarm	Olay Kayıtları	X/5, X/1	IP51	Adet / Koli	B. Fiyat / TL
95-270 VAC/DC Besleme																	
MPR-34S-11	M3570	72x72	●	●	●	●	1	1	●	128	●	●	●	●	●	24	13.710
MPR-34S-20	M3572	72x72	●	●	●	●	2		●	128	●		●	●	●	24	13.040

* 3xV/I, Hz, W, VAR, VA,ΣP/Q/S, kWh, kVARh,Dmd, Max., Min. Cosφ, I nötr