

MPR-4 SERİSİ 96X96 PANO TİPİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	Boyutlar	Temel Parametreler *	Aktif Enerji Class 0,5	Aktif Enerji Class 1	Nötr Akım Girişi	% THD V/I	Sag/Swell	Ayrı Ayrı Harmonik	RS-485	Ethernet	Dijital Giriş/Çıkış**	Analog Çıkış**	Röle Çıkışı (Alarm Kontakı)**	Saat (RTC)	Periyot Başına Örnekleme	Hafıza (MB)	Akım / Gerilim Dengesizlikleri	Pals Sayacı	Çalışma Saati / Alarm / Olay Kayıtları	Log Kayıtları	X/5, X/1	X/333mV	Blue & meter	IP54	IP51	Adet / Koli	B. Fiyat / TL	
50-270 VAC/DC Besleme																													
MPR-45S	M4032	96x96	●	●	●				●			M	M	M	●	128	16		M	●	●	●			●			24	11.490
MPR-46S	M4037	96x96	●		●	●	●			●		M	M	M	●	128	16		M	●	●	●			●			24	12.760
MPR-47S	M4041	96x96	●		●	●	●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●			●			24	14.860
MPR-47S-0,5	M4042	96x96	●	●		●	●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●			●			24	18.020
MPR-47S-PM	M3900	96x96	●		●		●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●		●	●			24	20.440
MPR-47SE	M4842	96x96	●		●	●	●	●	51	●	●	M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●			●			24	24.550
MPR-47SE-0,5	M4843	96x96	●	●		●	●	●	51	●	●	M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●			●			24	29.580
24-60 VAC/DC Besleme																													
MPR-47S-D	M4024	96x96	●		●	●	●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●			●			24	18.500
MPR-47S-D-0,5	M4025	96x96	●	●		●	●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●			●			24	20.560
OG/GES Serisi (Sabit Akım Klemensleri)																													
MPR-42-OGT-26	M3895	96x96	●		●		●		31	●		2/2	2	2	●	128	16		●	●	●	●			●			24	26.280
MPR-42-OGT-26-0,5	M4106	96x96	●	●			●		31	●		2/2	2	2	●	128	16		●	●	●	●			●			24	26.020
MPR-47S-OG	M3930	96x96	●		●		●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●			●			24	21.430
MPR-47S-OG-D	M3893	96x96	●		●		●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●		24	20.680
MPR-47S-OG-D-0,5	M3933	96x96	●	●			●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●		24	23.030

* 3xV/I, Hz, W, VAR, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVARh, Dmd, Max., Min. Cosφ / **: Giriş/Çıkış modülleri ile birlikte kullanımında geçerlidir.

MPR-4 SERİSİ (I/O) GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	Ürün Açıklaması	Adet / Koli	B. Fiyat / TL
MM-120	M4010	2 DI (2 Dijital Giriş 5-24VDC)	16	2.170
MM-102	M4011	2 DO (2 Dijital Çıkış 5-24VDC)	16	2.170
MM-002	M4012	2 Röle (5A /250 VAC; NO)	16	2.490
MM-122	M4009	2 DI-2 DO (2 Dijital Giriş, 2 Dijital Çıkış, 5-24VDC)	16	2.820
MM-202	M4013	2 AO (2 Analog Çıkış +/- 5VDC +/- 10VDC 0-20mA 4-20mA 0-24mA)	16	4.320
MM-144	M4014	4 DI-4 DO (4 Dijital Giriş, 4 Dijital Çıkış, 5-24VDC)	16	3.510
MM-OG-26	M3660	2 DI - 2 DO -2 AO - 2 Röle (2 Dijital Giriş, 2 Dijital Çıkış, 2 Analog Çıkış, 2 Role Çıkışı, 5A 250VAC, Normalde Açık Kontak)	16	5.410

"Modüller, yukarıda belirtilen MPR-4 versiyonları ile uyumludur. Modüller daha önce satın alınmış farklı sipariş numarasına sahip MPR-4 versiyonları ile kullanılacaksa, bu durum sipariş aşamasında satış yetkilisine belirtilmelidir."