

ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	Boyutlar (mm)	Temel Parametreler			Ayrı Ayrı Harmonik	RS-485	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Analog Çıkış 0/4-20mA	Röle Çıkışı	Pals Çıkışı	Saat (RTC)	Periyot Başına Örnekleme	Hafıza (MB)	Pals Sayacı	Çalışma Saati	Alarm	110/230 VAC	100/270 VAC/DC	85-265 VAC/DC	45-265 VAC/DC	10-56 VDC	Adet / Koli	B. Fiyat / TL
EMR-07	M4764	96x96	●					2	2			●		128		●	●	●		●				12	6.970
EMR-07S	M4765	96x96	●				●	2	2			●	●	128	2	●	●	●		●				12	8.760
EMR-53S Class 0.5	M5678	96x96	●	●	●	31	●	2	2			●	●	128	2	●		●		●				12	13.000
EMR-53CS	M4768	96x96	●	●	●	31	●	2	2		2	●	●	128	2	●	●	●		●				12	12.950
EPM-07-DIN	M1218	DIN6	●					2				●		64					●					12	12.160
EPM-07S-96-CT25	M2838	96x96	●				●	2				●		64								●		12	14.980
EPM-07S-DIN	M1200	DIN6	●				●	2				●		64					●					12	16.660
EPM-07S-DIN-CT25	M1924	DIN6	●				●	2				●		64					●					12	16.520
MPR-53-96-CT25	M1945	96x96	●	●	●			2				●		64								●		12	12.650
MPR-53S-96	M1317	96x96	●	●	●		●	2				●		64								●		12	17.540
MPR-53S-96-CT25	M1162	96x96	●	●	●		●	2				●		64					●			●		12	16.390
MPR-53S-DIN	M0078	DIN6	●	●	●		●	2				●		64					●					12	21.330
MPR-53S-OG-DIN	M3427	DIN6	●	●	●		●	2				●		64									●	12	20.520
MPR-53CS-96-CT25	M3675	96x96	●	●	●		●	2			2	●		64		●	●	●	●					12	18.870
MPR-53CS-OG-DIN	M3546	DIN6	●	●	●		●	2			2	●		64		●	●	●					●	12	21.690
MPR-63-42*	M1395	96x96	●	●	●	31	●	2		2	2	●		64	1			●		●				8	24.540

NOT: CT-25 akım trafosu harici olarak satılır, fiyata dahil değildir. CT-25 fiyatı için bkz syf. 33

Temel Parametreler: 3xV, 3xI, Frekans, W, Var, VA, kWh, kVarh, Demand, Max., Min. Cosφ, İnötr

*MPR-6X Serisi Enerji Doktoru ile uyumlu değildir.

EMK SERİSİ KALİTE ANALİZÖRLERİ (CLASS A)



Ürün Modeli	Sipariş No	Boyutlar	Grafik LCD	Temel Parametreler*	Aktif Enerji Class 0.25	Akım / Gerilim Dengesizliği	% THDV/I	Ayrı Ayrı Harmonik	Sag / Swell	Transient	Fliker	K Faktör	RS-485	Ethernet	Sıcaklık Sensörü	Dijital Giriş / Çıkış	Saat (RTC)	Hafıza (GB)	Olay Kayıtları	X/5, X/1	85-265 VAC/DC	24-60 VAC/DC	Adet / Koli	B. Fiyat / €
EMK-01 (85-265VAC/DC)	M5098	144X144	●	●	●	●	●	64	●	●	●	●	●	●	●	2	●	1	●	●	●	●	16	2.602
EMK-01 (24-60VAC/DC)	M5099	144X144	●	●	●	●	●	64	●	●	●	●	●	●	●	2	●	1	●	●	●	●	16	2.602
EMK-10P	M5100	**	●	●	●	●	●	64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	●	●	●	●	1	Fiyat Sorunuz

EMK modelleri EN61000-4-30 CL:A standartlarına uygundur.

*3xV/I, Hz, W, Var, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVarh, Max., Min., cosφ, İnötr

** Taşınabilir Kutu