YENİ

MGS Serisi Otomatik Transfer Rölesi



MGS serisi otomatik transfer rölesi, 3 fazlı şebekeyi izleyerek, istenemeyen durumlar karşısında, şebeke ile jeneratör arasında geçişi kontrol eder.

Cihaz üzerinden bulunan LED'ler sayesinde sistem ve cihaz aksiyonları rahatlıkla anlaşılabilirken, trimpotlar sayesinde ise çift yönlü geçiş süreleri 100sn'ye kadar ayarlanabilir.

DIN normuna uyan 72 mm genişlikte gövdede tasarlanan MGS serileri, ölçüm terminallerin beslenerek harici bir beslemeye ihtiyaç duymaz.

- DIN normuna uygun 72 mm gövde tasarımı
- Düşük Gerilim, Faz Yokluğu ve Opsiyonel Faz Sırası Koruması
- 100sn'ye kadar ayarlanabilen çift yönlü geçiş süreleri
- LED Bildirimler
- 3 adet 16A röle çıkışı; şebeke kontaktörü çıkışı, jeneratör kontaktörü çıkışı, jeneratör çalıştır çıkışı
- İzole şebeke ve jeneratör beslemesi

Sip. No.	Ürün Adı	Tanım	Düşük Gerilim ve Faz Yokluğu Kontrolü	Faz Sırası Kontrolü	100 sn Geçiş Süresi Ayarı	72 mm Gövde	85-300 V AC Besleme	Fiyat EURO/Ad.
270460	MGS 3100	Otomatik Transfer Rölesi	√		√	√	√	114,00
270461	MGS 3110	Otomatik Transfer Rölesi		√	√	√	√	110,00

AKIM KORUMA ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

Sip. No.	Açıklama		Çalışma Gerilim Aralığı	Boyut	Fiyat EURO/Ad.
270 270	CPR-16	1..16A AC Ayarlanabilir Aşırı Akım Koruma Rölesi (16A üzeri akım trafosu ile birlikte kullanılabilir.)	36..300VAC / 24..300VDC	36mm	33,50

AKSESUARLAR

Sip. No.	Açıklama	Fonksiyon	Fiyat EURO/Ad.
280 010	FG-05	Fotosel Göz (PH1-20L için)	8,58
280 610	SE-1	Sıvı seviye elektrodu(LC3/LC3-T için)	5,06