

01.02.2023



Bir damarlı, tek telli kablolar
TS EN 50525-2-31

Tip/Kesit	Damar	Dış Kılıf	Ürün	DoP**	Ambalaj	Kategori	Çap	Ağırlık	B.Fiyat	CPR Sınıfı***
	Renkleri	Rengi	No	No			(mm)	(kg/km)	(TL / km)	
H05V-U (NYA) 300/500 V E _{ca}										
* 1	sy	-	20028293	1005046	K300	A	2.2	13	10,410	E _{ca}
H07V-U (NYA) 450/750 V E _{ca}										
* 1.5	sy	-	20028289	1003402	K100	A	2.7	19	14,760	E _{ca}
* 2.5	sy	-	20028285	1003402	K100	A	3.3	30	23,550	E _{ca}
* 4	sy	-	20028281	1003402	K100	A	3.7	44	37,230	E _{ca}
* 6	sy	-	20028276	1003402	K100	A	4.2	63	55,080	E _{ca}
* 10	sy	-	20028273	1003402	K100	B	5.4	105	92,940	E _{ca}

Bir damarlı, çok telli kablolar
TS EN 50525-2-31

H07V-R (NYA) 450/750 V E _{ca}										
* 10ç	sy	-	20028269	1003402	K100	B	5.6	108	97,750	E _{ca}
* 16ç	sy	-	20028264	1003402	K100	B	6.6	163	149,610	E _{ca}
* 25ş	sy	-	20028260	1003402	K100	B	8.4	261	237,950	E _{ca}
* 35ş	sy	-	20028255	1003402	K100	B	9.3	347	329,380	E _{ca}
50ş	sy	-	20035605	1003402	M1000	B	10.9	469	442,940	E _{ca}
70ş	sy	-	20035606	1003402	M1000	B	12.5	658	630,090	E _{ca}
95ş	sy	-	20036446	1003402	M1000	B	14.6	912	878,950	E _{ca}
120ş	sy	-	20028251	1003402	M1000	B	16	1140	1,110,430	E _{ca}
150ş	sy	-	20036182	1003402	M1000	B	17.8	1409	1,374,320	E _{ca}
185ş	sy	-	20036447	1003402	M1000	B	19.8	1750	1,715,090	E _{ca}
240ş	sy	-	20036448	1003402	M1000	B	22.6	2299	2,251,560	E _{ca}
300ş	sy	-	20036505	1003402	M1000	B	25.2	2856	2,802,530	E _{ca}

Bir damarlı, ince çok telli bükülgen kablolar
TS EN 50525-2-31

H05V-K (NYAF) 300/500 V E _{ca}										
* 0.5	sy	-	20027809	1005045	K300	A	2.1	9	5,560	E _{ca}
* 0.75	sy	-	20028247	1005045	K300	A	2.2	11	7,770	E _{ca}
* 1	sy	-	20028243	1005045	K300	A	2.5	14	10,560	E _{ca}
H07V-K (NYAF) 450/750 V E _{ca}										
* 1.5	sy	-	20028238	1003401	K200	A	2.8	19	15,300	E _{ca}
* 2.5	sy	-	20028234	1003401	K100	A	3.5	30	23,620	E _{ca}
* 4	sy	-	20028230	1003401	K100	A	4	44	37,660	E _{ca}
* 6	sy	-	20028226	1003401	K100	A	4.4	62	56,250	E _{ca}
* 10	sy	-	20028223	1003401	K100	B	5.7	110	98,880	E _{ca}
* 16	sy	-	20028219	1003401	K100	B	7.2	167	152,580	E _{ca}
* 25	sy	-	20028215	1003401	K100	B	8.6	262	248,920	E _{ca}
* 35	sy	-	20028211	1003401	K100	B	10.2	350	335,290	E _{ca}
50	sy	-	20028207	1003401	M1000	B	12.2	510	483,530	E _{ca}
70	sy	-	20028202	1003401	M1000	B	13.9	677	667,730	E _{ca}
95	sy	-	20028197	1003401	M1000	B	15.7	891	884,740	E _{ca}
120	sy	-	20028192	1003401	M1000	B	17.5	1109	1,116,870	E _{ca}
150	sy	-	20028187	1003401	M1000	B	19.2	1371	1,396,470	E _{ca}
185	sy	-	20035609	1003401	M1000	B	21.1	1695	1,733,510	E _{ca}
240	sy	-	20027526	1003401	M1000	B	23.5	2209	2,251,940	E _{ca}

E_{ca}

Kullanım Yeri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Teknik Not: Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda H07V-U, H07V-R, H07V-K kabloları kullanıldığında, beyan gerilimi 0,6/1 kV'dur.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.
** DoP: Performans Beyanı
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği