

Çok damarlı, tek veya çok telli bakır
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
YVCV-U / YVCV-R / YVMV / NYCY 0,6/1 kV E_{ca}										
3x1,5/1,5	gr-sy-kh	siyah	20028217	1003595	M1000	B	12.8	239	120,490	E _{ca}
3x2,5/2,5	gr-sy-kh	siyah	20028213	1003595	M1000	B	13.7	286	152,350	E _{ca}
3x4/4	gr-sy-kh	siyah	20027281	1003595	M1000	B	15.5	394	207,070	E _{ca}
3x6/6	gr-sy-kh	siyah	20027275	1003595	M1000	B	16.6	497	290,390	E _{ca}
3x10/10	gr-sy-kh	siyah	20027270	1003595	M1000	B	18.3	690	444,510	E _{ca}
3x16/16	gr-sy-kh	siyah	20027265	1003595	M1000	B	20.7	964	667,360	E _{ca}
3x25ş/16	gr-sy-kh	siyah	20027262	1003595	M1000	B	26.3	1,476	977,750	E _{ca}
3x35ş/16	gr-sy-kh	siyah	20027258	1003595	M1000	B	28.3	1,807	1,244,590	E _{ca}
3x50ş/25	gr-sy-kh	siyah	20027252	1003595	M1000	B	31.8	2,400	1,684,400	E _{ca}
3x70ş/35	gr-sy-kh	siyah	20027246	1003595	M1000	B	36.0	3,235	2,365,960	E _{ca}
3x95ş/50	gr-sy-kh	siyah	20027240	1003595	M1000	B	40.7	4,372	3,271,160	E _{ca}
3x120ş/70	gr-sy-kh	siyah	20027234	1003595	M1000	B	44.7	5,462	4,239,490	E _{ca}
3x150ş/70	gr-sy-kh	siyah	20027230	1003595	M1000	B	48.5	6,499	5,055,080	E _{ca}
3x185ş/95	gr-sy-kh	siyah	20027226	1003595	M500	B	54.0	8,066	6,328,340	E _{ca}
3x240ş/120	gr-sy-kh	siyah	20027221	1003595	M500	B	60.5	10,424	8,316,550	E _{ca}
4x1,5/1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027554	1003595	M1000	B	13.6	269	138,740	E _{ca}
4x2,5/2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028209	1003595	M1000	B	14.5	327	180,200	E _{ca}
4x4/4	gr-sy-kh-mv	siyah	20028204	1003595	M1000	B	16.6	456	250,910	E _{ca}
4x6/6	gr-sy-kh-mv	siyah	20028198	1003595	M1000	B	17.8	579	350,070	E _{ca}
4x10/10	gr-sy-kh-mv	siyah	20028193	1003595	M1000	B	19.8	812	541,460	E _{ca}
4x16/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20028188	1003595	M1000	B	22.4	1,143	819,400	E _{ca}
4x25/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20028182	1003595	M1000	B	28.5	1,783	1,235,090	E _{ca}
4x35/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027548	1003595	M1000	B	30.7	2,207	1,576,260	E _{ca}
YVZV-U / YVOV / NYRY 0,6/1 kV E_{ca}										
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20027213	1003596	M1000	B	13.6	347	120,390	E _{ca}
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20027209	1003596	M1000	B	14.4	402	151,010	E _{ca}
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027203	1003596	M1000	B	17.0	601	216,130	E _{ca}
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027197	1003596	M1000	B	18.0	702	276,870	E _{ca}
3x10	gr-sy-kh	siyah	20036454	1003596	M1000	B	19.8	889	398,550	E _{ca}
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027193	1003596	M1000	B	14.3	387	139,400	E _{ca}
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027187	1003596	M1000	B	15.2	453	177,940	E _{ca}
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027182	1003596	M1000	B	18.0	682	259,460	E _{ca}
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027177	1003596	M1000	B	19.2	803	341,260	E _{ca}
4x10	gr-sy-kh-mv	siyah	20027172	1003596	M1000	B	21.2	1,040	498,940	E _{ca}
YVZV-R / YVŞV / NYFGY 0,6/1 kV E_{ca}										
3x25ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027312	1003597	M1000	B	26.7	1,809	1,062,800	E _{ca}
3x35ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20034713	1003597	M1000	B	28.5	2,123	1,327,530	E _{ca}
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20034712	1003597	M1000	B	32.5	2,817	1,802,350	E _{ca}
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20034711	1003597	M1000	B	36.3	3,680	2,482,490	E _{ca}
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027304	1003597	M1000	B	41.5	4,889	3,406,630	E _{ca}
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027299	1003597	M500	A	45.4	6,041	4,323,380	E _{ca}
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027293	1003597	M500	B	48.9	7,031	5,176,750	E _{ca}
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036455	1003597	M500	B	54.2	8,605	6,489,210	E _{ca}
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036456	1003597	M500	B	59.8	10,934	8,412,280	E _{ca}
4x16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027287	1003597	M1000	A	22.5	1,355	726,450	E _{ca}
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036457	1003597	M1000	B	27.3	1,953	1,148,620	E _{ca}
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036458	1003597	M1000	B	29.7	2,439	1,504,680	E _{ca}
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027599	1003597	M1000	B	33.6	3,105	2,001,000	E _{ca}

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği
6,5 m'yi geçmeyen ve düşük
yangın riski taşıyan bir veya
iki katlı binalar, konutlar, iş
yerleri ve açık otoparklar gibi
yapılarda kullanılması tavsiye
edilir.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/s=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* DoP: Performans Beyanı

** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr