



01.02.2023

İnce çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtıkanlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TSEK 176

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtıkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TSEK 328

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya birden fazla katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
052XZ1-F 300/500 V E _{ca}										
2x0,75	kh-mv	gri	20027550	1003592	M1000	B	7.4	76	28,220	E _{ca}
2x1	kh-mv	gri	20028212	1003592	M1000	B	7.8	86	33,940	E _{ca}
2x1,5	kh-mv	gri	20028237	1003592	M1000	B	8.3	102	50,220	E _{ca}
2x2,5	kh-mv	gri	20027545	1003592	M1000	B	9.2	134	72,140	E _{ca}
2x4	kh-mv	gri	20036842	1003592	M1000	B	10.6	188	105,320	E _{ca}
2x6	kh-mv	gri	20312796	1003592	M1000	B	11.5	240	145,350	E _{ca}
3x0,75	kh-mv-yş/sr	gri	20030543	1003592	M1000	B	7.7	85	36,420	E _{ca}
3x1	kh-mv-yş/sr	gri	20030540	1003592	M1000	B	8.1	96	43,490	E _{ca}
3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030615	1003592	M1000	B	8.7	117	64,170	E _{ca}
3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030614	1003592	M1000	B	9.6	156	94,310	E _{ca}
3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20030613	1003592	M1000	B	11.1	222	142,510	E _{ca}
3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20030609	1003592	M1000	B	12.5	301	205,730	E _{ca}
4x0,75	gr-sy-kh-mv	gri	20030429	1003592	M1000	B	8.2	97	44,610	E _{ca}
4x1	gr-sy-kh-mv	gri	20030538	1003592	M1000	B	8.7	111	55,130	E _{ca}
4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030431	1003592	M1000	B	9.3	136	81,340	E _{ca}
4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030434	1003592	M1000	B	10.3	185	121,240	E _{ca}
4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20036839	1003592	M1000	B	12.4	278	183,360	E _{ca}
4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20036840	1003592	M1000	B	13.5	364	262,220	E _{ca}
4x10	sy-kh-mv-yş/sr	gri	20036841	1003592	M1000	B	16.2	586	440,340	E _{ca}
5x0,75	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20130825	1003592	M1000	B	8.8	115	62,190	E _{ca}
5x1	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20040135	1003592	M1000	B	9.3	131	77,540	E _{ca}
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030432	1003592	M1000	B	10.0	164	104,800	E _{ca}
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030435	1003592	M1000	B	11.2	223	159,520	E _{ca}
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20037525	1003592	M1000	B	13.5	337	229,240	E _{ca}
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20037518	1003592	M1000	B	14.7	444	324,150	E _{ca}
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	gri	20030437	1003592	M1000	B	11.6	204	152,400	E _{ca}
NHXMH-O / NHXMH-J 300/500 V E _{ca}										
2x1,5	kh-mv	gri	20028428	1003496	M1000	A	8.3	105	49,850	E _{ca}
2x2,5	kh-mv	gri	20028424	1003496	M1000	A	9.1	137	71,180	E _{ca}
2x4	kh-mv	gri	20028420	1003496	M1000	B	10.3	184	105,070	E _{ca}
2x6	kh-mv	gri	20028416	1003496	M1000	B	11.3	241	145,220	E _{ca}
2x10	kh-mv	gri	20028413	1003496	M1000	B	13.8	377	232,680	E _{ca}
3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030659	1003496	M1000	A	8.7	122	63,660	E _{ca}
3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030658	1003496	M1000	A	9.1	149	88,840	E _{ca}
3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20030657	1003496	M1000	B	11.0	226	139,640	E _{ca}
3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20030656	1003496	M1000	B	12.2	301	199,560	E _{ca}
3x10	kh-mv-yş/sr	gri	20030655	1003496	M1000	B	14.6	463	327,430	E _{ca}
3x16 RM	kh-mv-yş/sr	gri	20030654	1003496	M1000	B	17.1	685	508,940	E _{ca}
4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030413	1003496	M1000	A	9.3	142	80,290	E _{ca}
4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030417	1003496	M1000	A	10.1	187	117,800	E _{ca}
4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20030421	1003496	M1000	B	12.2	283	181,470	E _{ca}
4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20030424	1003496	M1000	B	13.3	369	256,500	E _{ca}
4x10 RM	gr-sy-kh-mv	gri	20155068	1003496	M1000	B	16.3	586	440,000	E _{ca}
4x16 RM	gr-sy-kh-mv	gri	20030439	1003496	M1000	B	18.7	846	660,340	E _{ca}
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030415	1003496	M1000	B	10.1	157	97,320	E _{ca}
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030419	1003496	M1000	B	11.4	220	143,120	E _{ca}
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030423	1003496	M1000	B	13.9	340	224,580	E _{ca}
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030426	1003496	M1000	B	15.4	450	322,630	E _{ca}
5x10 RM	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20155067	1003496	M1000	B	18.9	710	557,240	E _{ca}
5x16 RM	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030650	1003496	M1000	B	20.8	1,070	873,690	E _{ca}
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	gri	20030663	1003496	M1000	B	10.6	202	136,920	E _{ca}

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* DoP: Performans Beyanı
** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği