01.02.2023

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TS HD 604 S1 Bölüm 5G

Yangına Tepki Performansı
LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV	E_{ca}									
1x4 RE	sy	siyah	20030175	1003495	M1000	B	8.1	107	58,810	E_{ca}
1x6 RE	sy	siyah	20030171	1003495	M1000	B	8.6	131	80,910	E_{ca}
1x10 RE	sy	siyah	20028436	1003495	M1000	B	9.0	134	115,820	E_{ca}
1x16 RE	sy	siyah	20028432	1003495	M1000	B	10.3	238	172,800	E_{ca}
1x25 RM	sy	siyah	20027009	1003495	M1000	B	10.5	297	266,710	E_{ca}
1x35 RM	sy	siyah	20027005	1003495	M1000	B	11.5	386	351,210	E_{ca}
1x50 RM	sy	siyah	20030221	1003495	M1000	B	12.8	505	467,270	E_{ca}
1x70 RM	sy	siyah	20027083	1003495	M1000	B	14.7	703	658,030	E_{ca}
1x95 RM	sy	siyah	20027077	1003495	M1000	B	16.5	956	909,010	E_{ca}
1x120 RM	sy	siyah	20027071	1003495	M1000	B	18.2	1,194	1,144,810	E_{ca}
1x150 RM	sy	siyah	20030218	1003495	M1000	B	20.4	1,482	1,418,210	E_{ca}
1x185 RM	sy	siyah	20030215	1003495	M1000	B	22.6	1,835	1,766,510	E_{ca}
1x240 RM	sy	siyah	20027066	1003495	M1000	B	25.2	2,378	2,302,750	E_{ca}
1x300 RM	sy	siyah	20030264	1003495	M1000	B	27.8	2,939	2,864,030	E_{ca}
2x1,5 RE	kh-mv	siyah	20181506	1003495	M1000	B	8.8	113	51,990	E_{ca}
2x2,5 RE	kh-mv	siyah	20181507	1003495	M1000	B	9.6	144	74,260	E_{ca}
2x4 RE	kh-mv	siyah	20181508	1003495	M1000	B	10.5	188	105,710	E_{ca}
2x6 RE	kh-mv	siyah	20181509	1003495	M1000	B	11.5	242	145,500	E_{ca}
2x10 RE	kh-mv	siyah	20181510	1003495	M1000	B	13.0	349	225,150	E_{ca}
2x16 RE	kh-mv	siyah	20181511	1003495	M1000	B	15.1	504	364,450	E_{ca}
3x1,5 RE	gr-sy-kh	siyah	20027936	1003495	M1000	B	9.2	128	67,670	E_{ca}
3x2,5 RE	gr-sy-kh	siyah	20027907	1003495	M1000	B	10.0	167	95,870	E_{ca}
3x4 RE	gr-sy-kh	siyah	20027902	1003495	M1000	B	11.0	223	142,320	E_{ca}
3x6 RE	gr-sy-kh	siyah	20027897	1003495	M1000	B	12.1	293	199,750	E_{ca}
3x10 RE	gr-sy-kh	siyah	20027891	1003495	M1000	B	13.8	433	322,510	E_{ca}
3x16 RE	gr-sy-kh	siyah	20027410	1003495	M1000	B	15.9	634	512,310	E_{ca}
3x16 RM/10 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20115990	1003495	M1000	B	17.8	763	649,410	E_{ca}
3x25 RM/16 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027363	1003495	M1000	B	23.2	1,306	1,012,440	E_{ca}
3x35 RM/16 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027368	1003495	M1000	B	24.9	1,615	1,284,750	E_{ca}
3x50 RM/25 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027873	1003495	M1000	B	28.6	2,166	1,710,540	E_{ca}
3x70 RM/35 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027865	1003495	M1000	B	32.5	2,961	2,387,850	E_{ca}
3x95 RM/50 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027915	1003495	M1000	B	36.6	3,966	3,278,970	E_{ca}
3x120 RM/70 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027857	1003495	M1000	B	41.0	5,034	4,242,230	E_{ca}
3x150 RM/70 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027852	1003495	M500	B	44.5	6,020	5,062,810	E_{ca}
3x185 RM/95 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027846	1003495	M500	B	49.3	7,523	6,392,880	E_{ca}
3x240 RM/120 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027838	1003495	M500	B	55.4	9,709	8,375,120	E_{ca}
4x1,5 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20027886	1003495	M1000	B	9.9	150	84,470	E_{ca}
4x2,5 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20027957	1003495	M1000	B	10.8	198	122,070	E_{ca}
4x4 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20027953	1003495	M1000	B	11.9	269	179,340	E_{ca}
4x6 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20027948	1003495	M1000	B	13.1	357	254,100	E_{ca}
4x10 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20091096	1003495	M1000	B	15.7	560	438,640	E_{ca}
4x16 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20048455	1003495	M1000	B	18.2	831	657,940	E_{ca}
4x25 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027834	1003495	M1000	B	24.1	1,405	1,072,930	E_{ca}
4x35 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027828	1003495	M1000	B	26.3	1,804	1,434,920	E_{ca}
4x50 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20030194	1003495	M1000	B	29.8	2,377	1,912,000	E_{ca}
4x70 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027406	1003495	M1000	B	34.4	3,302	2,723,100	E_{ca}
4x95 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027823	1003495	M1000	B	38.7	4,442	3,744,260	E_{ca}
4x120 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027425	1003495	M1000	B	42.7	5,532	4,700,540	E_{ca}
4x150 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027116	1003495	M500	B	47.1	6,795	5,789,690	E_{ca}
4x185 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027666	1003495	M500	B	52.2	8,398	7,203,700	E_{ca}
4x240 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20027400	1003495	M500	B	58.8	10,910	9,464,510	E_{ca}

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr