

01.02.2023

Çok damarlı, tek telli veya çok telli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar

TS HD 604 S1 Bölüm 5G

Tıp/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıf**
N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV E_{ca}										
5x1,5 RE	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030468	1003495	M1000	B	11.3	179	103,440	E _{ca}
5x2,5 RE	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030469	1003495	M1000	B	12.4	237	148,900	E _{ca}
5x4 RE	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030471	1003495	M1000	B	13.8	324	225,240	E _{ca}
5x6 RE	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030473	1003495	M1000	B	15.2	432	320,220	E _{ca}
5x10 RM	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030528	1003495	M1000	B	18.8	702	546,870	E _{ca}
5x16 RM	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20132488	1003495	M1000	B	19.9	1,018	838,600	E _{ca}

Çok damarlı, tek telli veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kumanda kabloları

TS HD 627 S1 Bölüm 7H

N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV E_{ca}										
7x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030634	1003495	M1000	B	11.6	198	140,570	E _{ca}
7x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030626	1003495	M1000	B	12.7	268	208,420	E _{ca}
10x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030633	1003495	M1000	B	14.2	270	203,570	E _{ca}
10x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030624	1003495	M1000	B	16.0	378	294,740	E _{ca}
12x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030632	1003495	M1000	B	14.7	307	235,020	E _{ca}
12x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030623	1003495	M1000	B	16.4	433	341,110	E _{ca}
14x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030631	1003495	M1000	B	15.6	353	271,920	E _{ca}
14x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030621	1003495	M1000	B	17.2	491	394,230	E _{ca}
16x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030630	1003495	M1000	B	16.3	404	302,460	E _{ca}
16x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030620	1003495	M1000	B	18.1	562	451,060	E _{ca}
19x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030629	1003495	M1000	B	17.1	450	346,300	E _{ca}
19x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030619	1003495	M1000	B	19.0	634	521,010	E _{ca}
21x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033552	1003495	M1000	B	17.9	495	383,190	E _{ca}
21x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033555	1003495	M1000	B	20.1	709	572,650	E _{ca}
24x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030628	1003495	M1000	B	20.0	567	433,410	E _{ca}
24x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030617	1003495	M1000	B	22.3	800	651,570	E _{ca}
30x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030627	1003495	M1000	B	21.1	677	529,060	E _{ca}
30x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030616	1003495	M1000	B	23.5	964	798,770	E _{ca}
40x1,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033557	1003495	M1000	B	25.6	990	801,590	E _{ca}
40x2,5 RE	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033561	1003495	M1000	B	28.6	1,397	1,183,110	E _{ca}

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* DoP: Performans Beyanı

** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr