



01.02.2023

Bir damarlı, tek telli, çok telli veya ince çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtımlı, LSOH iletkenler
TS EN 50525-3-31

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletme) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi
TS EN 50399

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP**** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı****
H07Z1-U Tip2** 450/750 V C _{ca} -s ₁ d ₂ a ₁										
* 1.5	sy	-	20219416	1003594	K100	A	2.7	19	15,710	Cca-s1 d2 a1
* 2.5	sy	-	20220281	1003594	K100	A	3.3	30	24,840	Cca-s1 d2 a1
* 4	sy	-	20220282	1003594	K100	A	3.7	44	39,500	Cca-s1 d2 a1
* 6	sy	-	20220283	1003594	K100	B	4.2	62	59,750	Cca-s1 d2 a1
* 10	sy	-	20220284	1003594	K100	B	5.4	104	95,920	Cca-s1 d2 a1
H07Z1-R Tip2** 450/750 V C _{ca} -s ₁ d ₂ a ₁										
* 10ç	sy	-	20220303	1003594	K100	B	5.6	108	103,100	Cca-s1 d2 a1
* 16ç	sy	-	20220304	1003594	K100	B	6.7	163	154,060	Cca-s1 d2 a1
* 25ç	sy	-	20220305	1003594	K100	B	8.4	260	256,150	Cca-s1 d2 a1
* 35ç	sy	-	20220306	1003594	K100	B	9.3	346	344,930	Cca-s1 d2 a1
50ç	sy	-	20220307	1003594	M1000	B	10.9	467	467,700	Cca-s1 d2 a1
70ç	sy	-	20220308	1003594	M1000	B	12.5	656	651,640	Cca-s1 d2 a1
95ç	sy	-	20220309	1003594	M1000	B	14.6	909	902,820	Cca-s1 d2 a1
120ç	sy	-	20220310	1003594	M1000	B	16.0	1,137	1,134,600	Cca-s1 d2 a1
150ç	sy	-	20220311	1003594	M1000	B	17.8	1,406	1,401,870	Cca-s1 d2 a1
185ç	sy	-	20220312	1003594	M1000	B	19.8	1,746	1,751,650	Cca-s1 d2 a1
240ç	sy	-	20220313	1003594	M1000	B	22.6	2,294	2,295,430	Cca-s1 d2 a1
H07Z1-K** Tip2 450/750 V C _{ca} -s ₁ d ₂ a ₁										
* 1.5	sy	-	20219417	1003593	K200	A	2.8	19	15,680	Cca-s1 d2 a1
* 2.5	sy	-	20220285	1003593	K100	A	3.5	30	25,740	Cca-s1 d2 a1
* 4	sy	-	20220286	1003593	K100	B	4.0	44	39,960	Cca-s1 d2 a1
* 6	sy	-	20220287	1003593	K100	A	4.4	61	60,320	Cca-s1 d2 a1
* 10	sy	-	20220288	1003593	K100	B	5.7	109	102,940	Cca-s1 d2 a1
* 16	sy	-	20220289	1003593	K100	B	7.2	167	158,130	Cca-s1 d2 a1
* 25	sy	-	20220290	1003593	K100	B	8.6	260	276,420	Cca-s1 d2 a1
* 35	sy	-	20220291	1003593	K100	B	10.2	349	350,860	Cca-s1 d2 a1
50	sy	-	20220292	1003593	M1000	B	12.2	508	496,630	Cca-s1 d2 a1
70	sy	-	20220293	1003593	M1000	B	13.9	675	690,230	Cca-s1 d2 a1
95	sy	-	20220294	1003593	M1000	B	15.7	888	908,980	Cca-s1 d2 a1
120	sy	-	20220295	1003593	M1000	B	17.5	1,106	1,152,720	Cca-s1 d2 a1
150	sy	-	20220296	1003593	M1000	B	19.2	1,367	1,417,460	Cca-s1 d2 a1
185	sy	-	20220297	1003593	M1000	B	21.1	1,690	1,762,050	Cca-s1 d2 a1
240	sy	-	20220298	1003593	M1000	B	23.5	2,203	2,286,160	Cca-s1 d2 a1

C _{ca} -s ₁ d ₂ a ₁	
Kullanım Yerleri: Yüksek yangın riski taşıyan binalarda, okullarda, otellerde, ofis ve ticari binalarda, üniversitelerde, restoranlarda ve alıveriş merkezlerinde kullanılması tavsiye edilir.	
s ₁	Duman Üretimi EN 61034-2
d ₂	Yanarak Döşen Parçacıklar EN 50399
a ₁	Astıllık derecesi EN 60754-2

Teknik Not : Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda H07Z1-U, H07Z1-R, H07Z1-K kabloları kullanıldığında, beyan gerilimi 0,6/1 kV'dür.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, mnr

* Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.

** Tip2: bu kablolar IEC 60332-3-24 Kat-C testini sağlamaktadır.

*** DoP: Performans Beyanı

**** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

www.prysmiangroup.com.tr