



01.02.2023

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtıkarlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TS HD 604 S1 Bölüm 5G

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarla alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi
TS EN 50399

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV C _{ca} - s ₁ d ₂ a ₁										
1x4 RE	sy	siyah	20216035	1003619	M1000	B	10.3	158	75,450	Cca-s1 d2 a1
1x6 RE	sy	siyah	20220538	1003619	M1000	B	10.8	185	98,090	Cca-s1 d2 a1
1x10 RE	sy	siyah	20220539	1003619	M1000	B	11.6	234	137,270	Cca-s1 d2 a1
1x16 RE	sy	siyah	20220540	1003619	M1000	B	12.5	302	194,110	Cca-s1 d2 a1
1x25 RM	sy	siyah	20220541	1003619	M1000	B	14.4	428	296,600	Cca-s1 d2 a1
1x35 RM	sy	siyah	20220542	1003619	M1000	B	15.4	527	383,850	Cca-s1 d2 a1
1x50 RM	sy	siyah	20220473	1003619	M1000	B	16.7	661	505,380	Cca-s1 d2 a1
1x70 RM	sy	siyah	20220474	1003619	M1000	B	18.6	879	701,590	Cca-s1 d2 a1
1x95 RM	sy	siyah	20220475	1003619	M1000	B	16.5	952	910,540	Cca-s1 d2 a1
1x120 RM	sy	siyah	20220476	1003619	M1000	B	18.2	1,190	1,146,500	Cca-s1 d2 a1
1x150 RM	sy	siyah	20220477	1003619	M1000	B	20.4	1,478	1,420,350	Cca-s1 d2 a1
1x185 RM	sy	siyah	20220478	1003619	M1000	B	22.6	1,830	1,770,280	Cca-s1 d2 a1
1x240 RM	sy	siyah	20220479	1003619	M1000	B	25.2	2,372	2,307,890	Cca-s1 d2 a1
1x300 RM	sy	siyah	20216036	1003619	M1000	B	27.8	2,932	2,867,360	Cca-s1 d2 a1
2x1,5 RE	kh-mv	siyah	20219442	1003619	M1000	B	8.8	112	52,740	Cca-s1 d2 a1
2x2,5 RE	kh-mv	siyah	20219443	1003619	M1000	B	9.6	142	75,110	Cca-s1 d2 a1
2x4 RE	kh-mv	siyah	20220480	1003619	M1000	B	10.5	186	106,660	Cca-s1 d2 a1
2x6 RE	kh-mv	siyah	20219444	1003619	M1000	B	11.5	240	146,570	Cca-s1 d2 a1
2x10 RE	kh-mv	siyah	20219445	1003619	M1000	B	13.0	346	226,380	Cca-s1 d2 a1
2x16 RE	kh-mv	siyah	20219446	1003619	M1000	B	15.1	501	365,870	Cca-s1 d2 a1
3x1,5 RE	gr-sy-kh	siyah	20220481	1003619	M1000	B	9.2	127	68,470	Cca-s1 d2 a1
3x2,5 RE	gr-sy-kh	siyah	20220482	1003619	M1000	B	10.0	165	96,750	Cca-s1 d2 a1
3x4 RE	gr-sy-kh	siyah	20220483	1003619	M1000	B	11.0	221	143,310	Cca-s1 d2 a1
3x6 RE	gr-sy-kh	siyah	20220484	1003619	M1000	B	12.1	291	200,870	Cca-s1 d2 a1
3x10 RE	gr-sy-kh	siyah	20220485	1003619	M1000	B	13.8	430	323,850	Cca-s1 d2 a1
3x16 RE	gr-sy-kh	siyah	20220486	1003619	M1000	B	15.9	631	514,030	Cca-s1 d2 a1
3x16 RM/10 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220487	1003619	M1000	B	17.8	782	652,830	Cca-s1 d2 a1
3x25 RM/16 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220488	1003619	M1000	B	23.2	1,300	1,015,430	Cca-s1 d2 a1
3x35 RM/16 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220489	1003619	M1000	B	24.9	1,609	1,293,520	Cca-s1 d2 a1
3x50 RM/25 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220490	1003619	M1000	B	28.6	2,158	1,713,970	Cca-s1 d2 a1
3x70 RM/35 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220491	1003619	M1000	B	32.5	2,953	2,391,780	Cca-s1 d2 a1
3x95 RM/50 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220492	1003619	M1000	B	36.6	3,955	3,283,650	Cca-s1 d2 a1
3x120 RM/70 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220493	1003619	M1000	B	41.0	5,034	4,254,960	Cca-s1 d2 a1
3x150 RM/70 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220494	1003619	M500	B	44.5	6,020	5,078,000	Cca-s1 d2 a1
3x185 RM/95 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220495	1003619	M500	B	49.3	7,523	6,412,060	Cca-s1 d2 a1
3x240 RM/120 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220496	1003619	M500	B	55.4	9,709	8,400,250	Cca-s1 d2 a1
4x1,5 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20220497	1003619	M1000	B	9.9	149	85,370	Cca-s1 d2 a1
4x2,5 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20220498	1003619	M1000	B	10.8	196	123,050	Cca-s1 d2 a1
4x4 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20220499	1003619	M1000	B	11.9	267	180,430	Cca-s1 d2 a1
4x6 RE	gr-sy-kh-mv	siyah	20220500	1003619	M1000	B	13.1	355	255,310	Cca-s1 d2 a1
4x10 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220501	1003619	M1000	B	15.7	557	440,250	Cca-s1 d2 a1
4x16 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220502	1003619	M1000	B	18.2	827	659,830	Cca-s1 d2 a1
4x25 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220503	1003619	M1000	B	24.1	1,399	1,075,640	Cca-s1 d2 a1
4x35 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220504	1003619	M1000	B	26.3	1,797	1,437,900	Cca-s1 d2 a1
4x50 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220505	1003619	M1000	B	29.8	2,369	1,915,570	Cca-s1 d2 a1
4x70 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220506	1003619	M1000	B	34.4	3,293	2,727,470	Cca-s1 d2 a1
4x95 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220507	1003619	M1000	B	38.7	4,430	3,749,450	Cca-s1 d2 a1
4x120 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220508	1003619	M1000	B	42.7	5,532	4,724,150	Cca-s1 d2 a1
4x150 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220509	1003619	M500	B	47.1	6,795	5,818,770	Cca-s1 d2 a1
4x185 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220510	1003619	M500	B	52.2	8,398	7,239,890	Cca-s1 d2 a1
4x240 RM	gr-sy-kh-mv	siyah	20220511	1003619	M500	B	58.8	10,910	9,512,050	Cca-s1 d2 a1

C _{ca} - s ₁ d ₂ a ₁	
Kullanım Yerleri: Yüksek yangın riski taşıyan binalarda, okullarda, otellerde, ofis ve ticari binalarda, üniversitelerde, restoranlarda ve alıveriş merkezlerinde kullanılması tavsiye edilir.	
s ₁	Duman Üretimi EN 61034-2
d ₂	Yanarak Döşen Parçacıklar EN 50399
a ₁	Astıtlık derecesi EN 60754-2

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=grı, ys=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* DoP: Performans Beyanı
** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği