

Silindirik sigorta yuvaları 10x38 32A

3NW70..

Yeni Tasarım Uygulaması

Etkilenen MLFB'ler 3NW70..

Eski MLFB	Yeni MLFB
3NW7013	3NW7013-2
3NW7014	3NW7014-2
3NW7053	3NW7053-2
3NW7054	3NW7054-2
3NW7023	3NW7023-2
3NW7024	3NW7024-2
3NW7033	3NW7033-2
3NW7034	3NW7034-2
3NW7063	3NW7063-2
3NW7064	3NW7064-2

		Polzahl				
		1P	1P+N	2P	3P	3P+N
						
Für Sicherungen der Größe	I_n	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Ohne LED-Signalmelder						
8 × 32 mm	20 A	3NW7313	3NW7353	3NW7323	3NW7333	3NW7363
10 × 38 mm	30 A	—	—	—	—	—
	32 A	3NW7013	3NW7053	3NW7023	3NW7033	3NW7063
14 × 51 mm	50 A	3NW7111	3NW7151	3NW7121	3NW7131	3NW7161
22 × 58 mm	100 A	3NW7211	3NW7251	3NW7221	3NW7231	3NW7261
Mit LED-Signalmelder						
8 × 32 mm	20 A	3NW7314	3NW7354	3NW7324	3NW7334	3NW7364
10 × 38 mm	32 A	3NW7014	3NW7054	3NW7024	3NW7034	3NW7064
14 × 51 mm	50 A	3NW7112	3NW7152	3NW7122	3NW7132	3NW7162
22 × 58 mm	100 A	3NW7212	3NW7252	3NW7222	3NW7232	3NW7262

Ürün iyileştirmeleri ve tasarım değişiklikleri

İyileştirmeler ve optimizasyonlar

Aynı standartlar ve onaylar. Teknik verilerde değişiklik yok.

Gövde malzemesi	Daha iyi ısı direncine sahiptir.
Slider malzemesi	Şeffaf renk ve 960°C kızaran tel testini geçmiştir.
"N" işaretli Kutup	N kutup terminallerinin yakınındaki muhafazada "N" harfi yer almaktadır.
LED gösterge penceresi	Mevcut LED göstergesi, şeffaf bir LED pencere ile değiştirilmiştir.
Gövde ve kapak arasında geliştirilmiş ultrasonik kaynak	- Gövde ve kapak arasında farklı bölümlenme - Gövde ön görüntü farklılığı - N kutuplu terminal, N kutuplu olmayan tipte kapalı olacaktır.

