


PEK Serisi Ray Klemensleri ve Aksesuarları

Feed-Through Terminals and Accessories

PEK 2,5 K

Kalınlık / Width 5 mm
305 110



PEK serisi ray klemensleri Termoplast malzemeden imal edilmiş olup her iki rayda da (MR 32, MR 35) kullanılabilir. PEK serisi klemensler dokuz ayrı renkte üretilmiştir. Bu da kullanıcıya ray üzerinde farklı renklerde klemens kullanarak gruplama imkanı sağlar.

PEK type terminals are manufactured from a thermoplastic material and can be used both with mounting rails MR 32 and MR 35. Nine different colours give users chance to group up control lines, current and voltage.



Sıkma Torku / Torque: 0,4 Nm

Renkler Colors	Klemensler Terminals	Nihayet Plakaları End Plate	Ayrma Plakaları Partition
	Sip.No./Cat.No.	Sip.No./Cat.No.	Sip.No./Cat.No.
	PEK 2,5 K	NPP	APP
BEJ-BEIGE	305 110	445 110	463 110
MAVİ-BLUE	305 111	445 111	463 111
YEŞİL-GREEN	305 112	445 112	463 112
SARI-YELLOW	305 113	445 113	463 113
KIRMIZI-RED	305 114	445 114	463 114
SIYAH-BLACK	305 115	445 115	463 115
BEYAZ-WHITE	305 116	445 116	463 116
TURUNCU-ORANGE	305 117	445 117	463 117
KAHVE-BROWN	305 118	445 118	463 118
	PEK 2,5	NPP	APP
BEJ-BEIGE	305 120	445 150	463 150
MAVİ-BLUE	305 121	445 151	463 151
YEŞİL-GREEN	305 122	445 152	463 152
SARI-YELLOW	305 123	445 153	463 153
KIRMIZI-RED	305 124	445 154	463 154
SIYAH-BLACK	305 125	445 155	463 155
BEYAZ-WHITE	305 126	445 156	463 156
TURUNCU-ORANGE	305 127	445 157	463 157
KAHVE-BROWN	305 128	445 158	463 158
	PEK 4	NPP	APP
BEJ-BEIGE	305 130	445 150	463 150
MAVİ-BLUE	305 131	445 151	463 151
YEŞİL-GREEN	305 132	445 152	463 152
SARI-YELLOW	305 133	445 153	463 153
KIRMIZI-RED	305 134	445 154	463 154
SIYAH-BLACK	305 135	445 155	463 155
BEYAZ-WHITE	305 136	445 156	463 156
TURUNCU-ORANGE	305 137	445 157	463 157
KAHVE-BROWN	305 138	445 158	463 158
	PEK 6	NPP	APP
BEJ-BEIGE	305 140	445 150	463 150
MAVİ-BLUE	305 141	445 151	463 151
YEŞİL-GREEN	305 142	445 152	463 152
SARI-YELLOW	305 143	445 153	463 153
KIRMIZI-RED	305 144	445 154	463 154
SIYAH-BLACK	305 145	445 155	463 155
BEYAZ-WHITE	305 146	445 156	463 156
TURUNCU-ORANGE	305 147	445 157	463 157
KAHVE-BROWN	305 148	445 158	463 158

Anma Değerleri / Electrical Ratings

TSE / CE (EN 60947-7-1)
UL için / UL

Genilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section

500 V - / 17,5 A / 1,5 mm²
600 V - / 18 A / AWG 26-12

Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length

10 mm

Bağlantı Bilgileri / Connection Data

Tekli İletken, Vida Bağlantılı / Solid Strand, Screw Connection
Çoklu İletken, Vida Bağlantılı / Fine Strand, Screw Connection
AWG İletken / AWG Conductor


0,5 - 2,5 mm²
1,5 - 2,5 mm²
26 12

Sipariş Bilgileri / Ordering Data

Polyamide 6.6 BEJ / BEIGE

Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.
PEK 2,5 K	305 110	100

Montaj Rayları / Mounting Rails



Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.
MR 35x7,5	500 601	1 m
Delikli / Slotted	500 602	1 m
MR 35x7,5	500 603	2 m
Delikli / Slotted	500 604	2 m
MR 35x7,5	500 605	30 cm
MR 35x15	500 606	1 m
Delikli / Slotted	500 607	1 m
MR 32	500 101	1 m

Durdurucu / End Bracket

Kalınlık / Thickness 8 mm
MR 32 & MR 35 için/For BEJ / BEIGE
MR 35 için/For BEJ / BEIGE
MR 35 için/For BEJ / BEIGE

WGD 1 KD 3 KD 4

Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.
WGD 1	495 030	100
KD 3	495 040	100
KD 4	495 050	100

Nihayet/Ayrma Plakası / End Plate / Partition

Kalınlık / Thickness 1,5 mm
Polyamide 6.6 BEJ / BEIGE
Polyamide 6.6 BEJ / BEIGE

NPP APP

Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.
NPP 2,5 K	445 110	100
APP 2,5 K	463 110	25

Ayrma Dili / Small Partition

BEJ / BEIGE
BEJ / BEIGE

Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.
AD 1	467 910	100

Üst Köprü / Cross Connection



Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.
UK 2.5K/2	475 112	25
UK 2.5K/3	475 113	20
UK 2.5K/4	475 114	15
UK 2.5K/10	475 119	5

Çengelli Köprü / Switchable Cross-Connection Links



Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.
TF (Ø 2)	493 020	5
TF (Ø 2.3)	493 023	5
TSK 1 (Ø 2)	490 010	5
TSK 3 (Ø 2.3)	490 030	5

Test Fişi-Kov./İzoleli Test Kov. / Test Plug-Soc. / Ins. Test Soc.



Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.
TF (Ø 2)	493 020	5
TF (Ø 2.3)	493 023	5
TSK 1 (Ø 2)	490 010	5
TSK 3 (Ø 2.3)	490 030	5


İkaz Plakası / Warning Label

Sembollü / With symbol
Sembolsüz / Without symbol

IP IP 2S

Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.
IP 1 S	498 110	25
IP 1	498 120	25

Grup Etiket / Group Marking



Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.
GE	496 110	50
GE1	496 210	50
ME	496 130	25

Klemens Etiket / Marking Tags (Dekafix)

Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız.

See page 62. for the usage of dekafix.

Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.
DY 5 DB 10/5 DG 6/5 DG 10/5		