

PEK serisi ray klemensleri Termoplast malzemeden imal edilmiş olup her iki rayda da (MR 32, MR 35) kullanılabilir ve monte edilebilir. PEK serisi klemensler dokuz ayrı renkte üretilmiştir. Bu da kullanıcıya ray üzerinde farklı renklerde klemens kullanarak gruplama imkanı sağlar.

*PEK type terminals are manufactured from a thermoplastic material and can be used both with mounting rails MR 32 and MR 35. Nine different colours give users chance to group up control lines, current and voltage.*


Renkler Colors	Klemensler Terminals	Nihayet Plakaları End Plate	Ayrma Plakaları Partition
Sip.No./Cat.No.	Sip.No./Cat.No.	Sip.No./Cat.No.	Sip.No./Cat.No.
PEK 10	NPP	APP	
305 150	445 150	463 150	
MAVİ-BLUE	305 151	445 151	463 151
YEŞİL-GREEN	305 152	445 152	463 152
SARI-YELLOW	305 153	445 153	463 153
KIRMIZI-RED	305 154	445 154	463 154
SIYAH-BLACK	305 155	445 155	463 155
BEYAZ-WHITE	305 156	445 156	463 156
TURUNCU-ORANGE	305 157	445 157	463 157
KAHVE-BROWN	305 158	445 158	463 158
PEK 16	NPP	APP	
305 160	445 170	463 170	
MAVİ-BLUE	305 161	445 171	463 171
YEŞİL-GREEN	305 162	445 172	463 172
SARI-YELLOW	305 163	445 173	463 173
KIRMIZI-RED	305 164	445 174	463 174
SIYAH-BLACK	305 165	445 175	463 175
BEYAZ-WHITE	305 166	445 176	463 176
TURUNCU-ORANGE	305 167	445 177	463 177
KAHVE-BROWN	305 168	445 178	463 178
PEK 35	NPP	APP	
305 170	445 170	463 170	
MAVİ-BLUE	305 171	445 171	463 171
YEŞİL-GREEN	305 172	445 172	463 172
SARI-YELLOW	305 173	445 173	463 173
KIRMIZI-RED	305 174	445 174	463 174
SIYAH-BLACK	305 175	445 175	463 175
BEYAZ-WHITE	305 176	445 176	463 176
TURUNCU-ORANGE	305 177	445 177	463 177
KAHVE-BROWN	305 178	445 178	463 178
PEK 35 I	NPP	APP	
305 180	445 170	463 170	
MAVİ-BLUE	305 181	445 171	463 171
YEŞİL-GREEN	305 182	445 172	463 172
SARI-YELLOW	305 183	445 173	463 173
KIRMIZI-RED	305 184	445 174	463 174
SIYAH-BLACK	305 185	445 175	463 175
BEYAZ-WHITE	305 186	445 176	463 176
TURUNCU-ORANGE	305 187	445 177	463 177
KAHVE-BROWN	305 188	445 178	463 178

## PEK Serisi Ray Klemensleri ve Aksesuarları Feed-Through Terminals and Accessories

### PEK 10

Kalınlık / Width 10 mm

305 150



Sıkma Torku / Torque: 1,2 Nm



#### Anma Değerleri / Electrical Ratings

TSE / CE (EN 60947-7-1)

UL için / UL

#### Gerilim/Akim/Kesit / Voltage/Current/Cross-section

750 V ~ / 57 A / 10 mm<sup>2</sup>

600 V ~ / 50 A / AWG 16-8

Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length

#### Bağlantı Bilgileri / Connection Data

Tekli İletken, Vida Bağlantılı / Solid Strand, Screw Connection  
Çoklu İletken, Vida Bağlantılı / Fine Strand, Screw Connection

AWG İletken / AWG Conductor

#### Sipariş Bilgileri / Ordering Data

Polyamide 6.6

BEJ / BEIGE

#### Montaj Rayları / Mounting Rails



#### Durdurucu / End Bracket

Kalınlık / Thickness 8 mm



MR 35 & MR 35 İçin/For BEJ / BEIGE

MR 35 İçin/For BEJ / BEIGE

MR 35 İçin/For BEJ / BEIGE

#### Nihayet/Ayrma Plakası / End Plate / Partition

Kalınlık / Thickness 1,5 mm



Polyamide 6.6 BEJ / BEIGE

Polyamide 6.6 BEJ / BEIGE

#### Ayrma Dili / Small Partition



BEJ / BEIGE

#### Üst Köprü / Cross Connection



#### Çengelli Köprü / Switchable Cross-Connection Links



#### Çengelli Köprü / Switchable Cross-Connection Links



#### Test Fisi-Kov. / Izoleli Test Kov. / Test Plug-Soc. / Ins. Test Soc.

#### Tip/Type

#### Sip.No./Cat. No. Mik./Qty.

TF (Ø 2,3) 493 023

5

TF (Ø 4) 493 040

5

TSK 4 (Ø 2,3) 490 040

5

TSK 7 (Ø 4) 490 070

5

ITK 28 (Ø 4) 492 010

5

#### İkaz Plakası / Warning Label



Sembolü / With symbol

Sembolsüz / Without symbol

#### Grup Etiketi / Group Marking



BEJ / BEIGE

BEYAZ / WHITE

BEJ / BEIGE

#### Klemens Etiketi / Marking Tags (Dekafix)

Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız.

See page 62. for the usage of dekafix.

DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DB 10/10,5 DG 6/5 DG 10/5

DG 10/6