


**MVK-Serisi Mini Vidalı Klemensler**  
**MVK Type Mini**  
**Terminals for**  
**MR 15 Rails**



**MVK 2.5**  
 Kalınlık / Width 5 mm  
 304 420 BEJ/BEIGE  
 304 429 GRİ/GREY



Sürekli küçülen klemens kutusu ihtiyacına yönelik çalışmaların sonucu olarak vida bağlantılı mini klemensler tasarlanmıştır. 2.5 mm<sup>2</sup> ve 4 mm<sup>2</sup> lik kablo bağlantısına monte edilebilmektedir. Her iki kesit de aynı ebatlarda olup ortak nihayet plakası kullanılmaktadır. Klemensler birbirlerine pimler vasıtasıyla kenetlenip blok oluşturmakta ve YBK serisinde kullanılan patentli üst köprü sistemi ile kullanıcıya ekstra stok oluşturmadan köprüleme yapma imkanı sağlamaktadır.

*Screw type mini terminals are designed as a result of the studies for the necessity of making terminal connections within enclosures which are getting smaller everyday. These terminals providing 2.5 mm<sup>2</sup> and 4 mm<sup>2</sup> cable connections are mounted on MR 15x5.5 mounting rails. Both cross sections have the same dimensions and a common end plate that can be used for all the range. The terminals are fixed each other by the pins forming blocks and provide users to make cross connections with patented cross connection system of YBK without keeping extra stock.*

Renkler Colors	Klemensler Terminals	Nihayet Plakası End Plate
	Sip.No./Cat.No.	Sip.No./Cat.No.
	<b>MVK 2.5</b>	<b>NPP MVK</b>
BEJ/BEIGE	304 420	444 420
MAVİ-BLUE	304 421	444 421
YEŞİL-GREEN	304 422	444 422
SARI-YELLOW	304 423	444 423
KIRMIZI-RED	304 424	444 424
GRİ-GREY	304 429	444 429
	<b>MVK 4</b>	<b>NPP MVK</b>
BEJ/BEIGE	304 430	444 420
MAVİ-BLUE	304 431	444 421
YEŞİL-GREEN	304 432	444 422
SARI-YELLOW	304 433	444 423
KIRMIZI-RED	304 434	444 424
GRİ-GREY	304 439	444 429



**MVK-Serisi**  
**Mini Vidalı Topraklama Klemensleri**  
**MVK Type Mini**  
**Earth Terminals for**  
**MR 15 Rails**



Sıkma Torku / Torque: 0,4 Nm

Anma Değerleri / Electrical Ratings	Gerilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section			
TSE / CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-2)	400 V - / 24 A / 2,5 mm <sup>2</sup>			
UL / CSA	300 V - / 20 A / AWG 26-12			
Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length	10 mm			
Bağlantı Bilgileri / Connection Data				
Tekli İletken, Vida Bağlantılı / Solid Strand, Screw Connection	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>			
Çoklu İletken, Vida Bağlantılı / Fine Strand, Screw Connection	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>			
AWG İletken / AWG Conductor	26 ..... 12			
Sipariş Bilgileri / Ordering Data				
Polyamide 6.6	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	
	BEJ / BEIGE	MVK 2.5	304 420	100
	GRİ / GREY	MVK 2.5	304 429	100
	SARI-YEŞİL / YELLOW - GREEN			
Montaj Rayları / Mounting Rails				
MR 15x5.5	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	
MR 15x5.5 Delikli / Slotted	MR 15x5,5	500 610	1 m	
	Delikli/Slotted	500 611	1 m	
	MR 15x5,5	500 612	2 m	
	Delikli/Slotted	500 613	2 m	
Durdurucu / End Bracket				
Kalınlık / Thickness 8 mm	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	
	BEJ / BEIGE	KD 5	495 060	100
	GRİ / GREY	KD 5	495 069	100
Nihayet Plakası / End Plate				
Kalınlık / Thickness 1,5 mm	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	
Polyamide 6.6	BEJ / BEIGE	NPP MVK	444 420	100
	GRİ / GREY	NPP MVK	444 429	100
	YEŞİL / GREEN			
Üst Köprü / Cross Connection				
	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	
	UK 2.5/2	476 222	25	
	UK 2.5/3	476 223	20	
	UK 2.5/4	476 224	15	
	UK 2.5/10	476 229	5	
Klemens Etiketli / Marking Tags (Dekafix)				
Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız. See page 62. for the usage of dekafix.	DY 5			