Ayırma Klemensleri
Disconnect Terminals

Ayırma klemensleri bağlı bulundukları akım devrelerinde üzerlerinde bulunan ayırma mandalı sayesinde iletkenleri yerinden sökmeden devreyi açmaya ve kapamaya yararlar. İstenildiği takdirde ayırma mandalı içindeki bara uygun bir sigortayla değiştirilerek sigortalı klemens olarak da kullanılabilir.

Disconnect Terminals can switch the circuit without disconnecting the conductors by a disconnect busbar, in the disconnector, the disconnect busbar can be changed with a proper fuse to use as a fuse terminal ortionally.

ASK 2 B
Kalınlık / Width 8 mm
360 119 GRİ/GREY



Sıkma Torku/ *Torque: 0,8 Nm*

ASK 3 A
Kalınlık / Width 6 mm
353 109 GRİ/GREY



Sıkma Torku/ *Torque: 0,5 Nm*

Anma Değerleri / Electrical Ratings	Gerilim / Akım / Kesit / Voltage/Current/Cross-section			Gerilim / Akım / Kesit / Voltage/Current/Cross-section		
TSE / CE (EN 60947-7-1 / 60947-7-3)	500 V ~ / 6.3 A / 6 mm²			500 V ~ / 16 A / 4 mm²		
UL / CSA	300 V ~ / 6.3 A / AWG 26-8			600 V ~ / 16 A / AWG 26-10		
Kablo Soyma boyu / Insulation Stripping Length	12 mm			10 mm		
Bağlantı Bilgileri / Connection Data						
Tekli İletken, Vida Bağlantılı / Solid Strand, Screw Connection	0,5 ..... 10 mm²			0,5 ..... 6 mm²		
Çoklu İletken, Vida Bağlantılı / Fine Strand, Screw Connection	1,5 ..... 6 mm²			1,5 ..... 4 mm²		
AWG İletken / AWG Conductor	26 8			26 10		
Sipariş Bilgileri / Ordering Data	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
Polyamide 6.6 BEJ - BEIGE	ASK 2 B	**360 110**	**25**	ASK 3 A	**353 100**	**20**
GRİ - GREY	ASK 2 B	**360 119**	**25**	ASK 3 A	**353 109**	**20**
Montaj Rayları / Mounting Rails	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
MR 35x7.5	**500 601**	1 m		MR 35x7.5	**500 601**	1 m
Delikli / Slotted	**500 602**	1 m		Delikli / Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7.5	**500 603**	2 m		MR 35x7.5	**500 603**	2 m
Delikli / Slotted	**500 604**	2 m		Delikli / Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7.5	**500 605**	30 cm		MR 35x7.5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m		MR 35x15	**500 606**	1 m
Delikli / Slotted	**500 607**	1 m		Delikli / Slotted	**500 607**	1 m
MR 32	**500 101**	1 m				
Durdurucu / End Bracket	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
Kalınlık / Thickness 8 mm GRİ - GREY	WGD 1	**495 039**	100			
GRİ - GREY	KD 3	**495 049**	100	KD 3	**495 049**	100
GRİ - GREY	KD 4	**495 059**	100	KD 4	**495 059**	100
Nihayet Plakası / End Plate	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
Polyamide 6.6 Kalınlık / Thickness 1.5 mm. BEJ / BEIGE	NPP ASK 2	**450 040**	10	NPP ASK 3	**450 050**	10
GRİ / GREY	NPP ASK 2	**450 049**	10	NPP ASK 3	**450 059**	10
Üst Köprü / Cross - Connection	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
				UK 4/2	**476 232**	25
				UK 4/3	**476 233**	20
				UK 4/4	**476 234**	15
				UK 4/10	**476 239**	5
Grup Etiketi / Group Marking	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.
GRİ / GREY	GE	**496 119**	50	GE	**496 119**	50
GRİ / GREY	ME	**496 139**	25	ME	**496 139**	25
Klemens Etiketi / Marking Tags (Dekafix)						
Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız.	DY 5			DY 5 DB 10/5 DB 10/6 DG 6/5 DG 10/5 DG 10/6		
See page 62. for the usage of dekafix.						



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com