

## Yay Baskılı Topraklama Klemensleri

### Spring Clamp Earth Terminals

## YBK 2,5 T

Kalınlık / Width 5 mm  
336 220

YBK T Serisi topraklama klemensleri YBK serisi klemenslerle aynı dış ölçülere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde, standart YBK serisi ray klemensleri ile yan yana kullanılabilirler.

Belli başlı özellikleri şöyledir:


- Düşük geçiş direnci
- Korozyona uğramayan kontaklar
- Yeşil/Sarı işaretleme

Vidalı topraklama klemensleri ile en büyük farklılıkları raya takıldıkları anda otomatik olarak raya temas etmeleridir.

*Spring clamp earth terminals have the same outer dimensions as the standard YBK blocks for the same cross-sections. This enables earth terminal blocks to be mounted directly beside feed-through terminal blocks.*

The main characteristics are:

- Low transition resistance
  - Non-corrosing contacts
  - Green/yellow marking on the insulation
- The main difference between spring clamp earth terminals and the earth terminals with screw connections is the automatic contact when the terminal blocks are attached to the mounting rails.



#### Anma Değerleri / Electrical Ratings

TSE / CE (EN 60947-7-2)  
UL / CSA

#### Genilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section

- V - / - A / 2,5 mm<sup>2</sup>  
- V - / - A / AWG 22-12

Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length

10 mm

#### Bağlantı Bilgileri / Connection Data

Tekli İletken, Yay Baskılı / Solid Strand, Clamp Connection

0,5 - 4 mm<sup>2</sup>

Çoklu İletken, Yay Baskılı / Fine Strand, Clamp Connection

0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

AWG İletken / AWG Conductor

22 ..... 12

#### Sipariş Bilgileri / Ordering Data

Polyamide 6.6 SARI-YEŞİL / YELLOW-GREEN

Tip/Type	Sip.No./Cat. No.	Mik./Qty.
AVK 2,5 T	336 220	50

#### Montaj Rayları / Mounting Rails

MR 35x7,5 MR 35x15  
MR 35x7,5 Delikli / Slotted MR 35x15 Delikli / Slotted



#### Tip/Type

MR 35x7,5 500 601 1 m

Delikli / Slotted 500 602 1 m

MR 35x7,5 500 603 2 m

Delikli / Slotted 500 604 2 m

MR 35x7,5 500 605 30 cm

MR 35x15 500 606 1 m

Delikli / Slotted 500 607 1 m

#### Durdurucu / End Bracket

Kalınlık / Thickness 8 mm

GRI / GREY



GRI / GREY

#### Tip/Type

KD 3 495 049 100

KD 4 495 059 100

#### Nihayet Plakası / End Plate

Kalınlık / Thickness 1,2 mm

Polyamide 6.6

YEŞİL / GREEN



NPP

#### Tip/Type

NPP YBK 2,5 T 446 322 10

#### Grup Etiketleri / Group Marking

GRI / GREY



GRI / GREY

#### Tip/Type

GE 496 119 50

ME 496 139 25

#### Klemens Etiketleri / Marking Tags (Dekafix)

Dekafix kullanımı için  
62. sayfaya bakınız.  
See page 62. for  
the usage dekafix.

DY 5 DB 10/5 DG 6/5 DG 10/5

