# İki Giriş - Bir Çıkış
# İki Giriş - İki Çıkış
# Yay Baskılı Ray Klemensleri

*Two In - One Out*
*Two In - Two Out*
*Spring Clamp Terminals*

## YBK 2.5 E

Kalınlık / Width 5 mm
326 059 GRİ / GREY




Daha küçük alanlarda daha fazla bağlantı yapma imkanı sağlamaları ile birlikte, köprüleme ihtiyacını da tek üründe karşılamış olurlar. Böylece stok avantajı da sağlarlar.

*These terminal blocks not only provide users extra terminals for electrical connections, but also fulfill the cross connection requirement regardless of using a supplemental connector.*

| Anma Değerleri / Electrical Ratings | Gerilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section |
|---|---|
| TSE / CE (EN 60947-7-1) | 750 V ~ / 24 A / 2.5 mm² |
| UL / CSA | 600 V ~ / 20 A / AWG 22-12 |
| Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length | 13 mm |
| **Bağlantı Bilgileri / Connection Data** | |
| Tekli İletken, Yay Baskılı / Solid Strand, Clamp Connection | 0,5 - 4 mm² |
| Çoklu İletken, Yay Baskılı / Fine Strand, Clamp Connection | 0,5 - 2,5 mm² |
| AWG İletken / AWG Conductor | 22 ..... 12 |

| Sipariş Bilgileri / Ordering Data | | Tip/Type | Sip.No../Cat.No. | Mik./Qty. |
|---|---|---|---|---|
| Polyamide 6.6 | BEJ - BEIGE / GRİ - GREY | YBK 2.5 E | **326 050 / 326 059** | **50** |

**Montaj Rayları / Mounting Rails**

MR 35x7,5
MR 35x7,5 Delikli / Slotted



DIN EN 50022

MR 35x15
MR 35x15 Delikli / Slotted

DIN EN 50022

| Tip/Type | Sip.No../Cat.No. | Mik./Qty. |
|---|---|---|
| MR 35x7.5 | **500 601** | 1 m |
| Delikli / Slotted | **500 602** | 1 m |
| MR 35x7.5 | **500 603** | 2 m |
| Delikli / Slotted | **500 604** | 2 m |
| MR 35x7.5 | **500 605** | 30 cm |
| MR 35x15 | **500 606** | 1 m |
| Delikli / Slotted | **500 607** | 1 m |

**Durdurucu / End Bracket**

Kalınlık / Thickness 8 mm

KD 3

KD4

| Tip/Type | Sip.No../Cat.No. | Mik./Qty. |
|---|---|---|
| KD 3 (GRİ / GREY) | **495 049** | 100 |
| KD 4 (GRİ / GREY) | **495 059** | 100 |

**Nihayet Plakası / End Plate**

Kalınlık / Thickness 1,2 mm — Polyamide 6.6

NPP YBK 2.5 E

NPP YBK 2.5 C

| Tip/Type | Sip.No../Cat.No. | Mik./Qty. |
|---|---|---|
| NPP YBK 2.5 E (BEJ / BEIGE) | **446 210** | 10 |
| NPP YBK 2.5 E (GRİ / GREY) | **446 219** | 10 |

**Üst Köprü / Cross-Con.**

| Tip/Type | Sip.No../Cat.No. | Mik./Qty. |
|---|---|---|
| UK 2.5/2 | **476 222** | 25 |
| UK 2.5/3 | **476 223** | 20 |
| UK 2.5/4 | **476 224** | 15 |
| UK 2.5/10 | **476 229** | 5 |

**Test Fişi / Test Plug**

TF

| Tip/Type | Sip.No../Cat.No. | Mik./Qty. |
|---|---|---|
| TF (Ø 2) | **493 020** | 5 |

**Grup Etiketi / Group Marking**

GE

ME

| Tip/Type | Sip.No../Cat.No. | Mik./Qty. |
|---|---|---|
| GE (GRİ / GREY) | **496 119** | 50 |
| ME (GRİ / GREY) | **496 139** | 25 |

**Klemens Etiketi / Marking Tags (Dekafix)**

Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız.
See page 62. for the usage dekafix.

DY 5 DB 10/5 DG 6/5 DG 10/5



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com