


**İki Giriş - İki Çıkış**  
**Yay Baskılı Ray Klemensleri**  
*Two In - Two Out*  
*Spring Clamp Terminals*

**YBK 2.5 CD**

Kalınlık / Width 5 mm  
 326 219 GRİ / GREY

Daha küçük alanlarda daha fazla bağlantı yapma imkanı sağlamları ile birlikte, köprüleme ihtiyacını da tek üründe karşılamış olurlar. Böylece stok avantajı da sağlarlar.

*These terminal blocks not only provide users extra terminals for electrical connections, but also fulfill the cross connection requirement regardless of using a supplemental connector.*



Anma Değerleri / Electrical Ratings	Gerilim/Akım/Kesit / Voltage/Current/Cross-section				
TSE / CE (EN 60947-7-1)	750 V - / 24 A / 2.5 mm <sup>2</sup>				
UL / CSA					
Kablo Soyma Boyu / Insulation Stripping Length	13 mm				
Bağlantı Bilgileri / Connection Data					
Tekli İletken, Yay Baskılı / Solid Strand, Clamp Connection	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>				
Çoklu İletken, Yay Baskılı / Fine Strand, Clamp Connection	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>				
AWG İletken / AWG Conductor	22 ..... 12				
Sipariş Bilgileri / Ordering Data	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
Polyamide 6.6	BEJ - BEIGE / GRİ - GREY	YBK 2.5 CD	326 210 / 326 219	50	
	BEJ - BEIGE / GRİ - GREY				
	BEJ - BEIGE / GRİ - GREY				
	BEJ - BEIGE / GRİ - GREY				
	SARI - YEŞİL / YELLOW - GREEN				
Elektriksel Özellikler / Electrical Ratings					
Diod Ters Gerilimi / Diode Reverse Voltage	1000 V				
Diod Akımı / Diode Current	1 A				
Diod / Diode	1 N 4007				
Montaj Rayları / Mounting Rails	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
MR 35x7,5	MR 35x7,5	500 601	1 m		
MR 35x7,5 Delikli / Slotted	MR 35x7,5 Delikli / Slotted	500 602	1 m		
	MR 35x7,5	500 603	2 m		
	MR 35x7,5 Delikli / Slotted	500 604	2 m		
	MR 35x7,5	500 605	30 cm		
	MR 35x15	500 606	1 m		
	MR 35x15 Delikli / Slotted	500 607	1 m		
Durdurucu / End Bracket	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
Kalınlık / Thickness 8 mm	GRİ / GREY	KD 3	495 049	100	
	GRİ / GREY	KD 4	495 059	100	
Nihayet Plakası / End Plate	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
Kalınlık / Thickness 1,2 mm	Polyamide 6.6	BEJ / BEIGE	NPP YBK 2.5 C	446 270	10
		GRİ / GREY	NPP YBK 2.5 C	446 279	10
		YEŞİL / GREEN			
Üst Köprü / Cross-Con.	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
	UK 2.5/2	476 222	25		
	UK 2.5/3	476 223	20		
	UK 2.5/4	476 224	15		
	UK 2.5/10	476 229	5		
Test Fişli / Test Plug	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
	TF (Ø 2)	493 020	5		
Grup Etiketli / Group Marking	Tip/Type	Sip.No./Cat.No.	Mik./Qty.		
	GRİ / GREY	GE	496 119	50	
	GRİ / GREY	ME	496 139	25	
Klemens Etiketli / Marking Tags (Dekafix)	Dekafix kullanımı için 62. sayfaya bakınız. See page 62. for the usage dekafix.				
	DY 5	DB 10/5	DG 6/5	DG 10/5	