

Kablo Bağları / Cable Ties



Şeffaf : Naturel Polyamid 6.6'dan imal edilmiştir. Kendi kendini söndürme özelliğine sahip (UL 94 V-2).

Normal çalışma sıcaklığı -40°C ile 85°C'dir.

Siyah : Polyamid 6.6'dan imal edilmiş olup, çalışma sıcaklığı ve kendi kendini söndürme özelliği şeffaf kablo bağları ile aynıdır.

Askeri Standartlar Çizim No: MS-3367'ye uygundur. İlmik kopma mukavemeti MIL-S-23190 D standartına uygundur.

Natural : Made from U.L. approved polyamide 6.6.

Flammability rating : UL 94 V-2

Normal service temperature range : - 40° C to 85° C.

Black : Material and temperature as above, except in black color.

Specification : Made to comply with mil-spec drawing no. MS-3667 tensile strength meet or exceed MIL-S-23190 D standart.

RU E 97527 Bütün ölçüler için. / For all sizes.

Tip Type	Sipariş No. Cat. No.	Genişlik (mm) Width (mm)	Uzunluk (mm) Length (mm)	Max. Bağlama Çapı (mm) Max. Bundle Dia. (mm)	İlmik Kopma Mukavemeti (KG) Min. Tensile Strength (KGs)	Miktar Qty.
YKB 94	532 094 B	2,5	94	25	8	1000
YKB 94	532 094 S	2,5	94	25	8	1000
YKB 100	532 100 B	2,5	100	25	8	1000
YKB 100	532 100 S	2,5	100	25	8	1000
YKB 142	532 142 B	2,5	142	35	8	1000
YKB 142	532 142 S	2,5	142	35	8	1000
YKB 203	532 203 B	2,5	203	55	8	1000
YKB 203	532 203 S	2,5	203	55	8	1000
YKB 150	533 150 B	3,6	150	39	18	1000
YKB 150	533 150 S	3,6	150	39	18	1000
YKB 250	533 250 B	3,6	250	74	18	1000
YKB 250	533 250 S	3,6	250	74	18	1000
YKB 292	533 292 B	3,6	292	85	18	1000
YKB 292	533 292 S	3,6	292	85	18	1000
YKB 368	533 368 B	3,6	368	102	18	1000
YKB 368	533 368 S	3,6	368	102	18	1000
YKB 120	534 120 B	4,8	120	30	22	1000
YKB 120	534 120 S	4,8	120	30	22	1000
YKB 190	534 190 B	4,8	190	52	22	1000
YKB 190	534 190 S	4,8	190	52	22	1000
YKB 368	534 368 B	4,8	368	102	22	1000
YKB 368	534 368 S	4,8	368	102	22	1000
YKB 300	537 300 B	7,6	300	88	55	500
YKB 300	537 300 S	7,6	300	88	55	500
YKB 380	537 380 B	7,6	380	110	55	500
YKB 380	537 380 S	7,6	380	110	55	500
YKB 450	538 450 B	8,0	450	133	80	100
YKB 450	538 450 S	8,0	450	133	80	100
YKB 762	539 762 B	9,0	762	236	80	100
YKB 762	539 762 S	9,0	762	236	80	100

Sipariş numarasının sonundaki B ve S harfleri renk kodlarıdır. Liste harici istekler için lütfen irtibat kurunuz.


B : Şeffaf, Beyaz
S : Siyah

B or S codes at the end of each cat. number indicate the color of the cable-tie. Please contact for any requirements apart from the list.

B : Natural, White
S : Black

Yapışkan Kroşeler / Self-Adhesive Tie Mounts

Plastik / Plastic



Malzeme : Kendi kendini söndürme özelliğine sahip Polyamid 6.6, UL 94V-2. Hafif ağırlıktaki yükleri taşıyan kablo bağlarının montajı için dizayn edilen yapışkanlı bu kroşeleri temiz, düz ve yağsız yüzeylere yapıştırınız.

Montaj : Önceden yapışkan üzerindeki kağıdı söküp kroşeyi yüzeye yapıştırınız, sonra kablo bağıni içinden geçirerek bağlantıyı yapınız

Kullanılabilen Kablo Bağları:

YK 1: Genişliği 4.7 mm'ye kadar olanlar

B : Beyaz

YK 2: Genişliği 5 mm'ye kadar olanlar

S : Siyah

Material : UL Approved Polyamide 6.6, UL 94V-2. (Backed with adhesive tape) Self-adhesive tie mounts are designed to support light weight wire bundles when properly applied on any clean, smooth, grease-free surface. For heavy support, mounting hole is provided for screws.

Installation : To apply, simply peel off backing paper and apply mount to surface. After that, cable ties can be inserted to secure wire bundles.

To apply with the cable ties :

YK 1 : Up to 4.7 mm. wide cable ties.

B : White


YK 2 : Up to 5 mm. wide cable ties.

S : Black

Tip Type	Sipariş No. Cat. No.	Boyutlar / Dimensions (mm)				Miktar Qty.
		A	B	C	H	
YK 1	541 210 B	21	21	4.4	5	500
YK 1	541 210 S	21	21	4.4	5	500
YK 2	541 280 B	28	28	6.5	5.8	500
YK 2	541 280 S	28	28	6.5	5.8	500

Vida Bağlantı Kroşeleri / Saddle Type Tie Mounts

Plastik / Plastic



Malzeme : Kendi kendini söndürme özelliğine sahip Polyamid 6.6, UL 64V-2. Vida bağlantısı kablo demeti için maksimum stabilitesi sağlar. Kroşeyi bir vida ile kolay bir şekilde monte edip, kablo bağıni içinden geçirerek kabloları sabitleyiniz.

Kullanılabilen Kablo Bağları :

VK 1: Genişliği 5 mm'ye kadar olanlar

B : Beyaz

VK 2: Tüm Kablo bağları.

S : Siyah

Material : UL Approved Polyamide 6.6, UL 94V-2.

Saddle design provides maximum stability to wire bundles. To apply, simply fix mount with a screw and secure wire bundles with the cable ties.

To apply with the cable ties :

VK 1 : Up to 5 mm. wide cable ties.

B : White

VK 2 : All applicable sizes.

S : Black

Tip Type	Sipariş No. Cat. No.	Boyutlar / Dimensions (mm)					Miktar Qty.
		A	B	H	DØ	C	
VK 1	542 110 B	19	9.5	5	3.4	5	500
VK 1	542 110 S	19	9.5	5	3.4	5	500
VK 2	542 120 B	23	16	9	6	9	500
VK 2	542 120 S	23	16	9	6	9	500