

SİLİNDİRİK TİP MONOFAZE

TSE: 60831-1/2

SİLİNDİRİK TİP (TÜP) Monofaze AG Güç KONDANSATÖLERİ (231 V- 400 V / 50-60 Hz)



Sipariş Kodu	kVAR 231 V 50 Hz	kVAR 400 V 50 Hz	Boyut çap x boy (mm)	Çalışma Sıcaklığı	Çalışma Frekansı	Sorunsuz Çalışma Ömrü N: 30°C	Koli Adedi	Fiyat (TL)
40002	0,25	0,75	55x130	-40 C ... + 55 C	50-60 Hz	110.000 h	30	452,00
40005	0,50	1,50	55x130	-40 C ... + 55 C	50-60 Hz	110.000 h	30	463,00
40010	1,00	3,00	55x130	-40 C ... + 55 C	50-60 Hz	110.000 h	30	549,00
40015	1,50	4,50	65x100	-40 C ... + 55 C	50-60 Hz	110.000 h	20	669,00
40020	2,00	6,00	65x100	-40 C ... + 55 C	50-60 Hz	110.000 h	20	866,00
40025	2,50	7,50	65x100	-40 C ... + 55 C	50-60 Hz	110.000 h	20	986,00
40030	3,00	9,00	75x170	-40 C ... + 55 C	50-60 Hz	110.000 h	12	1.106,00
40040	4,00	12,00	75x210	-40 C ... + 55 C	50-60 Hz	110.000 h	12	1.409,00
40050	5,00	15,00	75x210	-40 C ... + 55 C	50-60 Hz	110.000 h	12	1.909,00
40075	7,50	22,50	85x240	-40 C ... + 55 C	50-60 Hz	110.000 h	12	2.755,00
40100	10,00	30,00	85x280	-40 C ... + 55 C	50-60 Hz	110.000 h	10	3.535,00

Belirtilen Çalışma Ömrü, 30° C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağıl Nem Oranı \leq % 50 dir.

SİLİNDİRİK TİP (TÜP) ÖZEL İMALAT Monofaze AG GÜÇ KONDANSATÖRLERİ (231V- 400V / 50-60 Hz)



Sipariş Kodu	Açıklama	Çalışma Sıcaklığı	Çalışma Frekansı	Sorunsuz Çalışma Ömrü N: 30°C	Koli Adedi	Fiyat (TL)
40055	(231 V) 0,55 kVAR/ (400 V) 1,67 kVAR	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	30	512,00
40083	(231 V) 0,83 kVAR/ (400 V) 2,5 kVAR	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	30	546,00
40138	(231 V) 1,38 kVAR/ (400 V) 4,17 kVAR	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	20	669,00
40276	(231 V) 2,76 kVAR / (400 V) 8,33 kVAR	-40 C ... + 55 C	50 - 60 Hz	110.000 h	20	1.098,00

Belirtilen Çalışma Ömrü, 30° C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağıl Nem Oranı \leq % 50 dir.

3x kVAR Monofaze 4 Uçlu (İçeriden Yıldız Bağlı) SİLİNDİRİK AG KONDANSATÖRLERİ (400V / 50-60 Hz)



Sipariş Kodu	kVAR	Boyut çap x boy (mm)	Volt	Çalışma Sıcaklığı	Sorunsuz Çalışma Ömrü N: 30°C	Koli Adedi	Fiyat (TL)
40301	3 x 0,16	55x130	231-400	-40 C ... + 50 C	110.000 h	30	1.186,00
40302	3 x 0,27	65x100	231-400	-40 C ... + 50 C	110.000 h	20	1.272,00
40305	3 x 0,55	55x200	231-400	-40 C ... + 50 C	110.000 h	20	1.509,00
40311	3 x 1,11	75x210	231-400	-40 C ... + 50 C	110.000 h	12	1.618,00
40316	3 x 1,66	85x240	231-400	-40 C ... + 50 C	110.000 h	12	2.049,00
40322	3 x 2,20	100x240	231-400	-40 C ... + 50 C	110.000 h	12	2.609,00
40333	3 x 3,30	116x240	231-400	-40 C ... + 50 C	110.000 h	6	3.989,00

Belirtilen Çalışma Ömrü, 30° C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağıl Nem Oranı \leq % 50 dir.