



AGAKON AĞIR YÜK SANAYİ TİPİ

TSE: 60831-1/2



Tip1-2



Tip 3-4-5



Agakon Tip Ağır Yük Sanayi Kondansatörleri (400 V)

| Sipariş Kodu | kVAr | Kasa Tipi | Boyut (mm) L x L1 x D x D1 x H x H1 | Çalışma Sıcaklığı | Koli Adedi | Fiyat (TL) |
|--------------|------|-----------|--|-------------------|------------|------------|
| 48005 | 5 | Tip 1 | 280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245 | -40°C+70 °C | 1 | 3.786,00 |
| 48010 | 10 | Tip 1 | 280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245 | -40°C+70 °C | 1 | 4.100,00 |
| 48012 | 12,5 | Tip 1 | 280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245 | -40°C+70 °C | 1 | 4.732,00 |
| 48015 | 15 | Tip 1 | 280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245 | -40°C+70 °C | 1 | 5.386,00 |
| 48020 | 20 | Tip 1 | 280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245 | -40°C+70 °C | 1 | 6.466,00 |
| 48025 | 25 | Tip 2 | 325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285 | -40°C+70 °C | 1 | 7.400,00 |
| 48030 | 30 | Tip 2 | 325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285 | -40°C+70 °C | 1 | 8.966,00 |
| 48040 | 40 | Tip 2 | 325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285 | -40°C+70 °C | 1 | 11.343,00 |
| 48050 | 50 | Tip 3 | 415 x 350 x 150 x 180 x 315 x 315 | -40°C+70 °C | 1 | 13.335,00 |
| 48060 | 60 | Tip 3 | 415 x 350 x 150 x 180 x 315 x 315 | -40°C+70 °C | 1 | 15.160,00 |
| 48080 | 80 | Tip 4 | 415 x 350 x 150 x 180 x 500 x 500 | -40°C+70 °C | 1 | 20.700,00 |
| 48090 | 90 | Tip 4 | 415 x 350 x 150 x 180 x 500 x 500 | -40°C+70 °C | 1 | 22.132,00 |
| 48100 | 100 | Tip 5 | 415 x 350 x 150 x 180 x 700 x 700 | -40°C+70 °C | 1 | 23.652,00 |
| 48120 | 120 | Tip 5 | 415 x 350 x 150 x 180 x 700 x 700 | -40°C+70 °C | 1 | 25.792,00 |

Belirtilen Çalışma Ömrü, 30° C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağıl Nem Oranı % 50 dir.

Agakon Tip Ağır Yük Sanayi Kondansatörleri (525 V)

| Sipariş Kodu | kVAr | Kasa Tipi | Boyut (mm) L x L1 x D x D1 x H x H1 | Çalışma Sıcaklığı | Koli Adedi | Fiyat (TL) |
|--------------|------|-----------|--|-------------------|------------|------------|
| 48205 | 5 | Tip 1 | 280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245 | -40 °C+70 °C | 1 | 3.786,00 |
| 48210 | 10 | Tip 1 | 280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245 | -40 °C+70 °C | 1 | 4.100,00 |
| 48212 | 12,5 | Tip 1 | 280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245 | -40 °C+70 °C | 1 | 4.732,00 |
| 48215 | 15 | Tip 1 | 280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245 | -40 °C+70 °C | 1 | 5.386,00 |
| 48220 | 20 | Tip 1 | 280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245 | -40 °C+70 °C | 1 | 6.466,00 |
| 48225 | 25 | Tip 2 | 325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285 | -40 °C+70 °C | 1 | 7.400,00 |
| 48230 | 30 | Tip 2 | 325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285 | -40 °C+70 °C | 1 | 8.966,00 |
| 48240 | 40 | Tip 2 | 325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285 | -40 °C+70 °C | 1 | 11.343,00 |
| 48250 | 50 | Tip 3 | 415 x 350 x 150 x 180 x 315 x 315 | -40 °C+70 °C | 1 | 13.335,00 |
| 48260 | 60 | Tip 3 | 415 x 350 x 150 x 180 x 315 x 315 | -40 °C+70 °C | 1 | 15.160,00 |
| 48280 | 80 | Tip 4 | 415 x 350 x 150 x 180 x 500 x 500 | -40 °C+70 °C | 1 | 20.700,00 |
| 48290 | 90 | Tip 4 | 415 x 350 x 150 x 180 x 500 x 500 | -40 °C+70 °C | 1 | 22.132,00 |
| 48300 | 100 | Tip 5 | 415 x 350 x 150 x 180 x 700 x 700 | -40 °C+70 °C | 1 | 23.652,00 |
| 48320 | 120 | Tip 5 | 415 x 350 x 150 x 180 x 700 x 700 | -40 °C+70 °C | 1 | 25.792,00 |

Belirtilen Çalışma Ömrü, 30° C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağıl Nem Oranı % 50 dir.

KURU TİP & PASLANMAZ GÖVDE & VERMÜKÜLİT DOLGU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| | |
|------------------------|--|
| Gerilim | : 220-1000 V Arası |
| Frekans | : 50-60 Hz |
| Bağlantı | : 3 Faz (ihtiyaca göre tek faz) |
| Reaktör | : Reaktör ile kullanılabilir. |
| Deşarj Dirençleri | : Kapanma halinde 1 dk içerisinde 50 V altına kadar deşarj olabilir. |
| Uçlar | : M6,8,10 veya 12 civatalı |
| Topraklanma | : Terminal Plakasına dahil M8 Terminal |
| Gövde | : Çinko (Elektrolitik Çelik) |
| Renk | : RAL 7032 |
| Montaj | : 26x12 mm (2delik ile) |
| Uygulama | : Dahili (isteğe bağlı Harici) |
| Koruma Sınıfı | : IP 42 (ihtiyaç halinde IP52) |
| Azami Ortam Sıcaklığı | : IEC 60831 Sınıf D |
| Asgari Ortam Sıcaklığı | : Dahili Uygulamalarda -25 C Harici Uygulamalarda -40 C |