


AGAKON AĞIR YÜK SANAYİ TİPİ

TSE: 60831-1/2

Agakon Tip Ağır Yük Sanayi Kondansatörleri (800 V)

Sipariş Kodu	kVAR	Kasa Tipi	Boyut (mm) L x L1 x D x D1 x H x H1	Çalışma Sıcaklığı	Koli Adedi	Fiyat (TL)
48405	5	Tip 1	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C +70 °C	1	4,923,00
48410	10	Tip 1	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C +70 °C	1	5,340,00
48412	12,5	Tip 1	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C +70 °C	1	6,183,00
48415	15	Tip 1	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C +70 °C	1	7,052,00
48420	20	Tip 1	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C +70 °C	1	8,526,00
48425	25	Tip 2	325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285	-40 °C +70 °C	1	9,675,00
48430	30	Tip 2	325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285	-40 °C +70 °C	1	11,692,00
48440	40	Tip 2	325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285	-40 °C +70 °C	1	14,812,00
48450	50	Tip 3	415 x 350 x 150 x 180 x 315 x 315	-40 °C +70 °C	1	17,380,00
48460	60	Tip 3	415 x 350 x 150 x 180 x 315 x 315	-40 °C +70 °C	1	19,666,00
48480	80	Tip 4	415 x 350 x 150 x 180 x 500 x 500	-40 °C +70 °C	1	26,986,00
48490	90	Tip 4	415 x 350 x 150 x 180 x 500 x 500	-40 °C +70 °C	1	28,843,00
48500	100	Tip 5	415 x 350 x 150 x 180 x 700 x 700	-40 °C +70 °C	1	30,803,00
48520	120	Tip 5	415 x 350 x 150 x 180 x 700 x 700	-40 °C +70 °C	1	33,586,00

Belirtilen Çalışma Ömrü, 30° C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağıl Nem Oranı % 50 dir.




Tip1-2

Agakon Tip Ağır Yük Sanayi Kondansatörleri (1000 V)

Sipariş Kodu	kVAR	Kasa Tipi	Boyut (mm) L x L1 x D x D1 x H x H1	Çalışma Sıcaklığı	Koli Adedi	Fiyat (TL)
48605	5	Tip 1	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C +70 °C	1	5,375,00
48610	10	Tip 1	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C +70 °C	1	5,792,00
48612	12,5	Tip 1	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C +70 °C	1	6,635,00
48615	15	Tip 1	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C +70 °C	1	7,738,00
48620	20	Tip 1	280 x 215 x 150 x 180 x 200 x 245	-40 °C +70 °C	1	9,326,00
48625	25	Tip 2	325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285	-40 °C +70 °C	1	10,589,00
48630	30	Tip 2	325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285	-40 °C +70 °C	1	12,695,00
48640	40	Tip 2	325 x 260 x 150 x 180 x 240 x 285	-40 °C +70 °C	1	15,826,00
48650	50	Tip 3	415 x 350 x 150 x 180 x 315 x 315	-40 °C +70 °C	1	19,755,00
48660	60	Tip 3	415 x 350 x 150 x 180 x 315 x 315	-40 °C +70 °C	1	23,675,00
48680	80	Tip 4	415 x 350 x 150 x 180 x 500 x 500	-40 °C +70 °C	1	31,592,00
48690	90	Tip 4	415 x 350 x 150 x 180 x 500 x 500	-40 °C +70 °C	1	35,500,00
48700	100	Tip 5	415 x 350 x 150 x 180 x 700 x 700	-40 °C +70 °C	1	39,509,00
48720	120	Tip 5	415 x 350 x 150 x 180 x 700 x 700	-40 °C +70 °C	1	47,335,00

Belirtilen Çalışma Ömrü, 30° C çalışma ortamında 50 Hz için olup Bağıl Nem Oranı % 50 dir.



Tip 3-4-5

Kayıplar

: 380 V ve yukarı gerilim değerleri için
-0,2 W/kVAR (Deşarj Direnci Bulunmayan)
-0,5 W/kVAR (Deşarj Dirençleri Dahili Toplam)

Kapasitans Hassasiyeti Gerilim Testi

: %5 Terminaller arasında 10 sn'de 2,15 Un
: Terminaller arası 10 sn için 3 kW
Toprak terminaller arası 10 sn için 4 kW

Aşırı Yük Dayanımı IEC 60831

Aşırı Gerilim

: Her 24 saatte azami 8 saat için %10
ve azami 1 dk için %30.

İzin Verilen Azami Akım

: Sürekli çalışma için 1,3 kat.

Deniz Seviyesinden Yükseklik

: Azami 1.000 mt.

Uyum

: CE

