

MPR-4 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ

Enerji
Doktoru



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Boyutlar	Temel Parametreler *	Aktif Enerji Class 0,5	Aktif Enerji Class 1	Nötr Akım Girişi	% THD V/I	Sag/Swell	Ayrı Ayrı Harmonik	RS-485	Ethernet	Dijital Giriş/Çıkış**	Analog Çıkış**	Röle Çıkışı (Alarm Kontakı) **	Saat (RTC)	Periyot Başına Örnekleme	Hafıza (MB)	Akım / Gerilim Dengesizlikleri	Pals Sayacı	Çalışma Saati / Alarm / Olay Kayıtları	Log Kayıtları	X/5, X/1	X/333mV	🔌 & meter	24-60 VAC/DC	50-270 VAC/DC	IP54	IP51	Adet / Koli	
50-270 VAC/DC Besleme																															
MPR-45	M4029	3.960	96x96	●	●	●							M	M	M	●	128			M	●	●					●	●			24
MPR-45S	M4032	4.200	96x96	●	●	●				●			M	M	M	●	128	16		M	●	●	●				●	●			24
MPR-46	M4034	4.460	96x96	●	●	●	●						M	M	M	●	128			M	●		●				●	●			24
MPR-46S	M4037	4.660	96x96	●	●	●	●			●			M	M	M	●	128	16		M	●	●	●				●	●			24
MPR-46S-PM	M3901	5.280	96x96	●	●		●			●			M	M	M	●	128	16		M	●	●		●	●		●	●			24
MPR-47S	M4041	5.430	96x96	●	●	●	●	●	51	●			M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-0,5	M4042	6.600	96x96	●	●		●	●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-PM	M3900	6.690	96x96	●	●	●		●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●		●	●		●	●			24
MPR-47SE	M4842	9.000	96x96	●	●	●	●	●	51	●	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47SE-0,5	M4843	10.830	96x96	●	●		●	●	●	51	●	●	M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
24-60 VAC/DC Besleme																															
MPR-47S-D	M4024	6.770	96x96	●	●	●	●	●	51	●			M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-D-0,5	M4025	7.320	96x96	●	●		●	●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
OG Serisi (Sabit Akım Klemensleri)																															
MPR-42-OGT-26	M3895	8.450	96x96	●	●		●		31	●			2/2	2	2	●	128	16		●	●	●	●				●	●			24
MPR-42-OGT-26-0,5	M4106	9.100	96x96	●	●			●		31	●		2/2	2	2	●	128	16		●	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-OG	M3930	7.010	96x96	●	●		●	●	51	●			M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●				●	●			24
MPR-47S-OG-D	M3893	7.370	96x96	●	●	●		●	●	51	●		M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●			●				●	24
MPR-47S-OG-D-0,5	M3933	7.540	96x96	●	●		●	●	51	●			M	M	M	●	128	16	●	M	●	●	●			●				●	24

* 3xV/I, Hz, W, Var, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVarh, Dmd, Max., Min. Cosφ / **: Giriş/Çıkış modülleri ile birlikte kullanımında geçerlidir.

MPR-4 SERİSİ (I/O) GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Ürün Açıklaması	Adet / Koli
MM-120	M4010	730	2 DI (2 Dijital Giriş 5-24VDC)	16
MM-102	M4011	730	2 DO (2 Dijital Çıkış 5-24VDC)	16
MM-002	M4012	855	2 Röle (5A /250 VAC; NO)	16
MM-122	M4009	945	2 DI-2 DO (2 Dijital Giriş 2 Dijital Çıkış 5-24VDC)	16
MM-202	M4013	1.455	2 AO [2 Analog Çıkış +-5VDC +-10VDC 0-20mA 4-20mA]	16
MM-144	M4014	1.180	4 DI-4 DO (4 Dijital Giriş 4 Dijital Çıkış 5-24VDC)	16
MM-OG-26	M3660	1.800	2 DI - 2 DO - 2 AO - 2 Röle (2 Dijital Giriş 2 Dijital Çıkış 2 Analog Çıkış 2 Röle Çıkışı 5A 250VAC Normalde Açık Kontak)	16

"Modüller, yukarıda belirtilen MPR-4 versiyonları ile uyumludur. Modüller daha önce satın alınmış farklı sipariş numarasına sahip MPR-4 versiyonları ile kullanılacaksa, bu durum sipariş aşamasında satış yetkilisine belirtilmelidir."