

## MPR-1 SERİSİ DIN RAY TİPİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Boyutlar	Temel Parametreler*	%THDI	%THDV	Ayrı Ayrı Harmonik RS-485	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Analog Çıkış	Röle Çıkışı (Alarm Konağı)	Periyot Başına Örnekleme	Dahili Hafıza	Akım / Gerilim Dengesizlikleri	X/5, X/1	12-50 VDC	95-270 VAC/DC	Adet / Koli
<b>95-270 VAC/DC Besleme</b>																		
MPR-14S	M3609	4.940	DIN4	●			●					128			●		●	24
MPR-15S-22	M3606	6.360	DIN4	●	●	●	●	2	2			128	4 MB		●		●	24
MPR-16S-21	M3607	8.540	DIN4	●	●	●	51	●	2		1	128	4 MB	●	●		●	24
MPR-17S-23	M3608	9.090	DIN4	●	●	●	51	●	2	2	1	128	4 MB	●	●		●	24
<b>12-50 VDC Besleme</b>																		
MPR-14S-D	M3694	5.550	DIN4	●			●					128			●	●		24
MPR-15S-22-D	M3695	6.920	DIN4	●	●	●	●	2	2			128	4 MB		●	●		24
MPR-16S-21-D	M3696	9.100	DIN4	●	●	●	51	●	2		1	128	4 MB	●	●	●		24
MPR-17S-23-D	M3697	9.570	DIN4	●	●	●	51	●	2	2	1	128	4 MB	●	●	●		24

\* 3xV/I, Hz, W, VAR, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVARh, Dmd, Max., Min. Cosφ, I nötr

## MPR-2 SERİSİ EKRANLI DIN RAY TİPİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Boyutlar	Temel Parametreler*	%THDI	%THDV	Ayrı Ayrı Harmonik RS-485	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Analog Çıkış	Röle Çıkışı (Alarm Konağı)	Saat (RTC)	Periyot Başına Örnekleme	Dahili Hafıza	Akım / Gerilim Dengesizlikleri	Puls Sayacı	Alarm	Çalışma Saati	Olay Kayıtları	Log Kayıtları	X/5, X/1	X/333mV	Yük & meter	12-50 VDC	95-270 VAC/DC	Adet / Koli
<b>95-270 VAC/DC Besleme</b>																										
MPR-24	M3581	5.910	DIN4	●							●	128					●	●	●				●		●	24
MPR-24-PM	M3533	5.260	DIN4	●							●	128					●	●	●			●	●		●	24
MPR-24S-PM	M4080	6.060	DIN4	●			●				●	128	4MB				●	●	●	●		●	●	●	●	24
MPR-25S-22	M3450	7.030	DIN4	●	●	●	●	2	2		●	128	4MB		●	●	●	●	●	●	●	●			●	24
MPR-26S-21	M3582	9.180	DIN4	●	●	●	51	●	2		1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●			●	24
MPR-26S-21-PM	M3602	8.690	DIN4	●	●	●	51	●	2		1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24
MPR-27S-23	M3580	9.620	DIN4	●	●	●	51	●	2	2	1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●			●	24
<b>12-50 VDC Besleme</b>																										
MPR-24-D	M3639	6.410	DIN4	●							●	128					●	●	●				●		●	24
MPR-24-D-PM	M3819	5.950	DIN4	●							●	128					●	●	●			●	●	●	●	24
MPR-25S-22-D	M3640	7.520	DIN4	●	●	●	●	2	2		●	128	4MB		●	●	●	●	●	●	●	●			●	24
MPR-26S-21-D	M3641	9.620	DIN4	●	●	●	51	●	2		1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●			●	24
MPR-26S-21-D-PM	M3820	9.210	DIN4	●	●	●	51	●	2		1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24
MPR-27S-23-D	M3642	10.230	DIN4	●	●	●	51	●	2	2	1	●	128	4MB	●	●	●	●	●	●	●	●			●	24

\* 3xV/I, Hz, W, VAR, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVARh, Dmd, Max., Min. Cosφ, I nötr

## MPR-3 SERİSİ 72X72 PANO TİPİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ



Ürün Modeli	Sipariş No	B. Fiyat / TL	Boyutlar (mm)	Temel Parametreler*	%THDI	%THDV	RS-485	Dijital Giriş	Dijital Çıkış	Saat (RTC)	Periyot Başına Örnekleme	Çalışma Saati	Alarm	Olay Kayıtları	X/5, X/1	X/333mV	Yük & meter	95-270 VAC/DC	IP54	Adet / Koli
MPR-32	M4216	4.590	72x72	●						●	128	●	●	●	●		●	●	●	24
MPR-32S	M4222	6.310	72x72	●					●	●	128	●	●	●	●		●	●	●	24
MPR-34-11	M4217	5.660	72x72	●	●	●		1	1	●	128	●	●	●	●		●	●	●	24
MPR-34S-11	M4218	7.720	72x72	●	●	●	●	1	1	●	128	●	●	●	●		●	●	●	24
MPR-34S-11-PM	M4221	7.300	72x72	●	●	●	●	1	1	●	128	●	●	●	●	●	●	●	●	24
MPR-34-20	M4219	5.660	72x72	●	●	●		2		●	128	●	●	●	●		●	●	●	24
MPR-34S-20	M4220	7.720	72x72	●	●	●	●	2		●	128	●	●	●	●		●	●	●	24

\* 3xV/I, Hz, W, VAR, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVARh, Dmd, Max., Min. Cosφ, I nötr