


**YENİ**

Malzeme Cinsi	Çap mm	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	--------	------------	-----------------	--------------------

**KAÇAK AKIM KORUMA KOMBİNASYONLARI**



5SV8706-OKK



5SV8001-6KK

Akım trafosu

35	5SV8702-OKK	300,00	1
70	5SV8703-OKK	450,00	1
105	5SV8704-OKK	630,00	1
140	5SV8705-OKK	1.320,00	1
210	5SV8706-OKK	1.950,00	1

Akım trafolarının standart 35 mm çelik raya montaj aparatı (Çap 35 mm, 70 mm ve 105 mm akım trafoları için) (1 takım = 2 adet)

5SV8900-1KK	33,00	1 Tk.
-------------	-------	-------

Kaçak akım koruma kombinasyonu açtırma rölesi 0,03...3A (Tip A), 3...5A (Tip AC) ayarlanabilir eşik akımlı, 0,02...5s açma süresi 230V AC, 50/60Hz

Analog	5SV8000-6KK	810,00	1
Digital	5SV8001-6KK	1.080,00	1

Kaçak akım koruma kombinasyonu açtırma rölesi 0,03...3A (Tip A), 3...30A (Tip AC) ayarlanabilir eşik akımlı, 0,02...10s açma süresi 230V AC, 50/60Hz

**Not: Kablo dış çapı kablunun kesitine, tipine ve markasına göre değişiklik gösterdiği için ilgili kataloğlara bakınız.**

**Not: 3UG46 serisi kaçak akım koruma kombinasyonu açtırma rölesi ile 3UL23 serisi akım trafolarının ve 5SV80 serisi kaçak akım koruma kombinasyonu açtırma röleleri ile 5SV87 serisi akım trafolarının kullanılması gerekiyor.**


**Kaçak akım koruma kombinasyonu açtırma röleleri ile farklı seride veya farklı markada akım trafolarının kullanılması uygun değildir.**

Malzeme Cinsi	İşletme Gerilimi U <sub>e</sub> V AC	İşletme Akımı I <sub>e</sub> A AC	Kumanda Gerilimi U <sub>c</sub> V AC	Kontakt		TE*	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
				NO	NC				

**UZAKTAN KUMANDA DARBE AKIM ŞALTERİ**

(Derinlik 70 mm.)

**YENİ**



5TT4101-0



5TT4104-0



5TT4900

- Kumanda Gerilimi: (0,80...1,1)×U<sub>c</sub>
- Yük altında 50.000 açma-kapama
- İşletme sıcaklığı -10...+40 °C
- Koruma sınıfı IP20

250	16	230	1	-	1	5TT4101-0	101,00	1
400	16	230	2	-	1	5TT4102-0	150,00	1
400	16	230	3	-	2	5TT4103-0	198,00	1
400	16	230	4	-	2	5TT4104-0	242,00	1
250	16	230	1	1	1	5TT4105-0	150,00	1

Diğer kumanda gerilimli uzaktan kumanda darbe akım şalterleri için satış birimlerimizle temasa geçiniz.

**Uzaktan Kumanda Darbe Akım Şalterleri İçin Yardımcı Kontakt**

1 CO	250	5	-	-	-	0,5	5TT4900	86,00	1
------	-----	---	---	---	---	-----	---------	-------	---

\*TE, 1 otomat için genişlik birimi olup 18 mm'dir.