

Malzeme Cinsi	Ölçü mmxmm	Kutup Sayısı	Anma Akımı $I_n$ (A)	TE*	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	--------------	----------------------	-----	------------	-----------------	--------------------

**SİLİNDİRİK SİGORTALAR (KARTUŞ SİGORTALAR)**

(Derinlik 70 mm.)

**YENİ**



3NW7053



**Silindirik Sigorta Yuvaları (Kartuş Sigorta Yuvaları)**

Kumanda devrelerinde, ölçü aletlerinde vs. kullanılır. Yük altında açma-kapama yapılamaz.

8x32	1	20	1	3NW7313	19,00	1
	1+N		1	3NW7353	37,00	1
	3		3	3NW7333	53,00	1
10x38	1	32	1	3NW7013	22,00	1
	1+N		1	3NW7053	41,00	1
	3		3	3NW7033	59,00	1
14x51	1	50	1,5	3NW7111	62,00	1
	1+N		3	3NW7151	118,00	1
	3		4,5	3NW7131	183,00	1
22x58	1	100	2	3NW7211	161,00	1
	1+N		4	3NW7251	322,00	1
	3		6	3NW7231	396,00	1

Kısa devre kesme kapasitesi: 3NW73 için 20 kA, 3NW70, 3NW71 ve 3NW72 için 100 kA'dır.



3NW7901

**Silindirik Sigorta Yuvaları (Kartuş Sigorta Yuvaları) için Yardımcı Kontaktlar**

1NO+1NC	14x51	-	5	0,5	3NW7901	135,00	1
1NO+1NC	22x58	-	5	0,5	3NW7902	135,00	1
1CO	8x32 ve 10x38	-	6	0,5	3NW7903	206,00	1

\*TE, 1 otomat için genişlik birimi olup 18 mm'dir.

NO : Kapayan kontak (Normalde açık) NC : Açan kontak (Normalde kapalı) CO: Enversör kontak

Malzeme Cinsi	Ölçü mmxmm	Anma Gerilimi $U_n$ (V)	Anma Akımı $I_n$ (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-------------------------	----------------------	------------	-----------------	--------------------

**YENİ**

**Silindirik Sigortalar (Kartuş Sigortalar)**

Silindirik Sigorta Yuvaları için kullanılan Sigortalar Çalışma Sınıfı : gG

Kumanda devrelerinde, ölçü aletlerinde vs. kullanılır.



3NW6302-1



3NW6003-1



3NW6120-1



3NW6230-1

8x32	400		2	3NW6302-1	8,80	10			
			4	3NW6304-1	8,80	10			
			6	3NW6301-1	8,80	10			
			10	3NW6303-1	8,80	10			
			16	3NW6305-1	8,80	10			
			20	3NW6307-1	8,80	10			
10x38	500		2	3NW6002-1	8,80	10			
			4	3NW6004-1	8,80	10			
			6	3NW6001-1	8,80	10			
			8	3NW6008-1	8,80	10			
			10	3NW6003-1	8,80	10			
			12	3NW6006-1	8,80	10			
			16	3NW6005-1	8,80	20			
			20	3NW6007-1	8,80	20			
			25	3NW6010-1	8,80	20			
			400	3NW6012-1	8,80	20			
			14x51	500		40	3NW6117-1	11,20	10
						50	3NW6120-1	11,20	10
22x58	500		63	3NW6222-1	28,60	10			
			80	3NW6224-1	28,60	10			
			100	3NW6230-1	28,60	10			
			400	3NW6230-1	28,60	10			

Kısa devre kesme kapasitesi: 400 V için 20 kA, 500 V için 100 kA'dır.