



Malzeme Cinsi	Eşik Akımı $I_{\Delta n}$ (mA)	Nominal Gerilim $U_n$ (V)	Anma Akımı $I_n$ (A)	TE*	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	--------------------------------	---------------------------	----------------------	-----	------------	-----------------	--------------------

(Derinlik 70 mm.)



## HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLI OTOMATLAR-FI/LS (KOMBİNE CİHAZLAR)

## Kaçak Akım Koruma Röleli Otomatlar

5SU13...  
5SU16...  
5SU67...

Monofaze C 6A, 4,5 kA	30	240	6	2	5SU1353-1KK06	284,00	1
C 10A,			10		5SU1353-1KK10	284,00	1
C 16A,			16		5SU1353-1KK16	284,00	1
C 20A,			20		5SU1353-1KK20	284,00	1
C 25A,			25		5SU1353-1KK25	284,00	1
C 32A,			32		5SU1353-1KK32	284,00	1
C 40A			40		5SU1353-1KK40	284,00	1
Monofaze C 6A, 4,5 kA	300	240	6	2	5SU1653-1KK06	280,00	1
C 10A,			10		5SU1653-1KK10	280,00	1
C 16A,			16		5SU1653-1KK16	280,00	1
C 20A,			20		5SU1653-1KK20	280,00	1
C 25A,			25		5SU1653-1KK25	280,00	1
C 32A,			32		5SU1653-1KK32	280,00	1
C 40A,			40		5SU1653-1KK40	280,00	1



5ST3805-1


5SU için mandal kilidi					5ST3801-1	52,00	1
5SU serisi hata koruma anahtarlı otomatlara takılan 5ST3010 yardımcı kontak için gerekli ara parça (1 set = 5 adet)					5ST3805-1	66,00	1 Set

\*TE, 1 otomat için genişlik birimi olup 18 mm'dir.

Not : 5SU serisi hata akımı koruma anahtarlı otomatlara 5ST3805-1 ara parçası ile birlikte 5ST3010 yardımcı kontak takılabilir. (1 NO + 1NC)




5SM6011-2



5SM6021-2

Malzeme Cinsi	Anma Akımı $I_n$ (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	----------------------	------------	-----------------	--------------------

(Derinlik 70 mm.)



YENİ

## ARK HATASI ALGILAMA RÖLELERİ / AFD - BLOK

Maksimum 16A, 1+N, 1TE, 5SY60 serisi otomatik sigortalara birlikte kullanılır.	16	5SM6011-2	170,00	1
	40	5SM6014-2	280,00	1
Maksimum 16A, 1+N, 2TE, 5SL4 veya 5SY serileri otomatik sigortalara veya 1+N, 2TE, 5SU1 serisi hata akımı koruma anahtarlı otomatlar ile birlikte kullanılır.	16	5SM6021-2	180,00	1
	40	5SM6024-2	290,00	1

Not : Ark hatası algılama rölesi; vidalama veya çiviler, gevşek kontaklar ve klemensler, kablo dar bükülme yarıçapları, sabitleme kroşeleri, UV ışınları, kablo sıkışmaları vs. sonucu elektrik tesisatında oluşan **yalıtım hatalarında** veya **gevşek kontaklarda artırılmış emniyet** sağlar.

TE\*, 1 otomat için genişlik birimi olup 18 mm'dir.

5SY60 serisi otomatlar için satış birimlerimizle temasa geçiniz.