


Malzeme Cinsi	İşletme Gerilimi U <sub>e</sub> V AC	İşletme Akımı I <sub>e</sub> A AC	Kumanda Gerilimi U <sub>c</sub> V AC	Kontakt		TE *	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
				NO	NC				

(Derinlik 70 mm.)



## INSTA KONTAKTÖRLER

- Konutlarda, otelerde, hastanelerde vs... yerlerde kullanılan, standart 35 mm'lik raya montajı yapılan mini kontaktörler
- Kumanda Gerilimi: (0,85...1,1)xU<sub>c</sub>
- 50/60 Hz
- Mekanik açma-kapama ömrü: 3 milyon
- İşletme sıcaklığı -5...+55 °C
- Koruma sınıfı IP20

5TT5800-0	250	20	230	2	-	1	5TT5800-0	131,00	1
				1	1		5TT5801-0	131,00	1
				-	2		5TT5802-0	131,00	1
5TT5830-0	440	25	230	4	-	2	5TT5830-0	156,00	1
				3	1		5TT5831-0	156,00	1
				2	2		5TT5832-0	156,00	1
				-	4		5TT5833-0	156,00	1
				4	-	3	5TT5840-0	340,00	1
5TT5840-0		40	230	3	1		5TT5841-0	340,00	1
				2	2		5TT5842-0	340,00	1
				-	4		5TT5843-0	340,00	1
				4	-	3	5TT5850-0	500,00	1
				3	1		5TT5851-0	500,00	1
				2	2		5TT5852-0	500,00	1
			-	4		5TT5853-0	500,00	1	

## 5TT58 Serisi INSTA Kontaktörler İçin Yardımcı Kontaktlar

INSTA kontaktöre maksimum 1 adet kontak takılabilir

230	6	-	2	-	0,5	5TT5910-0	130,00	1
AC-15	AC-15'te 4							
230	6	-	1	1	0,5	5TT5910-1	130,00	1
AC-15	AC-15'te 4							

Diğer INSTA kontaktörler için satış birimlerimizle temasa geçiniz.