

| Malzeme Cinsi | Vc | Sipariş No. | Birim Fiyatı TL | Min. Sipariş Adedi |
|---------------|----|-------------|-----------------|--------------------|
|---------------|----|-------------|-----------------|--------------------|

## 7KN POWERCENTER 3000 IoT DATA PLATFORMU

## 7KN Powercenter 3000

7KN Powercenter 3000 IoT Data Platformu

|                  |                    |           |   |
|------------------|--------------------|-----------|---|
| 24V DC $\pm$ %20 | 7KN1310-0MC00-0AA8 | 17.177,00 | 1 |
|------------------|--------------------|-----------|---|

SENTRON 7KN  
Powercenter 3000

- Alçak Gerilim Dağıtım panolarının hızlı ve kolay şekilde dijitalizasyonu
- 32 adete kadar 3WL, 3VA şalterler ve 7KM PAC ölçüm cihazları ile tek bir sistem çatısı altında entegre çalışma, tüm bağlı cihazların web arayüzde gösterimi
- Siemens Mindsphere bulut ortamına bilgi aktarma
- Powermanager, Powerconfig gibi uygulamalara Modbus TCP aracılığıyla haberleşme arayüz özelliği
- ISO 50001 e göre bağlı cihazların enerji bilgilerinin 15dk. aralıklarla sunulması
- İzinsiz erişime karşı esnek IT koruma özellikleri
- DIN raya monte edilebilen, 85\*85\*41 mm ölçülerinde
- Entegre Ethernet arabirimi: Modbus TCP haberleşme (standart 2 port)

## SENTRON PAC 7KM ENERJİ ANALİZÖRLERİ

## SENTRON PAC3100 Enerji Analizörü

SENTRON PAC3100 çok işlevli ölçüm cihazı

|                        |                    |          |   |
|------------------------|--------------------|----------|---|
| 100-240 V AC $\pm$ %10 | 7KM3133-0BA00-3AA0 | 3.073,00 | 1 |
|------------------------|--------------------|----------|---|



SENTRON PAC3100

- Kompakt pano tipi 96\*96\*56mm (Haberleşme modülü ile birlikte 51mm)
- 50'nin üzerinde büyüklüğün ölçümü.(gerilim, akım,aktif-reaktif güç,güç faktörü, frekans,...)
- 277/480V'a kadar üç fazlı endüstriyel şebekelere doğrudan bağlanabilir (CATIII).
- x/5A akım trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oranı ve akım yönü
- 2 adet dijital giriş, 2 adet dijital çıkış
- Ön yüzde IP65 , arka yüzde IP20 koruma sınıfı
- Ölçüm hassasiyeti akım / gerilim / güç : 1% / 1% / 1%
- Entegre RS485 arabirimi: Modbus RTU haberleşme
- Türkçe dahil 9 menü dili seçeneği, 4 adet fonksiyon tuşu ile kolay kullanım
- Aydınlatmalı grafik LCD ekran, şifre koruması

## SENTRON PAC3120 Enerji Analizörü

SENTRON PAC3120 çok işlevli ölçüm cihazı

|                           |                    |          |   |
|---------------------------|--------------------|----------|---|
| 100-250 V AC/DC $\pm$ %10 | 7KM3120-0BA01-1DA0 | 3.073,00 | 1 |
| 22-65V DC $\pm$ %10       | 7KM3120-1BA01-1EA0 | 3.073,00 | 1 |



SENTRON PAC3120

- Kompakt pano tipi 96\*96\*56mm
- 70'in üzerinde büyüklüğün ölçümü (gerilim, akım, aktif-reaktif güç, güç faktörü, THD, ...)
- 400/690V'a kadar üç fazlı endüstriyel şebekelere doğrudan bağlanabilir (CATIII)
- x/1 ve x/5A akım trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oranı ve akım yönü
- 2 adet dijital giriş, 2 adet dijital çıkış
- Akım/gerilim dengesizlikleri, çalışma saati ve universal sayaç
- Limit değer takibi(6), Boolean lojik programlama
- Ön yüzde IP65 , arka yüzde IP20 koruma sınıfı
- Ölçüm hassasiyeti akım / gerilim / güç : 0.2% / 0.2% / 0.5%
- Entegre RS485 arabirimi: Modbus RTU haberleşme
- Türkçe dahil 10 menü dili seçeneği, 4 adet fonksiyon tuşu ile kolay kullanım
- Aydınlatmalı grafik LCD ekran, renkli led lamba ile durum gösterimi
- Cihaz şifre koruması, mühürlenebilir yazma koruması
- Minimum – Maksimum değerlerin 60 güne kadar saklanması