

| Malzeme Cinsi | İşletme Gerilimi<br>U <sub>e</sub><br>V AC | İşletme Akımı<br>I <sub>e</sub><br>A AC | Kumanda Gerilimi<br>U <sub>c</sub><br>V AC | Kontakt |    | TE* | Sipariş No | Birim Fiyatı<br>TL | Min. Sipariş Adedi |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----|-----|------------|--------------------|--------------------|
|               |                                            |                                         |                                            | NO      | NC |     |            |                    |                    |



5TT5800-0



5TT5830-0



5TT5840-0

**INSTA KONTAKTÖRLER**

- Konutlarda, otellerde, hastanelerde vs... yerlerde kullanılan, standart 35 mm'lik raya montajı yapılan mini kontaktörler
- Kumanda Gerilimi: (0,85...1,1)xU<sub>c</sub>
- 50/60 Hz
- Mekanik açma-kapama ömrü: 3 milyon
- İşletme sıcaklığı -5...+55 °C
- Koruma sınıfı IP20

|     |    |     |   |   |   |           |        |   |
|-----|----|-----|---|---|---|-----------|--------|---|
| 250 | 20 | 230 | 2 | - | 1 | 5TT5800-0 | 210,00 | 1 |
|     |    |     | 1 | 1 |   | 5TT5801-0 | 210,00 | 1 |
|     |    |     | - | 2 |   | 5TT5802-0 | 210,00 | 1 |
| 440 | 25 | 230 | 4 | - | 2 | 5TT5830-0 | 249,00 | 1 |
|     |    |     | 3 | 1 |   | 5TT5831-0 | 249,00 | 1 |
|     |    |     | 2 | 2 |   | 5TT5832-0 | 249,00 | 1 |
|     |    |     | - | 4 |   | 5TT5833-0 | 249,00 | 1 |
| 440 | 40 | 230 | 4 | - | 3 | 5TT5840-0 | 541,00 | 1 |
|     |    |     | 3 | 1 |   | 5TT5841-0 | 541,00 | 1 |
|     |    |     | 2 | 2 |   | 5TT5842-0 | 541,00 | 1 |
|     |    |     | - | 4 |   | 5TT5843-0 | 541,00 | 1 |
| 440 | 63 | 230 | 4 | - | 3 | 5TT5850-0 | 789,00 | 1 |
|     |    |     | 3 | 1 |   | 5TT5851-0 | 789,00 | 1 |
|     |    |     | 2 | 2 |   | 5TT5852-0 | 789,00 | 1 |
|     |    |     | - | 4 |   | 5TT5853-0 | 789,00 | 1 |

**5TT58 Serisi INSTA Kontaktörler İçin Yardımcı Kontaktlar**

INSTA kontaktöre maksimum 1 adet kontak takılabilir

|       |            |   |   |   |     |           |        |   |
|-------|------------|---|---|---|-----|-----------|--------|---|
| 230   | 6          | - | 2 | - | 0,5 | 5TT5910-0 | 205,00 | 1 |
| AC-15 | AC-15'te 4 |   |   |   |     |           |        |   |
| 230   | 6          | - | 1 | 1 | 0,5 | 5TT5910-1 | 205,00 | 1 |
| AC-15 | AC-15'te 4 |   |   |   |     |           |        |   |

Diğer INSTA kontaktörler için satış birimlerimizle temasa geçiniz.

| Malzeme Cinsi | İşletme Gerilimi<br>U <sub>e</sub><br>V AC | İşletme Akımı<br>I <sub>e</sub><br>A AC | Kumanda Gerilimi<br>U <sub>c</sub><br>V AC | Kontakt |    | TE* | Sipariş No | Birim Fiyatı<br>TL | Min. Sipariş Adedi |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----|-----|------------|--------------------|--------------------|
|               |                                            |                                         |                                            | NO      | NC |     |            |                    |                    |

**UZAKTAN KUMANDA DARBE AKIM ŞALTERLERİ**


5TT4101-0



5TT4104-0



5TT4900

- Kumanda Gerilimi: (0,80...1,1)xU<sub>c</sub>
- Yük altında 50.000 açma-kapama
- İşletme sıcaklığı -10...+40 °C
- Koruma sınıfı IP20

|     |    |     |   |   |   |           |        |   |
|-----|----|-----|---|---|---|-----------|--------|---|
| 250 | 16 | 230 | 1 | - | 1 | 5TT4101-0 | 181,00 | 1 |
| 400 | 16 | 230 | 2 | - | 1 | 5TT4102-0 | 266,00 | 1 |
| 400 | 16 | 230 | 3 | - | 2 | 5TT4103-0 | 352,00 | 1 |
| 400 | 16 | 230 | 4 | - | 2 | 5TT4104-0 | 430,00 | 1 |
| 250 | 16 | 230 | 1 | 1 | 1 | 5TT4105-0 | 266,00 | 1 |

Diğer kumanda gerilimli uzaktan kumanda darbe akım şalterleri için satış birimlerimizle temasa geçiniz.

**Uzaktan Kumanda Darbe Akım Şalterleri İçin Yardımcı Kontakt**

|      |     |   |   |   |   |     |         |        |   |
|------|-----|---|---|---|---|-----|---------|--------|---|
| 1 CO | 250 | 5 | - | - | - | 0,5 | 5TT4900 | 203,00 | 1 |
|------|-----|---|---|---|---|-----|---------|--------|---|

\*TE, 1 otomat için genişlik birimi olup 18 mm'dir.