



3RW52

Malzeme Cinsi	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----------------	------------------	------------	-----------------	--------------------

3RW52 SERİSİ SIRIUS YENİ NESİL SOFTSTARTERLER

YENİ

Direk ve Kök3 Bağlantı ile Yolverme

- Anma gerilimi 200-480
- 110-250V AC Kumanda Gerilimi
- Entegre edilmiş by-pass Kontaktörü
- Entegre edilmiş cihaz koruması, motor aşırı yük koruması, durum ve arıza uyarıları
- 3 faz kontrollü
- Analog çıkış
- Profinet-Profibus-Modbus haberleşme imkanı
- Genel motor uygulamalarına uygun
- IE3/IE4 ready

5,5	13	3RW5213-1AC14	5.780,00	1
7,5	18	3RW5214-1AC14	6.320,00	1
11	25	3RW5215-1AC14	6.990,00	1
15	32	3RW5216-1AC14	7.460,00	1
18,5	38	3RW5217-1AC14	8.590,00	1
22	47	3RW5224-1AC14	10.620,00	1
30	63	3RW5225-1AC14	11.020,00	1
37	77	3RW5226-1AC14	11.460,00	1
45	93	3RW5227-1AC14	13.710,00	1
55	113	3RW5234-6AC14	15.460,00	1
75	143	3RW5235-6AC14	17.740,00	1
90	171	3RW5236-6AC14	22.850,00	1
110	210	3RW5243-6AC14	24.080,00	1
132	250	3RW5244-6AC14	26.770,00	1
160	315	3RW5245-6AC14	35.060,00	1
200	370	3RW5246-6AC14	40.880,00	1
250	470	3RW5247-6AC14	44.350,00	1
315	570	3RW5248-6AC14	55.000,00	1



3RW55

3RW55 SERİSİ SIRIUS YENİ NESİL SOFTSTARTERLER

YENİ

Direk ve Kök3 Bağlantı ile Yolverme

- Anma gerilimi 200-480
- 110-250V AC Kumanda Gerilimi
- Entegre edilmiş by-pass Kontaktörü
- Entegre edilmiş cihaz koruması, motor aşırı yük koruması, durum ve arıza uyarıları
- 3 faz kontrollü
- Analog çıkış
- Profinet-Profibus-Modbus haberleşme imkanı
- Ağır şartlara uygun
- Akıllı, renkli display
- Dönüş moment kontrolü
- IE3/IE4 ready

5,5	13	3RW5513-1HA14	7.800,00	1
7,5	18	3RW5514-1HA14	8.740,00	1
11	25	3RW5515-1HA14	9.680,00	1
15	32	3RW5516-1HA14	10.750,00	1
18,5	38	3RW5517-1HA14	12.370,00	1
22	47	3RW5524-1HA14	15.350,00	1
30	63	3RW5525-1HA14	15.900,00	1
37	77	3RW5526-1HA14	16.470,00	1
45	93	3RW5527-1HA14	19.830,00	1
55	113	3RW5534-6HA14	22.400,00	1
75	143	3RW5535-6HA14	25.500,00	1
90	171	3RW5536-6HA14	33.400,00	1
110	210	3RW5543-6HA14	35.100,00	1
132	250	3RW5544-6HA14	38.800,00	1
160	315	3RW5545-6HA14	50.400,00	1
200	370	3RW5546-6HA14	58.800,00	1
250	470	3RW5547-6HA14	63.800,00	1
315	570	3RW5548-6HA14	79.500,00	1



PROFIBUS Modülü

PROFIBUS Komünikasyon modülü

3RW52 ve 3RW55'e uygun	3RW5980-0CP00	2.580,00	1
------------------------	---------------	----------	---

PROFINET Komünikasyon modülü

3RW52 ve 3RW55'e uygun	3RW5980-0CS00	2.580,00	1
------------------------	---------------	----------	---

MODBUS Komünikasyon modülü

3RW52 ve 3RW55'e uygun	3RW5980-0CT00	2.580,00	1
------------------------	---------------	----------	---

HMI modülü standart tip

3RW52'ye uygun	3RW5980-0HS00	960,00	1
----------------	---------------	--------	---

HMI modülü bağlantı kablosu

3RW52'ye uygun	3UF7931-0AA00-0	84,00	1
----------------	-----------------	-------	---



Standart HMI Modülü

NOT : SIRIUS Softstarter kullanıldığında köprüleme amaçlı ilave bir by-pass kontaktörüne gerek yoktur. Çift yönlü motor uygulamaları için şirketimizle görüşülmesini rica ederiz.

Tablodaki güç değerleri CLASS 10A termik açma sınıfına göre düzenlenmiştir. Ağır yol alma şartlarında (CLASS 20 / CLASS 30) cihaz seçimi için şirketimize danışınız.

Malzeme Cinsi	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----------------	------------------	------------	-----------------	--------------------

SIRIUS SOFTSTARTER

Direk Bağlantı ile Yumuşak Yol Verme



3RW30..-1BB14

- Anma gerilimi 200-480 V ($\pm\%10$)
- İki ayrı ayar potansiyometresi
 - Gerilim rampası ayarı
 - Kalkış süresi ayarı 0-20 s
- 110-230V AC/DC, Kumanda Gerilimi
- Yol alma ihbar LED'i, 1 NO ihbar kontağı
- Entegre edilmiş by-pass kontakları
- SIRIUS'a uygunluk

1.5	3.6	3RW3013-1BB14	1.280,00	1
3	6.5	3RW3014-1BB14	1.480,00	1
4	9	3RW3016-1BB14	1.680,00	1
5.5	12.5	3RW3017-1BB14	1.900,00	1
7.5	17.6	3RW3018-1BB14	2.240,00	1
11	25	3RW3026-1BB14	2.520,00	1
15	32	3RW3027-1BB14	2.940,00	1
18.5	38	3RW3028-1BB14	3.420,00	1
22	45	3RW3036-1BB14	4.460,00	1
30	63	3RW3037-1BB14	5.380,00	1
37	72	3RW3038-1BB14	6.420,00	1
45	80	3RW3046-1BB14	7.180,00	1
55	106	3RW3047-1BB14	8.000,00	1

NOT : SIRIUS Softstarter kullanıldığında köprüleme amaçlı ilave bir by-pass kontaktörüne gerek yoktur. Çift yönlü motor uygulamaları için şirketimizle görüşülmesini rica ederiz.

NOT: 24V AC kumanda gerilimli cihazların kodu ...-1BB04 olarak yazılmalıdır. Bu ürünlerin fiyatları ...-1BB14 kodlu aynı güçteki ürünlerle aynıdır.



3RW40..-1BB14

SIRIUS-SOFTSTARTER BOY S6-S12

Direk Bağlantı ile Yumuşak Yol Verme



3RW40..-6BB44

- Anma gerilimi 200-460 V ($\pm\%10$)
- Dört ayrı ayar potansiyometresi
 - Gerilim rampası ayarı
 - Akım sınırlama
 - Duruş süresi ayarı 0-20 s
 - Kalkış süresi ayarı
- 110-230V AC/DC, Kumanda Gerilimi (3RW4055'e kadar)
- 230V AC, Kumanda gerilimi 3RW4055'den itibaren
- Entegre edilmiş by-pass Kontakları
- Entegre edilmiş cihaz koruması, motor aşırı yük koruması, durum ve arıza uyarıları

5,5	12,5	3RW4024-1BB14	2.630,00	1
11	25	3RW4026-1BB14	3.080,00	1
15	32	3RW4027-1BB14	3.700,00	1
18,5	38	3RW4028-1BB14	4.540,00	1
22	45	3RW4036-1BB14	5.320,00	1
30	63	3RW4037-1BB14	6.500,00	1
37	72	3RW4038-1BB14	7.400,00	1
45	80	3RW4046-1BB14	8.250,00	1
55	106	3RW4047-1BB14	8.960,00	1
75	134	3RW4055-6BB44	10.870,00	1
90	162	3RW4056-6BB44	13.450,00	1
132	230	3RW4073-6BB44	14.900,00	1
160	280	3RW4074-6BB44	16.700,00	1
200	356	3RW4075-6BB44	19.500,00	1
250	432	3RW4076-6BB44	25.300,00	1

NOT : SIRIUS Softstarter kullanıldığında köprüleme amaçlı ilave bir by-pass kontaktörüne gerek yoktur. Çift yönlü motor uygulamaları için şirketimizle görüşülmesini rica ederiz.

Tablodaki güç değerleri CLASS 10 termik açma sınıfına göre düzenlenmiştir. Ağır yol alma şartlarında (CLASS 20 / CLASS 30) cihaz seçimi için şirketimize danışınız.

NOT: 55kW'a kadar cihazlarda 24V AC kumanda gerilimli cihazların kodu ...-1BB04 olarak yazılmalıdır. Bu ürünlerin fiyatları ...-1BB14 kodlu aynı güçteki ürünlerle aynıdır.



3RW44..-

By-pass kontaklı entegre
Display
Termik koruma
Haberleşme
Moment Kontrolü ...

Malzeme Cinsi	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----------------	------------------	------------	-----------------	--------------------

3RW44 SIKOSTART SOFTSTARTER

AC Motor Yumuşak Kalkış ve Duruş Cihazları : Direk ve Kök 3 Bağlantı ile Yumuşak Yol Verme

• Dönüş moment kontrolü	15(22)	29(50)	3RW4422-1BC44	9.600,00	1
• Grafik ekran display (LCD)	18,5(30)	36(62)	3RW4423-1BC44	11.040,00	1
• Haberleşme özelliği	22(45)	47(81)	3RW4424-1BC44	13.800,00	1
• Entegre edilmiş motor aşırı yük ve cihaz koruması	30(55)	57(99)	3RW4425-1BC44	14.300,00	1
• Standart ve kök 3 bağlantı	37(75)	77(133)	3RW4426-1BC44	14.700,00	1
• Entegre edilmiş köprüleme kontağı	45(90)	93(161)	3RW4427-1BC44	17.700,00	1
• Pompa kalkış ve duruşuna uygun	55(110)	113(196)	3RW4434-6BC44	19.900,00	1
• Entegre edilmiş fren fonksiyonu, hata ve durum uyarıları	75(132)	134(232)	3RW4435-6BC44	22.800,00	1
• Kompakt yapı	90(160)	162(281)	3RW4436-6BC44	29.900,00	1
	110(200)	203(352)	3RW4443-6BC44	30.900,00	1
	132(250)	250(433)	3RW4444-6BC44	34.500,00	1
	160(315)	313(542)	3RW4445-6BC44	45.100,00	1
	200(355)	356(617)	3RW4446-6BC44	52.600,00	1
	250(400)	432(748)	3RW4447-6BC44	56.900,00	1
	315(560)	551(954)	3RW4453-6BC44	70.500,00	1
	355(630)	615(1065)	3RW4454-6BC44	85.000,00	1
	400(710)	693(1200)	3RW4455-6BC44	91.400,00	1
	450(800)	780(1351)	3RW4456-6BC44	103.500,00	1
	500(900)	880(1524)	3RW4457-6BC44	121.900,00	1
	560(1000)	970(1680)	3RW4458-6BC44	126.000,00	1
	630(1100)	1076(1864)	3RW4465-6BC44	134.000,00	1
	710(1200)	1214(2103)	3RW4466-6BC44	148.000,00	1

Standart Tiplerimiz Pompa versiyonu için de uygundur. Diğer motor güçleri için şirketimizle görüşülmesini rica ederiz.

PROFIBUS Komünikasyon modülü

(Tüm 3RW44 Cihazlara uygun)	3RW4900-0KC00	4.000,00	1
(Tüm 3RW44 Cihazlara uygun)	3RW4900-0NC00	4.600,00	1

Normal yol alma sınıfı dışında olan (CLASS 10 üzeri), atalet momenti yüksek olan uygulamalarda (Kırma-eleme, değirmen, fan uygulamaları) bir üst güç değerindeki cihaz seçilmelidir.

Not : Parantez içerisindeki değerler kök 3 bağlantı uygulandığında geçerlidir, 3RW44 El kitabı için :

http://cache.automation.siemens.com/dn/TEwNzkzAAAA_21772518_HB/5352195-