

SINAMICS kompakt AC motor hız kontrol cihazları

SINAMICS V20

GENEL SÜRÜCÜ UYGULAMALARI SINAMICS V20 - HIZ KONTROL CİHAZLARI



Wifi Kablosuz Erişim



FSAA Kasa

Giriş / Çıkış	Sipariş No	Nominal Güç (kW)	Nominal Çıkış Akımı (A)	YxGxD* Boyutlar	Birim Fiyatı Euro/Adet
SINAMICS V20 Hız Kontrol Cihazları					
1 Faz 230 V / 3 Faz 230 V	6SL3210-5BB11-2UV1	0.12	0.9	142 x 68 x 108	195,00
	6SL3210-5BB12-5UV1	0.25	1.7	142 x 68 x 108	207,00
	6SL3210-5BB13-7UV1	0.37	2.3	142 x 68 x 108	220,00
	6SL3210-5BB15-5UV1	0.55	3.2	142 x 68 x 128	240,00
	6SL3210-5BB17-5UV1	0.75	3.9	142 x 68 x 128	260,00
	6SL3210-5BB21-1UV1	1.1	6	160 x 90 x 147	291,00
	6SL3210-5BB21-5UV1	1.5	7.8	160 x 90 x 147	331,00
	6SL3210-5BB22-2UV1	2.2	11	182 x 184 x 169	402,00
6SL3210-5BB23-0UV1	3	13.6	182 x 184 x 169	467,00	
3 Faz 400 V / 3 Faz 400 V	6SL3210-5BE13-7UV0	0.37	1.3	150 x 90 x 145,5	410,00
	6SL3210-5BE15-5UV0	0.55	1.7	150 x 90 x 145,5	432,00
	6SL3210-5BE17-5UV0	0.75	2.2	150 x 90 x 145,5	445,00
	6SL3210-5BE21-1UV0	1.1	3.1	166 x 90 x 145,5	481,00
	6SL3210-5BE21-5UV0	1.5	4.1	166 x 90 x 145,5	531,00
	6SL3210-5BE22-2UV0	2.2	5.6	166 x 90 x 145,5	615,00
	6SL3210-5BE23-0UV0	3	7.3	160 x 140 x 164,5	700,00
	6SL3210-5BE24-0UV0	4	8.8	160 x 140 x 164,5	784,00
	6SL3210-5BE25-5UV0	5.5	12.5	182 x 184 x 169	962,00
	6SL3210-5BE27-5UV0	7.5	16.5	206,5 x 240 x 172,5	1.216,00
	6SL3210-5BE31-1UV0	11	25	206,5 x 240 x 172,5	1.564,00
	6SL3210-5BE31-5UV0	15	31	206,5 x 240 x 172,5	1.903,00
	6SL3210-5BE31-8UV0	18,5/22	38/45	264,5X243,5X209	2.267,00
	6SL3210-5BE32-2UV0	22/30	45/60	264,5X243,5X209	2.600,00

Sipariş No	Açıklama	Birim Fiyatı Euro/Adet
SINAMICS V20 Aksesuarları		
6SL3255-OVE00-0UA1	Parametre Yükleyici	114,00
6SL3255-OVA00-2AA1	Harici Panel Ara Yüzü	24,00
6SL3255-OVA00-4BA1	Harici Temel Operatör Paneli (V20 BOP) **	41,00
6SL3054-4AG00-2AA0	Hafıza Kartı (SD), 512MB	64,00
6SL3201-2AD20-8VA0	Frenleme Modülü (0,12kW - 5,5kW arası)	176,00
6SL3255-OVA00-5AA0	Kablosuz Wifi Erişimi (Web Server)	217,00
6SL3256-OVE00-6AA0	Giriş Çıkış Genişletme Modülü (2DI, 2DQ röle)	77,00



Harici Panel

* Bütün boyutlandırmalar mm birimindedir.

** Harici panelin pano kapağına taşınması için RJ45 bağlantılı standart ethernet kablosu kullanılmalıdır.

Genel Özellikler:
Güç aralığı :0,12-30kW

Çalışma Gerilimi : 1 Faz 230 V AC / 3 Faz 400 V AC

Kontrol Modu : V/f, V2/f, FCC

Dahili Temel Operatör Paneli

Terminal Yapısı : 2AI, 1AO, 4DI, 2DO / Dahili USS - Modbus RTU Haberleşme

Dinamik Frenleme : 7,5 kW - 30kW arası güçler için dahili frenleme modülü

Aşırı Yükleme : Maksimum 40°C ortam sıcaklığında, her 10dk'da / 1dk. %150 In

Uygulama alanı : Fan, pompa, kompresör, konveyör ve genel makine uygulamaları.

Tüm teknik sorularınız için **444 0 747** teknik destek hattımızı arayabilirsiniz.