

# Genel bakış



	<b>SENTRON Powercenter 1000</b>	<b>5SL6 COM MCB</b>	<b>5ST3 COM AS+FC</b>
<b>Haberleşme arayüzleri</b>			
Kablosuz	■	■	■
Modbus TCP	■	—	—
Bluetooth	■	—	—
Gateway fonksiyonu	■	—	—
<b>Montaj tipi</b>			
Standart raya montaj	■	■	■
Busbar	—	—	—
<b>Ölçüm ve durum değerleri</b>			
Kesici konum durumu	—	■	■
Sıcaklık	—	■	■
Akım	—	■	—
Gerilim	—	■	—
Frekans	—	■	—
Aktif, Reaktif ve görünür güç, güç faktörü	—	■	—
Aktif ve reaktif enerji	—	■	—
<b>İzleme değerleri</b>			
Çalışma saatı sayacı	■	■	■
Yük altında çalışma saatı sayacı	—	■	—
Çalışma döngüsü sayacı	—	■	■
Trip sayacı	—	■	■
Kısa devre trip sayacı	—	■	—
Limit izleme alarmı	■	■	■
Aşırı yük ve kısa devre tespiti	—	■	—
Kaçak akım tespiti	—	—	—
Ark hatası tespiti	—	—	—
<b>Anahtarlama fonksiyonu</b>			
Uzaktan anahtarlama	—	—	—
RCD test fonksiyonu	—	—	—
Yalıtım direnci ölçümü	—	—	—