

SIRIUS soft starterler

3RW55/3RW55 Failsafe soft starterler



3RW55

Malzeme Cinsi	Motor Gücü* (kW)	Nominal Akım* (A)	Sipariş No**	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adet
---------------	------------------	-------------------	--------------	-----------------	-------------------

3RW55 SERİSİ SIRIUS YENİ NESİL SOFT STARTERLER

Direkt ve Kök3 Bağlantı ile Yolverme

• Anma gerilimi 200-480	5,5(11)	13 (22,5)	3RW5513-1HA14	63.571,00	1
• 110-250V AC Kumanda Gerilimi	7,5 (15)	18 (31,5)	3RW5514-1HA14	72.538,00	1
• Entegre edilmiş by-pass Kontaktörü	11 (18,5)	25 (43,3)	3RW5515-1HA14	78.353,00	1
• Entegre edilmiş cihaz koruması, motor aşırı yük koruması, durum ve arıza uyarıları	15 (22)	32 (55,4)	3RW5516-1HA14	87.660,00	1
• 3 faz kontrollü	18,5 (30)	38 (65,8)	3RW5517-1HA14	97.371,00	1
• ATEX/IECEx direktifine göre sertifikalı	22 (45)	47 (81,4)	3RW5524-1HA14	114.063,00	1
• Renkli ekranlı çıkarılabilir HMI, Lokal arayüz, mikro SD hafıza kartı	30 (55)	63 (109)	3RW5525-1HA14	123.524,00	1
• Otomatik parametrelendirme	37 (75)	77 (133)	3RW5526-1HA14	135.316,00	1
• Pompa durdurma ve tork kontrolü	45 (90)	93 (161)	3RW5527-1HA14	149.178,00	1
• Analog çıkış	55 (110)	113 (196)	3RW5534-6HA14	169.113,00	1
• Profinet-Profibus-Modbus haberleşme imkanı	75 (132)	143 (248)	3RW5535-6HA14	201.521,00	1
• Genel motor uygulamalarına uygun	90 (160)	171 (296)	3RW5536-6HA14	247.893,00	1
• IE3/IE4 ready	110 (200)	210 (364)	3RW5543-6HA14	271.678,00	1
• 3RW44 Serisi muadili olarak kullanılabilir.	132 (250)	250 (433)	3RW5544-6HA14	318.430,00	1
	160 (315)	315 (546)	3RW5545-6HA14	374.119,00	1
	200 (355)	370 (641)	3RW5546-6HA14	441.981,00	1
	250 (400)	470 (814)	3RW5547-6HA14	519.678,00	1
	315 (560)	570 (987)	3RW5548-6HA14	590.071,00	1
	355 (630)	630 (1091)	3RW5552-6HA14	647.254,00	1
	400 (710)	720 (1247)	3RW5553-6HA14	718.224,00	1
	450 (800)	840 (1454)	3RW5554-6HA14	774.190,00	1
	560(1000)	1100 (1905)	3RW5556-6HA14	912.481,00	1
	710(1200)	1280 (2217)	3RW5558-6HA14	1.034.146,00	1

Kumanda Gerilimi

- 24 V AC/DC
- 110 ... 250 V AC



3RW55 FAILSAFE SERİSİ SIRIUS YENİ NESİL SOFT STARTERLER

YENİ

Direkt ve Kök3 Bağlantı ile Yolverme

• Anma gerilimi 200-480	5,5(11)	13 (22,5)	3RW5513-1HF14	69.260,00	1
• 110-250V AC Kumanda Gerilimi	7,5 (15)	18 (31,5)	3RW5514-1HF14	77.228,00	1
• Entegre edilmiş by-pass Kontaktörü	11 (18,5)	25 (43,3)	3RW5515-1HF14	85.809,00	1
• Entegre edilmiş cihaz koruması, motor aşırı yük koruması, durum ve arıza uyarıları	15 (22)	32 (55,4)	3RW5516-1HF14	95.615,00	1
• 3 faz kontrollü	18,5 (30)	38 (65,8)	3RW5517-1HF14	106.648,00	1
• 3RW55 özelliklerine ek olarak SIL 1 STO emniyetli durdurma fonksiyonu	22 (45)	47 (81,4)	3RW5524-1HF14	120.744,00	1
• Analog çıkış	30 (55)	63 (109)	3RW5525-1HF14	134.229,00	1
• Profinet-Profibus-Modbus haberleşme imkanı	37 (75)	77 (133)	3RW5526-1HF14	149.549,00	1
• Genel motor uygulamalarına uygun	45 (90)	93 (161)	3RW5527-1HF14	163.649,00	1
• IE3/IE4 ready	55 (110)	113 (196)	3RW5534-6HF14	183.873,00	1
	75 (132)	143 (248)	3RW5535-6HF14	219.421,00	1
	90 (160)	171 (296)	3RW5536-6HF14	254.969,00	1
	110 (200)	210 (364)	3RW5543-6HF14	297.261,00	1
	132 (250)	250 (433)	3RW5544-6HF14	346.905,00	1
	160 (315)	315 (546)	3RW5545-6HF14	411.261,00	1
	200 (355)	370 (641)	3RW5546-6HF14	481.134,00	1
	250 (400)	470 (814)	3RW5547-6HF14	566.938,00	1
	315 (560)	570 (987)	3RW5548-6HF14	637.423,00	1

Kumanda Gerilimi

- 24 V AC/DC
- 110 ... 250 V AC



NOT : SIRIUS Softstarter kullanıldığında köprüleme amaçlı ilave bir by-pass Kontaktörüne gerek yoktur. Çift yönlü motor uygulamaları, farklı çalışma gerilimleri ve kumanda gerilimleri için teknik desteğe danışabilirsiniz.

Tablodaki güç değerleri CLASS 10A termik açma sınıfına göre düzenlenmiştir. Ağır yol alma şartlarında (CLASS 20 / CLASS 30) cihaz seçimi için teknik desteğe danışabilirsiniz.

* Parantez içerisindeki değerler kök 3 bağlantı uygulandığında geçerlidir.