

# SENTRON koruma cihazları

## 3WA açık tip şalterleri

SENTRON WA 4 KUTUPLU AÇIK TİP OTOMATİK ŞALTERLER 6300 A'e KADAR

YENİ

### Genel bilgilendirme

- Nominal işletme kısa devre açma kapasitesi Ics=Icu
- Nominal işletme gerilimi AC 690 V (Seçime bağlı 1000 V)
- Sabit ve çekmeceli tipte 3 ve 4 kutuplu olarak
- Nominal işletme akımı 630 - 6300 A
- 3 Boy ile 5 tip kısa devre açma kapasitesinde (55, 66, 80, 100 ve 150kA)
- 440 V AC'de 1600 A'e kadar 400 mm yapı genişliğinde
- 55° C'ye kadar nominal akım ile yüklenebilme imkanı
- ETU300 ve ETU600 detayları için bkz. sayfa 88

### Standart aksesuarlar

- Ana kontak aşınma göstergesi
- Kapamaya hazır gösterge ve kontağı
- Trip ihbar kontağı
- Yay kuruldu kontağı
- 4. kutup için dahili akım trafosu
- Çekmeceli şalter için shutter

Boy	Maksimum Nominal Akım In max (A)	Nominal Akım In (A) <sup>1)</sup>	kA Ics=Icu	4 kutuplu açık tip güç şalteri <sup>2)</sup> Sipariş No	Birim Fiyatı TL
-----	----------------------------------	-----------------------------------	------------	---	-----------------

### Sabit montajlı tip 4 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA, ETU300 Trip üniteli fiyat)

I	630	630	55	3WA1106-2AB12-0AA0	128.229,00
I	800	800	55	3WA1108-2AB12-0AA0	133.031,00
I	1000	1000	55	3WA1110-2AB12-0AA0	137.779,00
I	1250	1250	55	3WA1112-2AB12-0AA0	160.780,00
I	1600	1600	55	3WA1116-2AB12-0AA0	212.825,00
I	2000	2000	55	3WA1120-2AB12-0AA0	225.098,00
I	2500	2500	55	3WA1125-2AB12-0AA0	258.862,00
I	630	630	66	3WA1106-3AB12-0AA0	135.928,00
I	800	800	66	3WA1108-3AB12-0AA0	139.542,00
I	1000	1000	66	3WA1110-3AB12-0AA0	144.449,00
I	1250	1250	66	3WA1112-3AB12-0AA0	168.854,00
I	1600	1600	66	3WA1116-3AB12-0AA0	223.348,00
I	2000	2000	66	3WA1120-3AB12-0AA0	241.822,00
I	2500	2500	66	3WA1125-3AB12-0AA0	274.709,00
II	2500	2500	66	3WA1225-3AB12-0AA0	280.065,00
II	3200	3200	66	3WA1232-3AB12-0AA0	318.385,00
II	4000	4000	66	3WA1240-3AB11-0AA0	426.503,00



3WA sabit tip şalter

### Çekmeceli tip 4 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA, ETU300 Trip üniteli fiyat)

I	630	630	55	3WA1106-2AB42-0AA0	162.183,00
I	800	800	55	3WA1108-2AB42-0AA0	168.257,00
I	1000	1000	55	3WA1110-2AB42-0AA0	174.131,00
I	1250	1250	55	3WA1112-2AB42-0AA0	198.915,00
I	1600	1600	55	3WA1116-2AB42-0AA0	269.542,00
I	2000	2000	55	3WA1120-2AB42-0AA0	285.185,00
I	630	630	66	3WA1106-3AB42-0AA0	172.227,00
I	800	800	66	3WA1108-3AB42-0AA0	177.079,00
I	1000	1000	66	3WA1110-3AB42-0AA0	183.099,00
I	1250	1250	66	3WA1112-3AB42-0AA0	209.041,00
I	1600	1600	66	3WA1116-3AB42-0AA0	282.903,00
I	2000	2000	66	3WA1120-3AB42-0AA0	300.850,00
II	2500	2500	66	3WA1225-3AB42-0AA0	358.994,00
II	3200	3200	66	3WA1232-3AB42-0AA0	403.296,00
II	4000	4000	66	3WA1240-3AB41-0AA0	540.954,00



3WA çekmeceli tip şalter

### Diğer Elektronik aşırı akım açtırıcı üniteleri tipleri (ETU) için fiyat farkları

Toprak kaçağı korumasız tip	Sipariş No İlaveleri	İlave Fiyatı
ETU300 : LSI Koruma fonksiyonlu	AB	0,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, Akım ölçümü	AE	7.519,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, Akım ölçümü, ready4COM <sup>4)</sup>	CE	14.036,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, PMF-I enerji verimliliği <sup>4)</sup>	LE	17.169,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, PMF-II enerji izleme <sup>4)</sup>	ME	27.695,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, PMF-III ileri seviye enerji izleme <sup>4)</sup>	NE	43.986,00
Toprak kaçağı korumasız tip		
ETU300 : LSIG Koruma fonksiyonlu	AC	11.279,00
ETU600 : LSIG Koruma fonksiyonlu, Akım ölçümü	AF	18.798,00
ETU600 : LSIG Koruma fonksiyonlu, Akım ölçümü, ready4COM <sup>4)</sup>	CF	25.314,00
ETU600 : LSIG Koruma fonksiyonlu, PMF-I enerji verimliliği <sup>4)</sup>	LF	28.447,00
ETU600 : LSIG Koruma fonksiyonlu, PMF-II enerji izleme <sup>4)</sup>	MF	38.973,00
ETU600 : LSIG Koruma fonksiyonlu, PMF-III ileri seviye enerji izleme <sup>4)</sup>	NF	55.264,00

### Dip Notlar:

- Nominal akım, nominal akım modülü tarafından belirlenmektedir. Standart olarak birlikte verilen modül maksimum nominal akıma tekabül etmektedir. Daha küçük nominal akım modülü kullanılmak istenirse sayfa 86'den seçiniz.
  - 630-3200 A arasındaki güç şalterleri standart olarak yatay bara bağlantılıdır, 4000 A boy II güç şalterleri standart olarak dikey bara bağlantılıdır.
  - Gerilim bağlantısı üstten olacak şekilde dir. Gerilim bağlantısı alttan olan seçim için bkz. 77
  - Şalterin haberleşmeli olması için; haberleşme modülü ayrıca eklenmelidir. Bkz. sayfa 87
- 150 kA kesme kapasiteleri için satış temsilcilerimize danışabilirsiniz.  
Standart sipariş numarası ilavesi (aksesuar montajlı sipariş numarası ilaveleri için lütfen 82. sayfaya bakınız.)