

SENTRON koruma cihazları

3WT açık tip şalterleri

SENTRON 3WT SERİSİ AÇIK TİP OTOMATİK ŞALTERLER 4000 A'e KADAR



ETU 35WT

Nominal işletme kısa devre açma kapasitesi $I_{cs}=I_{cu}$
 Nominal işletme gerilimi AC 500 V (Seçime bağlı 690 V)
 Nominal işletme akımı 400 - 4000 A
 2 Boy ile AC 500 V'da 66kA kısa devre açma kapasitesine kadar
 50 C'ye kadar nominal akım ile yüklenebilme imkanı
 LCD göstergeli trip ünitesi ve LSI koruma standart
 Trip ihbar kontağı standart
 Kapamaya hazır göstergesi ve kontağı standart
 2NO + 2NC kontak standart
 Kapı oyma çerçevesi standart
ETU35WT Elektronik Trip Ünitesi:
 LSI koruma
 L: $I_R = 0,4 \dots 1,0 \times I_n$
 S: $I_d = 1,25 \dots 12 \times I_n$; $t_d = 0 \dots 400$ msn
 I : $I_i = \varphi 20I_n$, maks. 50kA
 Termik hafıza on/off yapılabilir
 Faz kaybı duyarlılığı $t_{sd} = 20$ msn (M) ayarlanabilir
 Akım değerini gösteren arkadan ışıklı LCD göstergesi
 Açma nedenini sorgulama ve kendi kendini test imkanı
LSING (Toprak Koruması ve Nötr Koruması) için satış birimlerimize danışınız.

4 Kutuplu

Boy	Nominal Akım I_n (A)	kA $I_{cs}=I_{cu}$	Sabit tip 4 kutuplu açık tip güç şalteri 1) Sipariş No	Birim Fiyatı TL
-----	------------------------	--------------------	--------------------------------------------------------	-----------------

Sabit montajlı tip 4 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8084-5AA00-0AA2	136.769,00
I	1000	55	3WT8104-5AA00-0AA2	155.083,00
I	1250	55	3WT8124-5AA00-0AA2	163.533,00
I	1600	66	3WT8165-5AA00-0AA2	183.254,00
II	2000	66	3WT8206-5AA00-0AA2	226.149,00
II	2500	66	3WT8256-5AA00-0AA2	280.735,00
II	3200	66	3WT8326-5AA00-0AA2	348.990,00
II	4000	66	3WT8406-5AA01-0AA2	406.130,00

Sabit montajlı tip 4 kutuplu motorlu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8084-5UA70-0AA2 ¹⁾	157.538,00
I	1000	55	3WT8104-5UA70-0AA2 ¹⁾	175.868,00
I	1250	55	3WT8124-5UA70-0AA2 ¹⁾	184.308,00
I	1600	66	3WT8165-5UA70-0AA2 ¹⁾	204.039,00
II	2000	66	3WT8206-5UA70-0AA2 ¹⁾	244.864,00
II	2500	66	3WT8256-5UA70-0AA2 ¹⁾	299.467,00
II	3200	66	3WT8326-5UA70-0AA2 ¹⁾	367.717,00
II	4000	66	3WT8406-5UA71-0AA2 ¹⁾	424.861,00

Çekmeceli tip 4 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8084-5AA04-5AB2 ²⁾	170.858,00
I	1000	55	3WT8104-5AA04-5AB2 ²⁾	183.545,00
I	1250	55	3WT8124-5AA04-5AB2 ²⁾	201.852,00
I	1600	66	3WT8165-5AA04-5AB2 ²⁾	227.570,00
II	2000	66	3WT8206-5AA04-5AB2 ²⁾	250.547,00
II	2500	66	3WT8256-5AA04-5AB2 ²⁾	314.978,00
II	3200	66	3WT8326-5AA04-5AB2 ²⁾	384.507,00
II	4000	66	3WT8406-5AA05-5AB2 ²⁾	460.702,00

Çekmeceli tip 4 kutuplu motorlu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8084-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	191.649,00
I	1000	55	3WT8104-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	204.316,00
I	1250	55	3WT8124-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	222.634,00
I	1600	66	3WT8165-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	248.349,00
II	2000	66	3WT8206-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	269.272,00
II	2500	66	3WT8256-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	333.707,00
II	3200	66	3WT8326-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	403.241,00
II	4000	66	3WT8406-5UA75-5AB2 ¹⁾²⁾	479.438,00

1) Motor mekanizması açtırma bobini, kapama bobini ve ilave yardımcı kontak 2 enversör fiyata dahildir.

2) Çekmeceli şalterde shutter fiyata dahildir.

Bağlantı tipleri:

- 800 - 3200 A arası 3WT8 sabit tip güç şalterleri standart olarak yatay bara bağlantılıdır. 4000 A sabit tip güç şalteri standart olarak düşey bara bağlantılıdır.
- 800 - 3200 A arası 3WT8 çekmeceli tip güç şalterleri standart olarak yatay bara bağlantılıdır. 3800 A çekmeceli tip güç şalteri standart olarak düşey bara bağlantılıdır.
- 3WT8 güç şalteri bağlantı şeması için sayfa 195'e bakınız.