

Kondansatör Tipi	Gerilim (V)	Güç (kVAR)	Güç (kVAR) 400VAC	Sipariş No.	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
------------------	-------------	------------	-------------------	-------------	-----------------	--------------------

Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri IEC 831-1+2, EN60831-1+2

Trifaze Bağlantılı, 50 Hz MKK Tip-PhaseCap



4RB5..

- Max. Ortam sıcaklığı 55°C
- Silindirik kuru tip
- Aşırı akım I_{max} : 1,3* I_N
- Inrush akımı I_s : 300* I_N
- Toplam kayıplar <0,45W/kvar
- Entegre koruma sigortası
- 130.000 / 180.000 saat ömür (temp class -40D / temp class -40C)
- Deşarj dirençleri beraberinde**
- Montaj şekli: isteğe bağlı dikey veya yatay
- Şebeke kalitesi kötü harmonikli sistemler veya reaktörlerle kullanım için 440V ve üzeri kondansatör kullanılmalıdır.

400	5	-	4RB5083-3FC50	304,00	6
415	10,4	10	4RB5104-3EB50	344,00	6
400	12.5	-	4RB5150-3EE50	532,00	6
400	20	-	4RB5200-3EA50	520,00	6
400	25	-	4RB5250-3EA50	552,00	4
440	7.5	6.2	4RB5075-3EE50	472,00	6
440	12.5	10.4	4RB5150-3EJ50	520,00	6
440	14.2	11.7	4RB5142-3EE50	532,00	6
440	15	12.5	4RB5150-3EE50	532,00	6
440	25	20.7	4RB5250-3EE50	632,00	4
440	28.1	23.3	4RB5281-3EE50	652,00	4
480	12.5	8.7	4RB5150-3FC50	512,00	6
480	15	10.4	4RB5150-3EJ50	520,00	6
480	16.7	11.6	4RB5200-3FC50	668,00	4
480	20	14.4	4RB5200-3EJ50	680,00	4
480	25	17.4	4RB5300-3FC50	732,00	4
480	30	21.5	4RB5300-3EJ50	736,00	4
480*	33	22.9	4RB4330-3EJ50	856,00	4
525	8.3	5	4RB5083-3FC50	304,00	6
525	10	6	4RB5100-3FC50	476,00	6
525	15	8.7	4RB5150-3FC50	512,00	6
525	20	11.6	4RB5200-3FC50	668,00	4
525	25	14.5	4RB5250-3FC50	716,00	4
525	30	17.4	4RB5300-3FC50	732,00	4

YENİ

* Phasecap Compact tipi üründür.



4RB5..

Trifaze Bağlantılı, 50 Hz MKK Tip-High Density

- Max. Ortam Sıcaklığı 55°C
- Inrush akımı I_s : 300* I_N
- Silindirik kuru tip
- Aşırı akım I_{max} : 1.5 * I_N
- Toplam kayıplar < 0.45W/kvar
- SIGUT klemensler
- 130.000 / 180.000 saat ömür (temp class -40D / temp class -40C)
- Deşarj dirençleri beraberinde**
- Montaj şekli: dikey

400	40	-	4RB6400-3EA50	1.176,00	2
400	50	-	4RB6500-3EA50	1.288,00	2
440	40	33	4RB6400-3EE50	1.196,00	2
440	50	41.3	4RB6500-3EE50	1.300,00	2
440	56	46	4RB6560-3EE50	1.384,00	2
525	40	23.2	4RB6400-3FC50	1.268,00	2

Trifaze Bağlantılı, 50 Hz MKP Tip-Phicap



4RB2..

- Max. Ortam Sıcaklığı 55°C
- Inrush akımı I_s : 300* I_N
- Silindirik yumuşak reçine emdirilmiş
- 100.000 / 135.000 saat ömür (temp class -40D / temp class -40C)
- Güç kaybı < 0.45 W/kVAR
- 2,5 ve 5 kVAR jak bağlantılı
- Montaj şekli: dikey

400	1	-	4RB2010-3EA50	76,00	12
400	1.5	-	4RB2015-3EA50	84,00	12
400	2.5	-	4RB2025-3EA50	104,00	12
400	5	-	4RB2050-3EA50	132,00	12
400	10	-	4RB2100-3EA50	260,00	6

1 - 1.5 - 2.5 - 5 kVAR kondansatörler kapaksız sevk edilir.

Monofaze Bağlantılı, 50 Hz MKP Tip



4RB2..

- Reçineli Tip
- 100.000 saat ömür
- Entegre koruma sigortası
- Deşarj dirençleri beraberinde
- Montaj şekli: dikey

230	0.5	-	4RB2017-1EA50	76,00	12
230	1	-	4RB2033-1EB50	92,00	12
230	1.7	-	4RB2017-1CD50	108,00	12
230	2.5	-	4RB2025-1CD50	136,00	12

- Monofaze kondansatörler kapaksız sevk edilir.

** Otomatik kompanzasyon uygulamalarında anahtarlama sıklığının 60 sn'nin altında olması gerektiğinde deşarj dirençleri yerine deşarj bobini kullanılmalıdır.

** Deşarj bobini uygulamasında deşarj direnci kullanımına gerek yoktur.

* 690V, 800V nominal gerilime sahip kondansatörler için firmamızla iletişime geçiniz.