# SIRIUS sinyal kolonları
## SIRIUS 8WD46 sinyal kolonları

| Açıklama | Sipariş No | Birim Fiyatı TL |
|---|---|---|
| **9 segment, akustiksiz** | | **YENİ** |
| 24 V standart, M12 fiş, 8-pinli | 8WD4613-5HH37 | 19.127,00 |
| IO-Link, M12 fiş, 4-pinli | 8WD4613-5HH47 | 30.603,00 |
| **9 segment, akustikli** | | **YENİ** |
| 24 V standart, M12 fiş, 8-pinli | 8WD4613-5JH37 | 21.104,00 |
| IO-Link, M12 fiş, 4-pinli | 8WD4613-5JH47 | 32.708,00 |
| **15 segment, akustiksiz** | | **YENİ** |
| 24 V standart, M12 fiş, 8-pinli | 8WD4615-5HH37 | 28.372,00 |
| IO-Link, M12 fiş, 4-pinli | 8WD4615-5HH47 | 40.103,00 |
| **15 segment, akustikli** | | **YENİ** |
| 24 V standart, M12 fiş, 8-pinli | 8WD4615-5JH37 | 30.795,00 |
| IO-Link, M12 fiş, 4-pinli | 8WD4615-5JH47 | 42.271,00 |

*Aksesuarlar için sf. 157'a bakınız.

### Geniş sinyal varyantları yelpazesi:

- Tekil mod, her bir segmentin ayrıca etkinleştirilmesini sağlar.
- 1 Milyondan fazla renk sklasına sahip LED'ler.

- Farklı Işık Efektleri:
- Sürekli yanıp sönen (3/2/1 Hz),
- Flaşörlü yanan (1x/2x/3x),
- Dönen ışık (70 RPM).

- Sinyal Modları:
- Otomatik ölçekleme,
- Dolum seviye,
- Sinyal kolonu ve tekil.

- Akustik Bileşen:
- 10 ayarlanabilir ses tonu. ( ses seviyesi mak. 105dB )

*IP66, IP69K, NEMA 4, 4X, 12, 13 koruma sınıflarında dış ve iç mekan kullanımı için uygundur.

**8WD46 Konfigürasyon aracı için:**