

Boy	Genişlik (mm)	Anma Gerilimi U _n (A)	Anma Akımı I _n (A)	Normal Tip		Çift Göstergeli ve İzole Kapaklı Tip		Min. Sipariş Adedi
				Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	

STEATİT (SERAMİK) GÖVDELİ NH-BIÇAKLI SİGORTALAR

NH-Bıçaklı Sigorta Buşonları-g/L/gG



3NA6...



3NA38..

000	21	500 V AC/250 V DC	2	3NA3802	37,00	3NA6802	45,00	3			
			4	3NA3804	37,00	3NA6804	45,00	3			
			6	3NA3801	37,00	3NA6801	45,00	3			
			10	3NA3803	37,00	3NA6803	45,00	3			
			16	3NA3805	37,00	3NA6805	45,00	3			
			20	3NA3807	37,00	3NA6807	45,00	3			
			25	3NA3810	37,00	3NA6810	45,00	3			
			32	3NA3812	37,00	3NA6812	45,00	3			
			35	3NA3814	37,00	3NA6814	45,00	3			
			40	3NA3817	37,00	3NA6817	45,00	3			
00	30	500 V AC/440 V DC	50	3NA3820	37,00	3NA6820	45,00	3			
			63	3NA3822	37,00	3NA6822	45,00	3			
			80	3NA3824	37,00	3NA6824	45,00	3			
			100	3NA3830	37,00	3NA6830	45,00	3			
			125	3NA3832	40,00	3NA6832	52,00	3			
			160	3NA3836	40,00	3NA6836	52,00	3			
			1	47,2	500 V AC/440 V DC	80	3NA3124	82,00	3NA6124	111,00	3
						100	3NA3130	82,00	3NA6130	111,00	3
						125	3NA3132	82,00	3NA6132	111,00	3
						160	3NA3136	82,00	3NA6136	111,00	3
200	3NA3140	82,00				3NA6140	111,00	3			
2	57,8	500 V AC/440 V DC	250	3NA3144	82,00	3NA6144	111,00	3			
			200	3NA3240	126,00	3NA6240	154,00	3			
			250	3NA3244	126,00	3NA6244	154,00	3			
			300	3NA3250	126,00	3NA6250	154,00	3			
			315	3NA3252	126,00	3NA6252	154,00	3			
3	71,2	500 V AC/440 V DC	400	3NA3260	126,00	3NA6260	154,00	3			
			500	3NA3365	240,00	-	-	3			
4	101,8	500 V AC/440 V DC	630	3NA3372	240,00	-	-	3			
			800	3NA3475	2100,00	-	-	1			
			1000	3NA3480	2322,00	-	-	1			
			1250	3NA3482	2396,00	-	-	1			

NH-Bıçaklı Sigorta Monofaze Altılıkları*

000,00	34	690 V AC/250 V DC	160	3NH3030	59,00	3
1	49	690 V AC/440 V DC	250	3NH3230	167,00	3
2			400	3NH3330	184,00	1
3			630	3NH3430	278,00	1
4	102		1250	3NH3530	1604,00	1

³ Steatit (Seramik) gövdeli

³ Saf ve yüksek vasıflı Quartz dolgu kumlu

³ Nominal kısa devre kesme kapasitesi AC 120kA

³ Düşük güç kayıpları

³ Yüksek hassasiyet ve selektive

Yukarıdakilere ek olarak 3NA6 Serisi çift göstergeli NH-Bıçaklı Sigorta buşonlarının avantajları ;

³ İlave ön yüzey bayrak göstergeli

³ İzole edilmiş alt ve üst kapaklı

³ Akım sınırlama

³ Gümüş kaplamalı kontaklar

³ DIN VDE 0636 ve IEC 60269'a tam uygun

* SITOR Hızlı Sigortalar ile kullanılan NH-Bıçaklı sigorta monofaze altılıkların anma gerilimi: 1000V AC Farklı NH-Bıçaklı sigorta buşonları ve altılıkları için satış birimlerimizle temasa geçiniz.



3NH3030



3NH3230



3NH3330



3NH3430



3NH3530

SENTRON 3NP1 TİPİ NH-BIÇAKLI SİGORTALI AYIRICILARI

En önemli ürün özelliklerine genel bir bakış

- Baştan sona tüm boylar için blok klemens bağlantısı mevcuttur
- Yuvarlak iletken ve izoleli bara bağlantısı mümkün
- Baştan sona sigorta denetimi mümkün
- Eklenebilir busbar tutucular
- Busbar kalınlığının 5/10 mm olarak değiştirilmesi durumunda parça çıkartılmasına veya kırılmasına gerek yoktur.
- Dahili akım yollarına müdahale etmeden kablo çıkışı alt veya üst olarak ayarlanabilir.
- Değişiklik sistem şartlarına ve taban kaideli ve kaidesiz olan busbar sistemlerine mükemmel uyum için örtü plakaları
- Arkadan bağlantı yapılmasında da dokunmaya karşı koruma
- Sigortaların kilitleme pimi sayesinde dokunmaksızın çıkartılma imkanı
- Tüm cihazların mühürlenmesi ve kilitlemesi mümkündür.



3NP1 tipi NH-Bıçaklı Sigortalı kesicileri

Anma Akımı (A)	Bağlantı Tipi	Boy	Sipariş No.	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
----------------	---------------	-----	-------------	-----------------	--------------------

Önden ve Dipten Tespitli Tip

Alttan veya üstten bağlantı mümkün

160	Blok Klemensli bağlantı	000 ¹⁾²⁾	3NP1123-1CA20	373,00	1
160	Yassı Bağlantı	00 ve 000 ²⁾	3NP1133-1CA10	416,00	1
160	Blok Klemens	00 ve 000 ²⁾	3NP1133-1CA20	514,00	1
250	Yassı Bağlantı	1 ve 0 ²⁾	3NP1143-1DA10	1.133,00	1
400	Yassı Bağlantı	2 ve 1 ²⁾	3NP1153-1DA10	1.421,00	1
630	Yassı Bağlantı	3 ve 2 ²⁾	3NP1163-1DA10	1.912,00	1



3NP1...

Bara Sistemlerine Takılabilen Tip

Bara ortası mesafe 60 mm

12 mm'den 30 mm'ye kadar bara enleri 5 ile 10 mm kalınlığında baralar için

160	Üstten veya alttan Blok Klemensli bağlantı	000 ¹⁾²⁾	3NP1123-1BC20	805,00	1
160	Üstten veya alttan Yassı bağlantı	00 ve 000 ²⁾	3NP1133-1BC10	699,00	1
160	Üstten veya alttan Blok Klemensli bağlantı	00 ve 000 ²⁾	3NP1133-1BC20	805,00	1
250	Üstten veya alttan yassı bağlantı	1 ve 0 ²⁾	3NP1143-1BC10	1.985,00	1
400	Üstten veya alttan yassı bağlantı	2 ve 1 ²⁾	3NP1153-1BC10	2.390,00	1
630	Üstten veya alttan yassı bağlantı	3 ve 2 ²⁾	3NP1163-1BC10	3.485,00	1

1) 125 ve 160 A sadece 21 mm genişliğe sahip 3NA3832-8 (125A) ve 3NA3836-8 (160 A) sigortalar ile mümkündür. Diğer NH-Bıçaklı sigorta buşonları sayfa 21'de mevcuttur.

2) Bu kesicilerde; yeni tip, ilave ön yüzey bayrak göstergeli ve izole kapaklı, 3NA6 NH-Bıçaklı sigorta buşonları da kullanılabilir.

3NP1 Tipi Ayırıcı Aksesuarları

21 mm Genişliğe Sahip NH-Bıçaklı Sigorta Buşonları

125 A	000	3NA3832-8	231,00	1
160 A	000	3NA3836-8	239,00	1

Yardımcı Kontak Elemanı 1C/0 (Enversör)

3NP112 için	NH000	3NP1920-1FA00	95,00	1
3NP113 için	NH00	3NP1930-1FA00	95,00	1
3NP114, 3NP115 ve 3NP116 için	NH1-NH3	3NP1940-1FA00	95,00	1

Standart DIN Ray adaptörü

3NP112 için	NH000	3NP1923-1EA00	59,00	1
3NP113 için	NH00	3NP1933-1EB00	69,00	1
3NP114 için	NH1	3NP1943-1EB00	69,00	1

3NP1 Örtü Plakaları

	Yükseklik Genişlik (mm)				
3NP 1123 için	215x130	NH000	3NP1923-1DA00	44,00	1
3NP 1133 için	215x130	NH00	3NP1933-1DA00	69,00	1
3NP 1143 için	375x220	NH1	3NP1943-1DA00	138,00	1
3NP 1153 için	375x220	NH2	3NP1953-1DA00	138,00	1
3NP 1163 için	375x290	NH3	3NP1963-1DA00	164,00	1



3NP1923-1DA00